

## AXIS M2025-LE Network Camera

手ごろな価格の、IRライト内蔵の屋外対応カメラ

AXIS M2025-LEは、HDTV解像度において高画質を実現する、コンパクトなバレットスタイルカメラです。内蔵のIRライトにより、夜間でも最大15 mまで監視できます。本屋外対応カメラは悪天候に強く、一体型サンシールドにより日光や雨から保護します。115°の画角を備えているため、1台のカメラで広範囲の監視を低価格で行うことができます。また、Axisコリドールフォーマットにより廊下や店内通路を効率的に監視することができます。WDR Forensic Captureは、明るい領域と暗い領域の両方で細部を強調して、フォレンジックの有用性を向上させています。広々としたバックボックスにより、安全なケーブル管理と容易なインストールが可能です。

> 屋外対応、IP66およびNEMA 4X準拠

> HDTV 1080p

> IRライト搭載

> 115°の画角

> Zipstream



# AXIS M2025-LE Network Camera

|   |  |
|---|--|
| <b>モデル</b>                                    | AXIS M2025-LE<br>AXIS M2025-LE 黒   |
| <b>カメラ</b>                                    |  |
| <b>撮像素子</b>                                   | 1/2.8インチプログレッシブスキャンRGB CMOS  |
| <b>レンズ</b>                                    | M12マウント、固定アイリス、固定焦点<br>2.8mm、F2.0<br>水平画角: 115°<br>垂直画角: 64°   |
| <b>デイナイト</b>                                  | 自動切換え赤外線カットフィルター   |
| <b>最低照度</b>                                   | カラー: 50 IRE、F2.0において0.2ルクス<br>白黒: 50IRE、F2.0において0.04ルクス<br>赤外線照照点灯時は0ルクス   |
| <b>シャッター<br/>スピード</b>                         | 1/65000秒~2秒  |
| <b>ビデオ</b>                                    |  |
| <b>ビデオ圧縮</b>                                  | H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline、Main、High Profile<br>Motion JPEG   |
| <b>解像度</b>                                    | 1920x1080~160x90   |
| <b>フレームレート</b>                                | 電源周波数50/60 Hzで最大25/30フレーム/秒  |
| <b>ビデオ<br/>ストリーミング</b>                        | H.264およびMotion JPEGによる個別に設定可能なマルチストリーム<br>Axis Zipstreamテクノロジー (H.264)<br>フレームレートおよび帯域幅の制御<br>H.264 VBR/ABR/MBR  |
| <b>マルチビュー<br/>ストリーミング</b>                     | 最大2つのビューエリアをフルフレームレートで個別に切り取り  |
| <b>画像設定</b>                                   | 圧縮、カラー、輝度、シャープネス、コントラスト、ローカルコントラスト、ホワイトバランス、露出コントロール、WDR Forensic Capture: 最大115 dB (撮影シーンによる)、回転: 0°、90°、180°、270° (コリドールフォーマットを含む)、オーバーレイ(テキスト/画像)、プライバシーマスク、画像のミラーリング   |
| <b>パン/チルト/<br/>ズーム</b>                        | デジタルPTZ  |
| <b>ネットワーク</b>                                 |  |
| <b>セキュリティ</b>                                 | パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS暗号化、IEEE 802.1X (EAP-TLS) ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、集中証明書管理、総当たり攻撃による遅延の保護、署名付きファームウェア   |
| <b>対応プロトコル</b>                                | IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS <sup>a</sup> 、SSL/TLS <sup>a</sup> 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP <sup>TM</sup> 、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、SRTP、TCP、UDP、IGMPv1/v2/v3、RTPC、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH、LLDP、MQTT v3.1.1 |
| <b>システムインテグレーション</b>                          |  |
| <b>アプリケーション<br/>プログラミング<br/>インター<br/>フェース</b> | VAPIX <sup>®</sup> 、AXIS Camera Application Platformを含むソフトウェア統合のためのオープンAPI。axis.comで仕様を入手可能<br>One-Click Cloud Connection<br>ONVIF <sup>®</sup> Profile G、ONVIF <sup>®</sup> Profile S、およびONVIF <sup>®</sup> Profile T。仕様についてはonvif.orgを参照                     |
| <b>イベント<br/>トリガー</b>                          | 分析、エッジストレージイベント  |
| <b>イベント<br/>アクション</b>                         | ビデオ録画: SDカードおよびネットワーク共有<br>画像またはビデオクリップのアップロード: FTP、SFTP、HTTP、HTTPS、ネットワーク共有、電子メール<br>録画またはアップロード目的でのプリ/ポストアラーム画像または映像のバッファリング<br>通知: 電子メール、HTTP、HTTPS、TCP、SNMPトラップ<br>オーバーレイテキスト  |
| <b>データストリー<br/>ミング</b>                        | イベントデータ  |
| <b>設置支援機能</b>                                 | ピクセルカウンター  |
| <b>分析機能</b>                                   |  |

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>アプリケーション</b> | <b>含まれるもの</b><br>AXIS Motion Guard、AXIS Fence Guard、AXIS Loitering Guard<br>AXIS Video Motion Detection、いたずら警告<br><b>追加可能</b><br>AXIS Digital Autotracking、AXIS Cross Line Detection<br>AXIS Camera Application Platformに対応する、サードパーティ製アプリケーションをインストール可能、<br>axis.com/acapを参照 |
|-----------------|--|

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>一般</b>               |  |
| <b>ケーシング</b>            | IP66、NEMA 250 Type 4XおよびIK08準拠、ポリマーカーケーシング<br>電子部品を収納した内部カメラモジュール、拘束ネジ (Torx <sup>®</sup> 10)<br><b>M2025-LE:</b> カラー: 白 NCS S 1002-B<br><b>M2025-LE 黒:</b> カラー: 黒 NCS S 9000-N  |
| <b>環境保護</b>             | PVC不使用   |
| <b>メモリー</b>             | RAM 512 MB、フラッシュ 256 MB  |
| <b>電源</b>               | Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 2<br>標準4.1 W、最大6.3 W   |
| <b>コネクタ</b>             | RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE   |
| <b>赤外線照明</b>            | 電力効率が高く長寿命の850 nm赤外線LED。シーンにより最大15メートル(50フィート)の照射距離  |
| <b>ストレージ</b>            | microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応<br>SDカード暗号化に対応<br>NAS (Network Attached Storage) への録画に対応<br>推奨するSDカードとNASについては、axis.comを参照   |
| <b>動作条件</b>             | -30 °C ~ 50 °C<br>湿度10~100% RH (結露可)   |
| <b>保管条件</b>             | -40 °C ~ 65 °C<br>湿度5~95% RH (結露不可)  |
| <b>認証・認可</b>            | <b>EMC</b><br>EN 55032 Class A、EN 55024、IEC 62471、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、KCC KN32 Class A、KN35<br><b>使用環境</b><br>IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-78、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-27、IEC/EN 62262 IK08、IEC/EN 60529 IP66、NEMA 250 Type 4X<br><b>安全性</b><br>IEC/EN/UL 62368-1、IS 13252<br>IEC/EN/UL 60950-22<br><b>ネットワーク</b><br>NIST SP500-267 |
| <b>外形寸法</b>             | 高さ、ストレート取付: 174 mm<br>高さ、斜め取付: 118 mm<br>直径 101mm  |
| <b>重量</b>               | 0.5 kg   |
| <b>付属品</b>              | インストールガイド、Windows <sup>®</sup> 用デコーダー (1ユーザーライセンス)、Torx <sup>®</sup> L型レンチ、コネクタガード   |
| <b>オプション<br/>アクセサリ</b>  | AXIS T94B03L Recessed Mount、AXIS T94B02D Pendant kit、AXIS T94B01P Conduit Back Box、AXIS T94B02M J-Box/Gang Box Plate、Axis Mounts、AXIS Surveillance microSDXC <sup>™</sup> カード<br>AXIS T94マウント、各種設置用<br>その他のアクセサリについては、axis.com/vmsから入手可能   |
| <b>ビデオ管理<br/>ソフトウェア</b> | AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisアプリケーション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェア。詳しくはaxis.com/vmsを参照  |
| <b>言語</b>               | 英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語  |
| <b>保証</b>               | 5年保証に関しては、axis.com/warrantyを参照してください。  |

- a. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Projectによって開発されたソフトウェア (www.openssl.org) および暗号ソフトウェアは、エリック・ヤング(ey@cryptsoft.com)により作成されました。

環境責任: axis.com/environmental-responsibility