

## AXIS W700 Docking Station 1-bay

AXIS W700ドッキングステーション1ベイは、急速充電、迅速、安全性、簡単なデータオフロードにより、身に付けているカメラの取り扱いを容易にします。

- > 必要なときすぐ撮影できます
- > ドッキングしてすぐに使える、信頼性の高い自動オフロードと高速充電
- > 信頼性の高いドッキングコネクタ
- > 防滴



## AXIS W700 Docking Station 1-bay

<b>ネットワーク</b>		<b>認証・認可</b>	<b>EMC</b> EN 55032 Class B、EN 55035、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、 FCC Part 15 Subpart B Class B、ICES-3(B)/NMB-3(B)、 RCM AS/NZS CISPR 32 Class B
<b>対応プロトコル</b>	IPv4、IPv6 USGv6、HTTPS、Bonjour、DNS、NTP、TCP、 UDP、ICMP、DHCP、ARP		
<b>スループット</b>	100 Mbit/秒	<b>安全性</b> IEC/EN/UL 62368-1	<b>使用環境</b> IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-2、 IEC 60068-2-78
<b>一般</b>			
<b>容量</b>	1ベイ	<b>ネットワーク</b> NIST SP500-267スループットに対応	
<b>ケーシング</b>	プラスチック製ケース カラー: 黒NCS S 9000-N	<b>外形寸法</b>	高さ: 47 mm 幅: 76 mm 奥行: 95 mm
<b>環境保護</b>	PVC不使用	<b>重量</b>	130 g
<b>電源</b>	4.8~5.2 V DC、最大 9 W	<b>保証</b>	3年保証に関しては、 <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> を参照してください。
<b>コネクタ</b>	シールド付きRJ45 10BASE-T/100BASE-TX DC入力 Pogoピンパッド	<b>環境責任:</b> <a href="http://axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a>	
<b>動作条件</b>	0° C~40° C 湿度:10%~85% RH (結露不可)		
<b>保管条件</b>	-40° C~65° C 湿度10~85% RH (結露不可)		