

AXIS P1365-E Mk II Network Camera

Zipstreamを備えた光感度の高い屋外対応カメラ

AXIS P1365-E Mk IIは、衝撃や過酷な気象条件に対する耐性を備えた屋外設置用カメラです。極寒温度管理機能を備えており、極端な寒さの環境でも安全に起動します。AXIS P1365-E Mk IIは、きわめて高い光感度を備え、LightfinderとWide Dynamic Range - Forensic Captureの両方をサポートし、映像の細部を捉えフォレンジックでの有用性が向上するようビデオを最適化します。最大50/60フレーム/秒のHDTV 1080pの映像品質を提供するこのカメラは、高速で動く物体を高い解像度でとらえることができます。Axis Zipstreamテクノロジーは、ビデオストリームの分析と最適化をリアルタイムに行うことで、映像品質を維持しながら帯域幅とストレージ使用量の節減を実現します。

- > 温度範囲-40 °C~50 °C
- > 耐衝撃性と耐候性
- > Lightfinderテクノロジーによるきわめて高い光感度
- > Axis Zipstreamによるコストの節減
- > 最大50/60フレーム/秒 (HDTV 1080p)



AXIS P1365-E Mk II Network Camera

カメラ	
撮像素子	1/2.8"プログレッシブスキャンRGB CMOS
レンズ	IR補正、CSマウントレンズ、P-Iris バリフォーカル2.8~8 mm、F1.3 水平画角: 84° -39° 垂直画角: 46° -21°
デイナイト	自動切換え赤外線カットフィルター
最低照度	カラー: 0.11ルクス 白黒: 0.01ルクス (50 IRE、F1.3) HDTV 1080p 50/60 フレーム/秒: カラー0.22ルクス 白黒: 0.02ルクス (50 IRE、F1.3)
シャッター スピード	1/66500秒~2秒
ビデオ	
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline、Main、High Profile Motion JPEG フレームレートおよび帯域幅の制御
解像度	HDTV 1080p 25/30 フレーム/秒(WDRオン): 1920×1080~ 160×90 HDTV 1080p 50/60 フレーム/秒(WDRオフ): 1920×1080~ 160×90
フレームレート	最大50/60フレーム/秒 (電源周波数 50/60Hz)
ビデオ ストリーミング	H.264とMotion JPEGにおいて、複数で且つ個別に設定可 能なストリーム Axis Zipstreamテクノロジー (H.264) フレームレートおよび帯域幅の制御 H.264 VBR/ABR/MBR
マルチビュー ストリーミング	最大8つまでのビューエリアを個別に設定可能
画像設定	圧縮レベル、カラーレベル、輝度、シャープネス、コント ラスト、ローカルコントラスト、ホワイトバランス、露出 コントロール、露出ゾーン、Forensic WDR: 最大120 dB (撮 影シーンによる)、低照度での動作の微調整、画像の回転: 0° /90° /180° /270° (a)、ダイナミックオーバーレイ (テキ スト/画像)、プライバシーマスク、画像のミラーリング
パン/チルト/ ズーム	デジタルPTZ PTZドライバーがアップロード可能 (Pelco D プレインス トール済み)
音声	
音声 ストリーミング	双方向、全二重
音声圧縮	24bit LPCM、AAC LC 8/16/32/48 kHz、G.711 PCM 8 kHz、 G.726 ADPCM 8 kHz、Opus 8/16/48 kHz 設定可能なビットレート
音声入出力	外部マイク/ライン入力およびライン出力
ネットワーク	
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS ^b 暗 号化、IEEE 802.1X (EAP-TLS) ^b ネットワークアクセスコント ロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、総当 たり攻撃による遅延の保護、署名付きファームウェア
対応プロトコル	IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS ^b 、SSL/TLS ^b 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP [™] 、 SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、 RTP、SRTP、SFTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、 DHCP、ARP、SOCKS、SSH、LLDP、MQTT v3.1.1
システムインテグレーション	
アプリケーション プログラミング インター フェース	VAPIX [®] 、AXIS Camera Application Platformなど、ソフトウ ェア統合のためのオープンAPI。axis.comで仕様を入手可能 ワンクリックで接続できるAXIS Video Hosting System (AVHS) ONVIF [®] Profile G、ONVIF [®] Profile S、およびONVIF [®] Profile T (仕 様についてはonvif.orgを参照のこと)
インテリジェン トビデオ	含まれるもの AXIS Video Motion Detection、いたずら警告、音声検知 AXIS Camera Application Platformに対応する、サード パーティー製アプリケーションをインストール可能 (axis.com/acapを参照)
イベント トリガー	分析、エッジストレージイベント、外部入力、音声レベ ル、タイムスケジュール

イベント アクション	ビデオ録画: SDカードおよびネットワーク共有 画像またはビデオクリップのアップロード: FTP、SFTP、 HTTP、HTTPS、ネットワーク共有、電子メール 録画またはアップロード目的でのプリ/ポストアラーム画像 または映像のバッファリング 通知: 電子メール、HTTP、HTTPS、TCP、SNMPトラップ PTZ: PTZプリセット、ガードツアーの開始/停止 オーバーレイテキスト、外部出力の駆動、音声クリップ の再生、デイナイトモード
データストリー ミング	イベントデータ
設置支援機能	フォーカスアシスタント、ピクセルカウンター、リモ ートバックフォーカス
一般	
ケーシング	IP66、IP67、NEMA 4X各規格準拠、IK10耐衝撃ポリマー ケース カラー: 白 NCS S 1002-B
環境保護	PVC不使用
メモリー	RAM 512 MB、フラッシュ256 MB
電源	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3、最大12.95W、標準4.3W
コネクタ	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE I/O: 4ピン2.5 mmターミナルブロック: 入出力設定可能な ポートx2 RS485/RS422用ターミナルブロック (2極2個、全二重) 3.5 mmマイクロフォン/ライン入力、3.5 mmライン出力 P-Irisコネクタ (DCアイリスと互換)
ストレージ	microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応 SDカード暗号化に対応 NAS (Network Attached Storage) への録画に対応 推奨するSDカードとNASについては、axis.comを参照
動作条件	-40 °C ~ 50 °C 湿度10 ~ 100% RH (結露可)
保管条件	-40 °C ~ 65 °C 湿度5 ~ 95% RH (結露不可)
認証・認可	EMC EN 55022 Class B、EN 50121-4、IEC 62236-4、 EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、 FCC Part 15 Subpart B Class B (シールドケーブル (STP) を使用)、 FCC Part 15 Subpart B Class A (非シールドケーブル (UTP) を使用)、 ICES-003 Class B、VCCI Class B、 RCM AS/NZS CISPR 22 Class B、KCC KN32 Class B、KN35 安全性 IEC/EN/UL 60950-1、IEC/EN/UL 60950-22、IS 13252 使用環境 IEC/EN 60529 IP66、NEMA 250 Type 4X、IEC 60068-2-1、 IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、 IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78、IEC/EN 62262 IK10、 IEC/EN 60529 IP67 ネットワーク NIST SP500-267
外形寸法	431 x 159 x 136 mm
重量	1.8kg
付属品	インストールガイド、Windows [®] 用デコーダ (1ユーザーラ イセンス)、壁面用マウント、サンシールド、コネクタ キット
オプション アクセサリ	Axisマウント、Axisレンズ、Axisミッドスパン AXIS Corridor Format Bracket A アクセサリの詳細に関しては、axis.comを参照してく ださい。
ビデオ管理 ソフトウェア	AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisアプリケー ション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェア。 axis.com/vmsで入手可能
言語	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、 ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル 語、繁体字中国語
保証	Axisの3年保証およびAxis延長保証オプション。 axis.com/warrantyを参照

- a. コリドールフォーマットを行う場合、オプションアクセサリを参照
b. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project
(openssl.org) によって開発されたソフトウェアとEric Young

(eay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

環境責任: [axis.com/environmental-responsibility](https://www.axis.com/environmental-responsibility)