

AXIS T8504-E Outdoor PoE Switch

Zarządzany switch plug-and-play do montażu na zewnątrz

Przełącznik AXIS T8504-E Outdoor PoE Switch to prosty w montażu, kompaktowy przełącznik do zamontowania na zewnątrz budynku, umożliwiający podłączenie maksymalnie czterech urządzeń zasilanych przez PoE. Port SFP zapewnia możliwość połączeń światłowodowych na duże odległości; zdalne zarządzanie ułatwia konserwację, zmniejsza koszty wsparcia technicznego i skraca przestoje w razie awarii. AXIS T8504-E to wytrzymały element systemu, działający w szerokim zakresie temperatur, zabezpieczony przed przepięciami i umieszczony w obudowie odpornej na wnikanie wody i pyłu; podczas montażu obudowa nie jest otwierana. Dzięki przydzielonej mocy 60 W na port i łącznym budżecie mocy 150 W przełącznik można stosować ze wszystkimi urządzeniami sieciowymi Axis.

> 60 W PoE na port, łącznie 150 W

> Port SFP

> Montaż plug-and-play

> Wzmocniona obudowa

> Obsługa standardu VAPIX®



AXIS T8504-E Outdoor PoE Switch

Sieć		Ochrona przeci-wprzepięciowa	6kV na wszystkich portach sieciowych i liniach AC
Bezpieczeństwo	Ochrona hasłem Szyfrowanie HTTPS VLAN	Warunki robocze	Od -40°C do 50°C (od -40°F do 122°F) Przy 90 W: Od -40°C do 60°C (od -40°F do 140°F) Wilgotność 10–100% RH (z kondensacją)
Obsługiwane protokoły	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, Bonjour, SNMP v1/v2c/v3, DNS, TCP, UDP, IGMP, ICMP, ARP, SSH, RADIUS, TACACS, TELNET, Syslog, 802.1Q (VLAN)	Warunki przechowywania	Od -40°C do 85°C (od -40°F do 185°F)
Przepustowość	7,44 Mpps	Certyfikaty	Kompatybilność elektromagnetyczna EN 55032 klasa B EN 55024 FCC część 15 podczęść B klasa B ICES-003 klasa B VCCI klasa B RCM AS/NZS CISPR 32 klasa B EN 61000-4-5 klasa 5 EN 50121-4 IEC 62236-4 EAC Zabezpieczenia IEC/EN/UL 60950-1 EN 62368-1 IEC/EN/UL 60950-22 Środowisko IEC 60529 IP67 NEMA 250 typ 4X Ochrona przeciwprzepięciowa GR-1089-CORE wydanie 4 ITU-T K.20
Przełączanie	10 Gbps	Oprogramowanie do zarządzania	AXIS Device Manager
Tabela urządzeń MAC	8 k	Akcesoria w zestawie	Podręcznik montażu Złącze zasilania
Jumbo frames	10 kb	Akcesoria opcjonalne	AXIS T91M47 Pole Mount AXIS T8611 SFP Module LC.LX AXIS T8612 SFP Module LC.SX
Ogólne		Gwarancja	5-letnia gwarancja, zobacz axis.com/warranty
Obudowa	Aluminium Kolor: biały	Odpowiedzialność za środowisko: axis.com/odpowiedzialność-za-środowisko	
Zrównoważony rozwój	Bez PCW		
Środowisko	Na zewnątrz pomieszczeń		
Wymiary	240 × 166 × 72 mm 8,42 × 5,90 × 2,75 in		
Masa	2,9 kg (6,39 lbs)		
Napięcie wejściowe	100–240 V AC, 50/60 Hz		
Klasa PoE	Zasilanie przez sieć Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3at typ 2 klasa 4.		
Wyjście PoE	Porty 1 i 2: maks. 60 W Porty 3 i 4: maks. 30 W Budżet mocy: 150 W		
Funkcja styku	Zasilanie w parach: Porty 1 i 2: 1/2, 3/6, 4/5 i 7/8 Porty 3 i 4: 1/2 i 3/6		
Złącza	Porty PoE RJ45 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Mbps (4x) Uplink Port SFP (1x) Zasilanie Port złącza zasilania		