

옵션 CS 마운트 렌즈

감시 용도에 따른 유연성 향상

Axis 고정형 네트워크 카메라에는 최상의 성능과 내구성을 위해 신중하게 선택된 렌즈가 장착됩니다. 다양한 CS 마운트 렌즈를 적용하여 여러 가지 감시 요구 사항이나 해상도, 초점 거리, 조리개 등의 사양에 맞출 수 있습니다. 카메라 성능을 최대한 발휘하기 위해서는 렌즈, 카메라 센서, 기계적 설계가 잘 어우러져야 합니다. Axis는 테스트를 거친 공인 옵션 CS 마운트 렌즈를 제공하여 감시 유연성을 높이고 이미지 품질을 우수하게 유지합니다. CS 마운트 포트폴리오에는 슬롯형 왜곡을 줄이는 광각 렌즈에서 텔레포토 렌즈에 이르는 i-CS, P-아이리스 및 DC-아이리스 렌즈가 있습니다.

- > Axis의 테스트 및 승인을 거침
- > 특정한 요구에 맞춤
- > 뛰어난 영상 품질
- > 극단적인 감광도에 적합한 렌즈
- > 주야간 렌즈



옵션 CS 마운트 렌즈

Theia Varifocal Ultra Wide Lens 1.8-3.0 mm

부품 번호: 5503-161	속성: 1.8 ~ 3.0mm, F1.8
이미지 센서: 1/2.5"(Ø7.2mm)	DC 아이리스, IR 보정, CS 마운트 호환되는 제품은 axis.com 참조
크기: 최대 길이 x 최대 폭: 49.3 x 50mm(1.9 x 2인치)	

Lens CS 2.8~8 mm F1.2 P-Iris 5 MP

부품 번호: 5800-671	속성: 2.8 ~ 8mm, F1.2
이미지 센서: 1/2.7"(Ø6.6mm)	P-아이리스, IR 보정, CS 마운트 호환되는 제품은 axis.com 참조
크기: 최대 길이 x 최대 폭: 54.1 x 58.1mm(2.1 x 2.3인치)	

Lens Computar i-CS 2.8-8.5 mm

부품 번호: 5901-101	속성: 2.8 - 8.5mm, F1.2,
이미지 센서: 1/2.7"(Ø6.6mm)	i-CS, IR 보정, CS 마운트 호환되는 제품은 axis.com 참조
크기: 최대 길이 x 최대 폭: 59 x 67.5mm(2.3 x 2.7인치)	

Lens CS 2.8-13mm F1.4 DC 아이리스 5MP

부품 번호: 01775-001	속성: 2.8 ~ 13mm, F1.4
이미지 센서: 1/2.7"(Ø6.8mm)	DC 아이리스, IR 보정, CS 마운트 호환되는 제품은 axis.com 참조
크기: 최대 길이 x 최대 폭: 70.6 x 65.2mm(2.8 x 2.6인치)	

Lens CS 3-10.5mm F1.4 DC 아이리스 2MP

부품 번호:

01774-001

속성:

3-10.5mm, F1.4

이미지 센서:

1/2.7"(Ø6.9mm)

DC 아이리스, IR 보정, CS 마운트

호환되는 제품은 axis.com 참조

크기:

최대 길이 x 최대 폭: 37.6 x 46.7mm(1.5 x 1.8인치)

Lens i-CS 1/1.8" 3.9-10 mm F1.5

부품 번호:

02367-001

속성:

3.9-10mm, F1.5

이미지 센서:

1/1.8"(Ø8.9mm)

i-CS, IR 보정, CS 마운트

호환되는 제품은 axis.com 참조

크기:

최대 길이 x 최대 폭: 59 x 67.5mm(2.3 x 2.7인치)

Lens CS 3.9 ~ 10 mm F1.5 P-Iris 8 MP

부품 번호:

02094-001

속성:

3.9-10mm, F1.5

이미지 센서:

1/1.8"(Ø8.9mm)

P-아이리스, IR 보정, CS 마운트

호환되는 제품은 axis.com 참조

크기:

최대 길이 x 최대 폭: 59 x 56mm(2.3 x 2.2인치)

Tamron 5 MP Lens P-Iris 8-50 mm F1.6

부품 번호:

01469-001

속성:

8 ~ 50mm, F1.6

이미지 센서:

1/2.7"(Ø6.8mm)

P-아이리스, IR 보정, CS 마운트

호환되는 제품은 axis.com 참조

크기:

최대 길이 x 최대 폭: 73.5 x 62.1mm(2.9 x 2.4인치)

Theia 가변 초점 망원 렌즈 9-40 mm, P-Iris

부품 번호:

5504-901

속성:

9 ~ 40mm, F1.5

이미지 센서:

1/2.5"(Ø7.2mm)

P-아이리스, IR 보정, CS 마운트

호환되는 제품은 axis.com 참조

크기:

최대 길이 x 최대 폭: 49.3 x 55mm(1.9 x 2.2인치)

Theia Varifocal Telephoto Lens 9~40mm, DC 아이리스

부품 번호:

5503-171

속성:

9 ~ 40mm, F1.5

이미지 센서:

1/2.5"(Ø7.2mm)

DC 아이리스, IR 보정, CS 마운트

호환되는 제품은 axis.com 참조

크기:

최대 길이 x 최대 폭: 49.3 x 55mm(1.9 x 2.2인치)

Lens i-CS 9-50 mm F1.5 8 MP

부품 번호:

01727-001

속성:

9 ~ 50mm, F1.5

이미지 센서:

1/1.8"(Ø8.9mm)

i-CS, IR 보정, CS 마운트

호환되는 제품은 axis.com 참조

크기:

최대 길이 x 최대 폭: 104.8 x 83.8mm(4.1 x 3.3인치)

Lens CS 12-50 mm F1.4 P-Iris 8 MP

부품 번호:

01690-001

속성:

12 ~ 50mm, F1.4

이미지 센서:

1/1.8"(Ø9.3mm)

P-아이리스, IR 보정, CS 마운트

호환되는 제품은 axis.com 참조

크기:

최대 길이 x 최대 폭: 79.5 x 68.6mm(3.1 x 2.7인치)

Computar 12.5-50 mm, DC 아이리스

부품 번호:

5800-791

속성:

12.5 ~ 50mm, F1.4

이미지 센서:

1/2.7"(Ø6.6mm)

DC 아이리스, IR 보정, CS 마운트

호환되는 제품은 axis.com 참조

크기:

최대 길이 x 최대 폭: 58.2 x 60mm(2.3 x 2.4인치)

Lens CS 15-100 mm F1.9 P-Iris

부품 번호:

03465-001

속성:

15~100mm, F1.9

이미지 센서:

1/1.8"(Ø9.3mm)

P-아이리스, IR 보정, CS 마운트

호환되는 제품은 axis.com 참조

크기:

최대 길이 x 최대 폭: 123.1 x 67mm(4.8 x 2.6인치)