

Ex d Cable Gland M20 Armored

Kabelverschraubung für gepanzerte Kabel Gefahrenbereiche

Für die Einhaltung der Vorschriften für Gefahrenbereiche zur Aufrechterhaltung einer sicheren Verbindung an der Stelle, an der das gepanzerte Kabel an die Kamera oder den Verteilerkasten angeschlossen ist. Die Kabelverschraubung EX d ist für feuerfeste Gehäuse zertifiziert. Die Kabelverschraubung ist geeignet für Kabeleinführungen mit M20x1,5-Gewinde.

- > [Zertifiziert für ATEX, IECEx](#)
- > [Erweiterter Temperaturbereich](#)



Ex d Cable Gland M20 Armored

Allgemein

Unterstützte Produkte	Gepanzerte Kabel für ExCam, 10, 25, 95 m
Kabelführung	Für Kabeldurchmesser: 15,5 bis 21,0 mm Gewindelänge: 15 mm
Gehäuse	Nickelbeschichtetes Messing Farbe: Metall/Silber
Zulassungen	Umweltschutz: IEC/EN 60529 IP66, IP68 Explosion: EN/IEC 60079-0, EN/IEC 60079-1, EN/IEC 60079-7, EN/IEC 60079-31

Zertifizierungen

Modell-Schlüssel: Kabelverschraubung ADE 4F No 7
ATEX: II 2 G Ex db/eb IIC, II 2 D Ex tb IIIC
Zertifikat: INERIS 12 ATEX 0032 X
IECEx: Ex db/eb IIC, Ex tb IIIC
Zertifikat: IECEx INE 12.0025X
-60 °C < Tamb < + 140 °C

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör

Verantwortung für die Umwelt:

axis.com/environmental-responsibility