

AXIS T8134 60 W Midspan

高電力デバイス用

Power over Ethernet (PoE) は、ネットワーク製品に簡単かつ迅速に電源を供給するためのコストパフォーマンスに優れたソリューションです。ミッドスパンは、PoE機能を内蔵するネットワークデバイスに電力とデータを送ります。既存のイーサネットスイッチやケーブルインフラストラクチャを交換する必要はありません。AXIS T8134 60 W Midspanは、60 W (IEEE 802.3atの2倍) の電力供給が可能で、-20 ° C以下の気温でもAXIS Q60-E Network Cameraなどを稼働させることができます。

- > IEEE 802.3at準拠
- > 100~240 V AC
- > Axis PTZドームカメラ対応
- > プラグアンドプレイ



AXIS T8134 60 W Midspan

ミッドスパン

機能

1本のイーサネットケーブルでネットワークビデオ製品にデータと電力を供給
PoEをサポートしていないネットワークビデオ製品の場合はPoEスプリッタと併用

データレート

10/100/1000 Mbps

設置と管理

PoEおよびHigh PoE対応デバイスを自動的に検出し、
インライン電力を供給
ローカル管理用LED表示

データおよび電力

電源

High Power over Ethernet、最大60 W

入力

AC入力電圧:
100~240 V AC
AC周波数:
50~60Hz

出力

55 V DC (最大60 W)

コネクタ

シールド付きRJ45、EIA 568Aおよび568B
電源コネクタC13

配線

10/100イーサネットでは1/2と3/6のペア、ギガビットイーサネットでは4ペアすべてを使用してデータを伝送
電力は1/2 (-)、3/6 (+)、4/5 (+)、7/8 (-) のペア

概要

サステナビリティ

PVC不使用

表示およびインジケータ

フロントパネルにLEDを配置
ポートLED：電源LED、データ接続性

取付

壁かけ、平置き、DINレール¹
AXIS Wall Mountまたは同等製品の内部に取り付け可能

動作温度

-10 ° C ~ 45 ° C (14 ° F ~ 113 ° F)

30 W時:

-10°C ~ 55°C

最大湿度90% RH (結露不可)

認証

RoHS、REACH、CB、WEEE、CE、EN 55022 Class B、
EN 61000 3-2、EN 61000 3-3、EN 55024、
FCC Part 15 Subpart B Class B、VCCI Class B、
RCM AS/NZS CISPR22 Class B、KC、
KCC KN22 Class B、KN24、CCC、S-Mark、
IEC/EN/UL 60950-1、EN 62368-1、
GS Mark per EN 60950-1、IS 13252

寸法

38 x 62 x 151 mm (1.5 x 2.4 x 5.9 in)

重量

320 g (0.7 lb)

付属品

インストールガイド

オプションアクセサリ

AXIS ミッドスパン DIN クリップ A
電源ケーブルアングルC13オープン 0.5 m
その他のアクセサリについては、axis.comを参照

保証

3年保証については、axis.com/warrantyを参照

1. オプションアクセサリとして販売