

AXIS Camera Station S9101 Mk II Desktop Terminal

Cliente compacto para instalaciones de servidores

La AXIS Camera Station S9101 Mk II Desktop Terminal es un complemento para los grabadores Axis que permite una configuración rápida de una estación de trabajo de vigilancia. La estación de trabajo incluye un cliente de AXIS Camera Station instalado y configurado previamente para minimizar el tiempo de instalación. La AXIS S9101 Mk II incluye componentes de hardware y software validados para una experiencia de vigilancia óptima; además, incluye 5 años de garantía con servicio de reparación in situ.

- > **Fácil de instalar**
- > **Software AXIS Camera Station incluido**
- > **Hardware validado**
- > **Amplia compatibilidad**



AXIS Camera Station S9101 Mk II Desktop Terminal

Procesador	Intel® Pentium®	General	
Memoria	8 GB	Sistema operativo	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise SAC Recuperación de sistema operativo integrada: sí Unidad de sistema operativo: SSD de 128 GB
Tarjeta gráfica	Intel® UHD Graphics	Condiciones de funcionamiento	De 0 °C a 35 °C Humedad relativa del 5 al 95 % (sin condensación)
Alimentación	60 W máx. 100 - 240 V CA, 1,8 A, 50/60 Hz 12 V CC, 5 A Adaptador de corriente externa	Condiciones de almacenamiento	De -40 °C a 65 °C
Conectores	Parte delantera: 2 USB 3.1 1 entrada de línea de audio 1 salida de línea de audio Parte posterior: 2 USB 3.1 1 Ethernet (RJ45) 1 GbE 2 DisplayPort™ 1.2	Homologaciones	EMC EN 55032, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Clase B, ICES-3(B)/NMB-3(B), RCM AS/NZS CISPR 32 Clase B, VCCI Clase B Seguridad IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 62368-1
Vídeo	Retransmisión de vídeo	Dimensiones	207 x 43 x 207 mm
	Transmisión de visualización en directo: Monitor 4K en uno de los siguientes escenarios divididos: 1 secuencia con resolución de 4K a 30 imágenes por segundo 4 secuencias con resolución de 1080p a 30 imágenes por segundo 9 secuencias con resolución de 720p a 30 imágenes por segundo 24 secuencias con resolución de 360p a 15 imágenes por segundo Con un monitor de 1080p adicional conectado, es posible que haya que ajustar la velocidad de imagen. Compatible con todos los escenarios divididos de AXIS Camera Station Reproducción (un monitor 4K): Admite los mismos escenarios divididos que en la transmisión de visualización en directo	Peso	1,8 kg
		Accesorios opcionales	Paneles de control y joysticks de Axis Para obtener información sobre otros accesorios, consulte axis.com
		Garantía	Garantía Axis de 5 años; consulte axis.com/warranty
		Responsabilidad medioambiental: axis.com/environmental-responsibility	