

## AXIS I5304 Network Answering Unit

### Eleganckie, uniwersalne urządzenie komunikacyjne

Korzystając z tego eleganckiego telefonu IP, pracownicy recepcji i konsjerże mogą sprawnie odpowiadać na połączenia pochodzące z interkomów IP. Urządzenie zapewnia wyraźną komunikację dwukierunkową oraz zwiększa bezpieczeństwo, ponieważ pozwala zarówno zobaczyć, jak i usłyszeć osobę stojącą przed drzwiami. Jest wyposażone w 7-calowy ekran dotykowy, na którym wyświetla wysokiej jakości obraz wideo, oraz umożliwia otwieranie drzwi przez naciśnięcie jednego przycisku. Oferuje bezpieczną instalację i obsługę technologii PoE, dzięki czemu do zasilania i do łączności wystarczy jeden kabel. Urządzenie można umieścić w dowolnym miejscu – na blacie w recepcji, na ścianie lub we wnęce przy użyciu odpowiednich akcesoriów.

- > **Idealne urządzenie do zastosowań biurowych i komercyjnych**
- > **7-calowy ekran dotykowy**
- > **Wysokiej jakości obraz wideo do celów weryfikacji wizualnej**
- > **Wyraźna komunikacja dwukierunkowa**
- > **Z systemem 2N OS**



# SIP

# AXIS I5304 Network Answering Unit

## Wyświetlanie

Kolorowy wyświetlacz polowy LCD  
7"

Rozdzielczość  
1024x600

Technologia sterowania  
Pojemnościowy panel dotykowy

### Cechy

Odbieranie połączeń przychodzących, inicjowanie połączeń wychodzących, oglądanie materiału wizyjnego z podłączonych interkomów i kamer sieciowych, wysyłanie poleceń HTTP, odblokowywanie drzwi

## Audio

Strumieniowanie audio  
Dwukierunkowa komunikacja audio (full-duplex)  
Usuwanie efektu echa

Wejście audio  
Wbudowany mikrofon

Wyjście audio  
Wbudowany głośnik  
Komora bezodbićowa: 84 dBC przy 1 m 1 kHz  
Wyjście liniowe dla pętli indukcyjnej, 600 mV RMS

Kodowanie dźwięku  
G.711, G.722, G.729, L16/16 kHz

## Nagranie wideo

Kompresja obrazu  
H.264 (MPEG-4 część 10/AVC)  
MJPEG

Rozdzielczość  
Do 1280 x 720

Liczba klatek przesyłanych w ciągu zadanej jednostki czasu  
Do 30 kl./s

## Sieć

### Protokoły sieciowe

IPv4, HTTP, HTTPS<sup>1</sup>, SIP 2.0, SIPS, SSL / TLS<sup>1</sup>, RTP, SRTP, RTSP, DHCP, NTP, TCP, IGMP, UDP, DNS, Syslog, FTP, SMTP, RTCP, ICMP, DHCPv4

## integracji systemu;

### VoIP

Obsługa protokołu Session Initiation Protocol (SIP) umożliwiającego integrację z systemami Voice over IP (VoIP), P2P lub zintegrowanych z SIP/PBX.  
Obsługiwane funkcje SIP: DTMF (audio, RFC2833, RFC2976)

## Aprobaty

Oznaczenia produktów  
CSA, UL/cUL, CE, VCCI, RCM

Łańcuch dostaw  
Zgodność ze standardami TAA

### EMC

EN 55035, EN 55032 klasa B  
Australia / Nowa Zelandia:  
RCM AS/NZS CISPR 32 klasa B  
Kanada: ICES(B) / NMB(B)  
Japonia: VCCI klasa B  
USA: FCC część 15 podczęść B klasa B

### Bezpieczeństwo

CAN / CSA C22.2 No. 62368-1 wyd. 3,  
IEC/EN/UL 62368-1 wyd. 3

## Cyberbezpieczeństwo

### Bezpieczeństwo sieci

IEEE 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2)<sup>1</sup>, HTTPS<sup>1</sup>, TLS v1.2<sup>1</sup>, infrastruktura klucza publicznego z certyfikatami X.509

### Dokumentacja

Przewodnik po zabezpieczeniach produktów 2N  
Axis Security Development Model

1. Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez OpenSSL Project do używania w zestawie narzędzi OpenSSL (openssl.org) i oprogramowanie kryptograficzne napisane przez Erica Younga (eay@cryptsoft.com).

## Zapisy ogólne

### Obudowa

Powierzchnia ze szkła hartowanego  
Obudowa z tworzywa sztucznego  
Kolor: dostępność w kolorze białym RAL 9016 lub czarnym RAL 9005

### Montaż

Wymaga dodatkowego akcesorium montażowego.  
Instalacja naścienna (we wnęce): AXIS TI5201 Recessed Mount  
Instalacja naścienna (na powierzchni): AXIS TI5601 Wall Mount  
Instalacja na biurku: AXIS TI5602 Desk Stand

### Zasilanie

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE) IEEE 802.3af Typ 1 Klasa 3  
Typowo 2,9 W, maks. 12 W  
12 V DC, 1 A  
Typowo 2,9 W, maks. 12 W  
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją

### Złącza

Sieć: RJ45 10BASE-T/100BASE-T PoE  
Wejście dzwonka drzwiowego: styk przełączny (przycisk/przełącznik), normalnie otwarty

### Warunki eksploatacji

Temperatura: 0 ÷ +50°C (32 °F ÷ 122 °F)  
Wilgotność: 10–90% RH (bez kondensacji)  
Wysokość: od 0 do 2000 m (od 0 do 6500 ft)

### Warunki przechowywania

Temperatura: -20 ÷ +70°C (-4 °F ÷ 158 °F)  
Wilgotność: 10 – 90% względna (bez kondensacji)

### Wymiary

Ogólne wymiary produktu można znaleźć na rysunku wymiarowym w niniejszym arkuszu danych.

### Waga

555 g (1,2 lb)

### Zawartość opakowania

Jednostka odbierająca, instrukcja instalacji, certyfikat własności, klucz sześciokątny 2,5 mm, blok złączy zasilania i dzwonka drzwiowego

### Akcesoria opcjonalne

Akcesoria opcjonalne można znaleźć na stronie [axis.com/products/axis-i5304#accessories](https://axis.com/products/axis-i5304#accessories)

### Narzędzia systemowe

AXIS Site Designer, selektor produktów, selektor akcesoriów  
Dostępne na stronie [axis.com](https://axis.com)

### Języki

Angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, japoński, niderlandzki, czeski

### Gwarancja

5-letnia gwarancja, zobacz [axis.com/warranty](https://axis.com/warranty)

### Numery części

Dostępne na stronie [axis.com/products/axis-i5304#part-numbers](https://axis.com/products/axis-i5304#part-numbers)

## Zrównoważony rozwój

### Kontrola substancji

Nie zawiera PCW ani BFR/CFR  
RoHS zgodnie z dyrektywą unijną RoHS 2011/65/EU i 2015/863 oraz norma EN IEC 63000:2018  
Zgodność z rozporządzeniem REACH (KE) nr 1907/2006.  
Informacje o obsłudze protokołu SCIP UUID można znaleźć na stronie [echa.europa.eu](https://echa.europa.eu)

### Materiały

Sprawdzono pod kątem nienabywania surowców z terenów objętych konfliktami zbrojnymi zgodnie z wytycznymi OECD  
Aby dowiedzieć się więcej o proekologicznych działaniach Axis, odwiedź stronę [axis.com/about-axis/sustainability](https://axis.com/about-axis/sustainability)

### Odpowiedzialność za środowisko

[axis.com/odpowiedzialnosc-za-srodowisko](https://axis.com/odpowiedzialnosc-za-srodowisko)  
Axis Communications jest sygnatariuszem programu UN Global Compact. Więcej można się dowiedzieć pod adresem [unglobalcompact.org](https://unglobalcompact.org).

