

AXIS M2026-LE Mk II Network Camera

4MP 및 내장 IR을 갖춘 경제적인 실외용 카메라

AXIS M2026-LE Mk II는 4MP 해상도에서 고품질 이미지를 제공하는 불릿 스타일의 소형 카메라입니다. 야간에도 최대 15m까지 감시할 수 있는 IR 조명이 내장되어 있습니다. 이 실외용 카메라는 내후성이 뛰어나며 통합된 선실드가 햇빛과 비로부터 카메라를 보호합니다. 130° 화각을 지원하여 단일 카메라로 저렴하지만 철저한 감시가 가능하며, Axis Corridor Format을 통해 복도와 쇼핑 통로를 효율적으로 모니터링할 수 있습니다. Axis Zipstream 기술로 인해 스토리지 및 대역폭 요건이 대폭 감소되었으며, H.264 및 H.265 모두에서 비디오 압축을 지원합니다.

- > 실외용, IP66 및 NEMA 4X 등급
- > 4MP/쿼드 HD 1440p
- > 내장 IR 조명
- > 130° 화각
- > Zipstream 및 H.265 비디오 압축



AXIS M2026-LE Mk II Network Camera

| | |
|---------------------------------|---|
| 모델 | AXIS M2026-LE Mk II AXIS M2026-LE Mk II Black |
| 카메라 | |
| 이미지 센서 | 1/3" 프로그레시브 스캔 RGB CMOS |
| 렌즈 | M12 마운트, 고정 아이리스, 고정 포커스 2.4mm, F2.2 수평 화각: 130° 수직 화각: 73° |
| 주간 및 야간 | 자동 탈착식 적외선 차단 필터 |
| 최저 조도 | 컬러: 50 IRE, F2.2에서 0.3lux 흑백: 50 IRE, F2.2에서 0.06lux 0lux(IR 조명이 켜진 경우) |
| 셔터 시간 | 1/31500초 ~ 1/5초 |
| 비디오 | |
| 비디오 압축 | H.264(MPEG-4 Part 10/AVC) 메인 및 하이 프로파일 H.265(MPEG-H Part 2) Motion JPEG |
| 해상도 | 2688x1520 ~ 320x240 |
| 프레임 레이트 | 전력선 주파수가 50/60Hz인 경우 최대 25/30fps |
| 비디오 스트리밍 | H.264, H.265 및 Motion JPEG에서 개별 구성이 가능한 다중 스트림 H.264 및 H.265에서 Axis Zipstream 기술 제어 가능한 프레임 레이트 및 대역폭 VBR/MBR H.264/H.265 |
| 멀티 뷰 스트리밍 | 최대 2개의 보기 영역을 풀 프레임 레이트로 개별 선택 가능 |
| 이미지 설정 | 압축, 컬러, 밝기, 선명도, 대비, 화이트 밸런스, 노출 제어, WDR, 회전: 0°, 90°, 180°, 270°(Corridor Format 포함), 텍스트 및 이미지 오버레이, 특정 영역 감시 차단(프라이버시 마스크), 이미지 미러링 |
| 팬/틸트/줌 | 디지털 PTZ |
| 네트워크 | |
| 보안 | 패스워드 보호, IP 주소 필터링, HTTPS ^a 암호화, IEEE 802.1x(EAP-TLS) ^a 네트워크 접근 제어, 다이제스트 인증, 사용자 접근 로그, 중앙 집중식 인증서 관리, 무차별 대입 지연 보호, Signed Firmware |
| 지원 프로토콜 | IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS ^a , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTP, RTSP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, MQTT v3.1.1 |
| 시스템 통합 | |
| API (애플리케이션 프로그래밍 인터페이스) | 소프트웨어 통합용 공개 API(VAPIX® 및 AXIS Camera Application Platform 포함); 사양은 axis.com 참조 One-Click Cloud Connection ONVIF® Profile G, ONVIF® Profile S 및 ONVIF® Profile T. 사양은 onvif.org 참조 |
| 이벤트 트리거 | 분석, 에지 스토리지 이벤트 |
| 이벤트 동작 | 비디오 녹화: SD 카드 및 네트워크 공유 이미지 또는 비디오 클립 업로드: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, 네트워크 공유 및 이메일 녹화 또는 업로드용 사전/사후 알람 비디오 또는 이미지 버퍼링 알림: 이메일, HTTP, HTTPS, TCP 및 SNMP 트랩 오버레이 텍스트 |
| 데이터 스트리밍 | 이벤트 데이터 |
| 내장 설치 지원 도구 | 픽셀 카운터 |
| 분석 | |

| | |
|---------------|--|
| 애플리케이션 | 포함 항목 AXIS Motion Guard, AXIS Fence Guard, AXIS Loitering Guard AXIS Video Motion Detection, 액티브 탭퍼링 알람 |
| | 지원 항목 AXIS Digital Autotracking, AXIS Cross Line Detection 타사 애플리케이션 설치가 가능한 AXIS Camera Application Platform 지원, axis.com/acap 참조 |

| | |
|---------------------|--|
| 일반 | |
| 케이스 | IP66, NEMA 250 Type 4X 및 IK08 등급, 폴리머 케이스 캡슐화된 전자 장치, 고정 나사(Torx® 10) M2026-LE Mk II: 컬러: White NCS S 9000-B M2026-LE Mk II Black: 컬러: Black NCS S 9000-N |
| 지속성 | PVC 없음 |
| 메모리 | 512MB RAM, 256MB Flash |
| 전원 | PoE(Power over Ethernet) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3 일반 5.1W, 최대 7.9W |
| 커넥터 | RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE |
| IR 조명 | 전력 효율이 높고 수명이 긴 850nm IR LED. 장면에 따라 최대 15m(50ft) 도달 범위 |
| 스토리지 | microSD/microSDHC/microSDXC 카드 지원 NAS(Network-Attached Storage)에 녹화 지원 SD 카드 및 NAS 권장 사양은 axis.com 참조 |
| 작동 조건 | -30°C ~ 50°C(-22°F ~ 122°F) 습도 10~100% RH(응축) |
| 저장 조건 | -40°C ~ 65°C(-40°F ~ 149°F) 습도 5 ~ 95% RH(비응축) |
| 승인 | EMC EN 55032 Class A, EN 55024, IEC 62471, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-003 Class A, VCCI Class A, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, KCC KN32 Class A, KN35 환경 IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC/EN 62262 IK08, IEC/EN 60529 IP66, NEMA 250 Type 4X 안전 IEC/EN/UL 62368-1, IS 13252 IEC/EN/UL 60950-22 네트워크 NIST SP500-267 |
| 치수 | 높이, 직선형: 174mm(6.9인치) 높이, 각진형: 118mm(4.6인치) Ø 101mm(4.0인치) |
| 무게 | 0.5kg(1.1lb) |
| 포함 액세서리 | 설치 가이드, Windows® 디코더 사용자 라이선스 1개, Torx® L-키, 커넥터 가드 |
| 액세서리 옵션 | AXIS T94B03L Recessed Mount, AXIS T94B02D Pendant kit, AXIS T94B01P Conduit Back Box, AXIS T94B02M J-Box/Gang Box Plate, Axis 마운트, AXIS Surveillance microSDXC™ Card 다양한 설치를 위한 AXIS T94 마운트 그 밖의 액세서리에 대해서는 axis.com/vms 참조 |
| 비디오 관리 소프트웨어 | AXIS Companion, AXIS Camera Station, Axis 애플리케이션 개발 파트너의 영상 관리 소프트웨어(axis.com/vms)에서 이용 가능) |
| 언어 | 영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아어, 러시아어, 중국어(간체), 일본어, 한국어, 포르투갈어, 중국어(번체) |
| 보증 | 5년 보증에 대해서는 axis.com/warranty 참조 |

a. 본 제품에는 OpenSSL Project에서 OpenSSL Toolkit용으로 개발한 소프트웨어(www.openssl.org) 및 Eric Young(eay@cryptsoft.com)이 작성한 암호화 소프트웨어가 포함되어 있습니다.

환경적 책임: axis.com/environmental-responsibility