

AXIS T94S01P

Proteção em ambientes externos para cabos e dispositivos conectados a câmeras Axis

A AXIS T94S01P Conduit Back Box é uma caixa aparente resistente a impactos (IK10+) para uso em ambientes externos desenvolvida para ser instalada por trás de uma ampla variedade de câmeras Axis. Ela possui um compartimento selado (IP66/IP67) para proporcionar o armazenamento seguro de dispositivos de conectividade. Exemplos incluem um adaptador IP-over-COAX para reutilizar o cabeamento existente ou um acoplador de cabos de rede para interconectar cabos de rede rígidos e flexíveis. A AXIS T94S01P permite que tanto a câmera quanto o dispositivo de conectividade sejam montados com segurança no mesmo ponto, sem necessitar da instalação de gabinetes extras (até mesmo diretamente em caixas de passagem). A instalação final é ao mesmo tempo esteticamente agradável e capaz de suportar condições desafiadoras ao ar livre.

- > **Compartimento de armazenamento IP66/IP67 para dispositivos de conectividade**
- > **Resistência a impactos (IK10+) contra tentativas de vandalismo**
- > **Interface para conduíte de 3/4 " / M25 na lateral e atrás**
- > **Compatível com uma ampla variedade de câmeras de rede Axis**



AXIS T94S01P

| Geral | |
|-----------------------------|--|
| Produtos compatíveis | AXIS P32 Network Camera Series AXIS P33 Network Camera Series AXIS Q35 Network Camera Series AXIS Q36 Network Camera Series |
| Ambiente | Ambientes internos/externos |
| Montando | Caixa de passagem dupla, caixa de passagem simples, caixa de passagem octogonal de 4 pol., caixa de passagem quadrada de 4 pol. |
| Caixa | Material: caixa em alumínio pintado a pó, parafusos de aço inoxidável (TX20) Cor: branco NCS S 1002-B |
| Roteamento de cabos | Traseira: 3 furos para cabos Laterais: entradas para conduites de 3/4 pol. Parte inferior: 4 x gaxetas C M20 5 – 9,5 mm Tampa superior: 3 x gaxetas C M20 5 – 9,5 mm |
| Carga máxima | 2,3 kg (5 lb) |
| Dimensões | Altura: 53,5 mm (2 1/8 pol.) ø 157 mm (6 3/16 pol.) |
| Peso | 750 g (1,65 lb) |
| Sustentabilidade | Sem PVC |
| Aprovações | Segurança IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22 Ambiente IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC/EN 60529 IP66/IP67, NEMA 250 Tipo 4X Impacto IEC/EN 62262 IK10+ |
| Acessórios incluídos | Guia de Instalação, 3 x gaxetas C M20 cabo de 3 –5 mm, 4 x parafusos de aço inoxidável (TX20) e arruelas |
| Acessórios opcionais | AXIS T91A47 Pole Mount, AXIS T94R01B Corner Bracket, AXIS ACI Conduit Adapter 3/4" U-Shape 30 mm, AXIS ACI Conduit Adapter 3/4" NPS, Network cable coupler indoor, Network cable coupler indoor slim |
| Garantia | Garantia de 3 anos, consulte axis.com/warranty |

Responsabilidade ambiental:

axis.com/environmental-responsibility