

AXIS P9106-V Network Camera

모든 코너에서 전체 감시

AXIS P9106-V Network Camera는 사각 지대없이 3MP로 즉시 최적화된 코너 간 감시를 제공합니다. 이 카메라는 파손 방지(IK10) 및 방진/방수(IP66) 케이스로 둘러싸여 있습니다. 내마모성 및 내약품성 전면 창은 쉽게 청소하거나 교체할 수 있어 효율적으로 관리할 수 있습니다. AXIS P9106-V Network Camera는 엘리베이터 및 상업용 인테리어와 같은 우아한 공간과 조화를 이루며 나사가 보이지 않는 브러시 처리된 스틸 모델과 교실, 대기실 및 정신 건강 관리의 관찰실 또는 교도소에 이상적인 연결 방지 및 그립 방지로 설계된 화이트 모델 두 가지 종류로 제공됩니다.

- > 3MP 해상도에서 바로 사용할 수 있도록 최적화된 화각, 사각지대 없음
- > 브러시 처리된 스틸 또는 화이트 마감의 우아하고 컴팩트한 디자인
- > 파손 방지(IK10) 및 IP66 등급의 방진
- > 엘리베이터 설치를 위해 PoE over 2-wire 장치와 호환
- > 양방향 오디오를 위한 AXIS T61 Series와 같은 포트캐스트 장치 지원



AXIS P9106-V Network Camera

| | |
|---------------------------|---|
| 카메라 | |
| 이미지 센서 | 1/3" 프로그래시브 스캔 RGB CMOS |
| 렌즈 | M12 마운트, 고정 포커스, 고정 아이리스 1.8mm, F2.4 수평 화각: 130° 수직 화각: 95° |
| 최소 조도 | 컬러: 50 IRE F2.4에서 0.35lux |
| 셔터 속도 | 1/32500초 ~ 1/5초 |
| 카메라 각도 조정 | 틸트 ±5° |
| 비디오 | |
| 비디오 압축 | H.264(MPEG-4 Part 10/AVC) 베이스 라인, 메인 및 하이 프로파일 Motion JPEG |
| 해상도 | 2016x1512 ~ 320x240(4:3) 1920x1080 ~ 640x360(16:9) |
| 프레임 레이트 | 모든 해상도에서 최대 25/30fps(50/60Hz) |
| 비디오 스트리밍 | H.264 및 Motion JPEG에서 개별 구성이 가능한 다중 스트림 H.264에서 Zipstream 기술 제어 가능한 프레임 레이트 및 대역폭 VBR/MBR H.264 |
| 멀티 뷰 스트리밍 | 2개의 보기 영역을 개별 선택 가능 |
| 이미지 설정 | 채도, 대비, 밝기, 선명도, WDR, 화이트 밸런스, 노출 모드, 압축, 특정 영역 감시 차단(프라이버시 마스크), 방향: 자동, 0°, 90°, 180°, 270°, 이미지 미러링, 텍스트 및 이미지 오버레이 |
| 팬/틸트/줌 | 보기 영역의 디지털 PTZ, 프리셋 포지션, 가드 투어 |
| 오디오 | |
| 오디오 입력/출력 | 포트캐스트 기술을 사용하는 AXIS T61 Audio and I/O Interface를 통한 양방향 오디오 연결 |
| 네트워크 | |
| 보안 | 패스워드 보호, IP 주소 필터링, HTTPS ^a 암호화, IEEE 802.1X(EAP-TLS) ^a 네트워크 접근 제어, 다이제스트 인증, 사용자 접근 로그, 중앙 집중식 인증서 관리, 무차별 대입 지연 보호, Signed Firmware |
| 네트워크 프로토콜 | IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS ^a , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP [®] , SNMP v1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, MQTT v3.1.1 |
| 시스템 통합 | |
| 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스 | 소프트웨어 통합용 공개 API(VAPIX [®] 및 AXIS Camera Application Platform 포함); 사양은 axis.com 참조 One-Click Cloud Connection ONVIF [®] Profile G 및 ONVIF [®] Profile S, 사양은 onvif.org 참조 |
| 이벤트 트리거 | 분석, 에지 스토리지 이벤트, API를 통한 가상 입력 |
| 이벤트 액션 | 비디오 녹화: SD 카드 또는 네트워크 공유 이미지 또는 비디오 클립 업로드: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, 네트워크 공유 및 이메일을 통해 녹화 또는 업로드용 사전/사후 알람 비디오 또는 이미지 버퍼링 알림: 이메일, HTTP, HTTPS, TCP 및 SNMP 트랩 PTZ: PTZ 프리셋, 가드 투어 시작/중지 오버레이 텍스트 |
| 데이터 스트리밍 | 이벤트 데이터 |

내장된 설치 보조 도구

분석

| | |
|---------------|---|
| 애플리케이션 | 포함 항목 AXIS Motion Guard, AXIS Fence Guard, AXIS Loitering Guard AXIS Video Motion Detection, 액티브 탭퍼링 알람 |
| | 지원 항목 AXIS Digital Autotracking 타사 애플리케이션 설치가 가능한 AXIS Camera Application Platform 지원, axis.com/acap 참조 |

일반 사항

| | |
|----------------|--|
| 케이스 | IP66, IK10 등급 폴리카보네이트 하드 코팅 돔 아연 및 알루미늄 케이스 컬러: White NCS S 1002-B 및 브러시 처리된 스틸 재도색 지침 및 보증에 미치는 영향에 대해서는 Axis 파트너에 문의 |
| 마운팅 | 3면 또는 2면의 코너 마운팅(벽 + 벽 또는 벽 + 천장) |
| 지속 가능성 | PVC 불포함 |
| 메모리 | 512MB RAM, 256MB Flash |
| 전원 | PoE(Power over Ethernet) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 1 일반 2.8W, 최대 3.2W 2-wire 컨버터와 호환 Axis PoE-over-Coax 장치와 호환 |
| 커넥터 | RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE 포트캐스트 기술을 사용하는 AXIS T61 Audio and I/O Interface를 통한 오디오 및 I/O 연결 |
| 저장장치 | microSD/microSDHC/microSDXC 카드 지원 SD 카드 암호화 지원 NAS(Network Attached Storage)에 녹화 지원 SD 카드 및 NAS 권장 사항에 대해서는 axis.com 참조 |
| 작동 조건 | -15°C ~ 50°C(5°F ~ 122°F) 습도 15 ~ 85% RH(비응축) 최대 작동 온도(간헐적): 55°C(131°F) 최소 시작 온도: 0°C(32°F) |
| 스토리지 조건 | -40°C ~ 65°C(-40°F ~ 149°F) |
| 승인 | EMC EN 55032 Class A, EN 55024, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-003 Class A, VCCI Class A, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, KC KN32 Class B, KC KN35 안전 IEC/EN/UL 60950-1, IS 13252 환경 IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 Class IK10, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78 IEC 60721-3-5 5M3(진동, 충격) Network NIST SP500-267 |
| 크기 | White 높이: 92mm(3.62인치) 너비: 146mm(5.74인치) 깊이: 122mm(4.80인치) 코너 장착 시 높이: 82mm(3.23인치) 코너 장착 시 깊이: 104mm(4.01인치) 브러시 처리된 스틸 높이: 93mm(3.66인치) 너비: 148mm(5.83인치) 깊이: 125mm(4.92인치) 코너 장착 시 높이: 83mm(3.27인치) 코너 장착 시 깊이: 105mm(4.13인치) |
| 무게 | White 655g(1.44lb) 브러시 처리된 스틸 790g(1.74lb) |

| | | | |
|-----------------|--|--------------------|--|
| 포함된 액세서리 | 커넥터 가이드 설치 가이드 드릴 템플릿 Windows 디코더 사용자 라이선스 1개 추가 나사 개스킷 추가 케이블 개스킷 | 영상 관리 소프트웨어 | AXIS Companion, AXIS Camera Station, Axis 애플리케이션 개발 파트너의 영상 관리 소프트웨어(axis.com/vms 에서 이용 가능) |
| 옵션 액세서리 | AXIS P91 Skin Cover A Brushed Steel(White Network Camera용) AXIS T864 PoE+ over Coax Series 2N® 2WIRE AXIS T8415 Wireless Installation Tool AXIS Surveillance Cards 그 밖의 액세서리에 대해서는 axis.com 참조 | 언어 | 영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아어, 러시아어, 중국어(간체), 일본어, 한국어, 폴란드어, 포르투갈어, 중국어(번체) |
| | | 보증 | 5년 보증에 대해서는 axis.com/warranty 참조 |
| | | a. | 본 제품에는 <i>OpenSSL Toolkit</i> 에서 사용하기 위해 <i>OpenSSL Project</i> 에서 개발한 소프트웨어가 포함되어 있습니다. 소프트웨어(openssl.org) 및 <i>Eric Young(ey@cryptsoft.com)</i> 이 작성한 암호화 소프트웨어가 포함되어 있습니다. |