

AXIS F4105-LRE Dome Sensor

赤外線搭載の目立たないミニドームセンサー

屋内外のさまざまな監視シナリオに最適なこの目立たないドームセンサーユニットは、AXIS F91メインユニットとの併用により、設置および設定コストを確実に削減します。メインユニットとは最大30mのケーブルで接続します。110°の視野で広い範囲をカバーします。さらに、異なる視野を持つ交換可能なM12レンズオプションを幅広くサポートしています。この堅牢なセンサーは、衝撃や振動に耐え、SMAコネクタも装備しているため、強固な設置が可能です。また、赤外線照明を搭載し、完全な暗闇の中でも優れた画像操作性を実現します。

> 1080pで最大60fps、720pで最大180fps

> 110°の視野角:

> 赤外線照明

> 無菌環境向け

> 交換可能なM12レンズ



AXIS F4105-LRE Dome Sensor

カメラ		動作条件	赤外線照明不使用時 -30° C ~ 55° C 赤外線照明使用時 -30° C ~ 45° C NEMA TS 2 (2.2.7) に基づく最高温度: 74° C 起動温度: -40° C 湿度: 10% ~ 100% RH (結露可)
イメージセンサー	1/2.8" (有効) プログレッシブスキャンRGB CMOS	保管条件	-40° C ~ 65° C 湿度5 ~ 95% RH (結露不可)
レンズ	2.8 mm, F1.6 1080pの場合: 水平視野角: 110° 垂直視野角: 60° 720pの場合: 水平視野角: 70° 垂直視野角: 39°	認証規格	EMC ECE R10 rev.06, EN 50498, EN 55035, EN 55032 Class B, EN 50121-4, EN 50121-3-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class B, ICES-3(B)/NMB-3(B), IEC 62236-4, K5 C 9835, K5 C 9832 Class B, RCM AS/NZS CISPR 32 Class B, VCCI Class B 安全性 CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 ed. 3, IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3, IEC/EN 62471 リスクグループ免除, IS 13252, NFPA 130, UN ECE R118 環境 EN 50155:2017 Class OT2/ST2, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-64, IEC 60721-3-5 Class 5M3, IEC/EN 62262 IK10, IEC 60529 IP66, IEC 60529 IP67, ISO 20653 IP66K9K, NEMA 250 Type 4X
デイナイト機能	自動切換え赤外線カットフィルター	寸法	奥行: 83 mm 直径112 mm, 55 mm ケーブル長: 116 mm
最低照度	カラー: 0.3ルクス (50 IRE, F2.0) 赤外線照明点灯時は0ルクス	重量	240 g
シャッター速度	AXIS F9111 に接続時: 25/30フレーム/秒で1080p: 1/20000秒 ~ 1.5秒 50/60フレーム/秒で1080p: 1/27000秒 ~ 1秒 HDTV 720p 175/180フレーム/秒: 1/32500秒 ~ 0.5秒 AXIS F9104-B, F9114, F9114-Bの場合: 25/30フレーム/秒で1080p: 1/20000秒 ~ 1.5秒 HDTV 720p 50/60フレーム/秒: 1/32500秒 ~ 0.5秒	必要なハードウェア	AXIS TU6004 CL2 Cable SMA-FAKRA、または AXIS TU6005 Plenum Cable SMA-FAKRA AXIS F91 Main Unit
カメラアングル調節	パン: ±180° チルト: 120° 回転: ±90°	付属アクセサリ	インストールガイド、レンズツール
解像度	最大1920x1080 HDTV 1080p	オプションアクセサリ	レンズ Lens M12 2.1 mm F 1.8 IR: 水平視野角 151° Lens M12 3.6 mm F 1.8 IR: 水平視野角 88° Lens M12 6 mm F 1.9 IR: 水平視野角 58° Lens M12 8 mm F 1.8 IR: 水平視野角 42° その他 AXIS T94D02S Curved Mount Bracket その他のアクセサリについては、 axis.com を参照
WDR	WDR - Forensic Capture	保証	5年保証については、 axis.com/warranty を参照
一般			
ケーシング	IK10, IP66, IP67, IP6K9K準拠プラスチックケース ポリカーボネートクリアドーム 色: 白NCS S 1002-B		
取り付け	ジャンクションボックス穴付き取り付けブラケット (シングルギヤング)		
サステナビリティ	PVCおよびBFR/CFR不使用		
電力	標準1.9 W、最大4.16 W		
コネクター	SMAコネクター		
赤外線イルミネーション	電力効率がよく、長寿命の940 nm赤外線LEDを搭載したIR個別に調整可能な2つの赤外線LED 照射距離10 m (33 フィート) またはそれ以上 (撮影シーンによる)		