

## AXIS Camera Station S2216 Appliance

Grabadora todo en uno con switch PoE para vigilancia UHD

El AXIS Camera Station S2216 Appliance es una solución de grabación todo en uno con switch PoE integrado y controlable, diseñado para ofrecer una videovigilancia fiable de alta definición con una resolución de hasta 4K. Para una instalación rápida y sencilla, el AXIS S2216 incluye el software de gestión de vídeo AXIS Camera Station con licencias para 16 canales y todos los programas del sistema necesarios ya instalados y configurados. AXIS Camera Station ofrece una intuitiva interfaz de usuario que permite a los usuarios sacar el máximo partido de la amplia gama de cámaras de videovigilancia y otros productos IP de Axis. Gracias al sistema operativo almacenado en una unidad de estado sólido (SSD) y a la garantía de 5 años, el AXIS S2216 es una fiable solución de videovigilancia.

- > Solución todo en uno con switch PoE integrado
- > Vigilancia de alta definición con una resolución de hasta 4K
- > Licencias de AXIS Camera Station incluidas
- > Totalmente compatible con los productos de Axis



## AXIS Camera Station S2216 Appliance

<b>Licencias</b>	16 licencias Core para AXIS Camera Station incluidas; se pueden aumentar con licencias adicionales (se venden por separado).	<b>General</b>	
<b>Escalabilidad del sistema</b>	Habilitado para un máximo de 16 canales de video y 32 puertas	<b>Sistema operativo</b>	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise SAC Recuperación de sistema operativo: sí Unidad de sistema operativo: SSD de 120 GB
<b>Hardware</b>			<b>Condiciones de funcionamiento</b> De 0 °C a 40 °C Humedad relativa: del 10 al 90 % (sin condensación)
<b>Procesador</b>	Intel® Core™ i5	<b>Condiciones de almacenamiento</b> De -40 °C a 65 °C	
<b>Memoria</b>			<b>Homologaciones</b> EMC CNS 13438, EAC, EN 55024, EN 55032 Clase A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Clase A, ICES-003 Clase A, KC KN32 Clase A, KC KN35, RCM AS/NZS CISPR 32 Clase A, VCCI Clase A <b>Seguridad</b> IEC/EN 60950-1, IEC/EN 62368-1, KC-Mark, UL 62368-1, IS 13252
<b>Almacenamiento</b>			<b>Dimensiones</b> 476 x 440 x 45 mm, chasis 1U
<b>RAID</b>			<b>Peso</b> 11 kg
<b>Switch</b>			<b>Accesorios incluidos</b> Guías de bastidor, cable de alimentación
<b>Tarjeta gráfica</b>			<b>Accesorios opcionales</b> Unidad de disco duro de videovigilancia de 4 TB (Surveillance Hard Drive 4 TB) disponible en Axis Estaciones de trabajo de Axis Protección de sobretensiones Ethernet Axis Para obtener información sobre otros accesorios, consulte axis.com.
<b>Alimentación</b>			<b>Garantía</b> Grabador y disco duro: Garantía de 5 años; consulte axis.com/warranty
<b>Conectores</b>			
Parte delantera: 1 USB 3.0 1 entrada de línea de audio 1 salida de línea de audio Interruptor de la parte posterior: 16 puertos de PoE de 10/100 Mbps 1 SFP 10/100/1000 Mbps 1 RJ45 10/100/1000 Mbps Servidor de la parte posterior: 1 RJ45 10/100/1000 Mbps 2 USB 2.0 1 Displayport™ 1 puerto HDMI			
<b>Vídeo</b>			
Retransmisión de vídeo			
Visualización en directo: 1 pantalla de transmisión de 4K 4 vistas divididas x 1080 p Hasta 16 cámaras en vista dividida Admite dos monitores, se recomienda un monitor de 4K como máximo Reproducción: Admite los mismos escenarios divididos que en la visualización en directo Solo admite un monitor			
<b>Grabación</b>			
Apto para grabar hasta 16 canales de video con una velocidad de grabación total de hasta 384 Mbit por segundo.			

## AXIS Camera Station

Para conocer más detalles sobre las características y funciones de AXIS Camera Station, consulte su ficha técnica en [axis.com](http://axis.com)

Responsabilidad medioambiental:  
[axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)