

AXIS T8343 Alert Button

Bouton d'alerte sans fil

AXIS T8343 Alert Button est un bouton-poussoir qui relaie des événements tels que des messages de notification, un éclairage et bien plus encore. Grâce à la communication sans fil avec AXIS M5065 PTZ Network Camera ou des contrôleurs Z-Wave Plus[®] connectés, le bouton d'alerte peut être utilisé dans les solutions de sécurité de taille réduite avec moins de câbles. La connexion E/S sans fil assure également une installation flexible, car le relais peut facilement être déplacé et adapté à vos besoins.

- > [Connexion E/S sans fil](#)
- > [Compatibilité Z-Wave Plus[®]](#)
- > [Conformité de sécurité S2](#)
- > [Pile incluse](#)



AXIS T8343 Alert Button

Produits pris en charge	AXIS M5065 PTZ Network Camera Compatible avec d'autres dispositifs de contrôle Z-Wave Plus®	Homologations	CEM FCC Partie 15 Sous-partie B Classe B, ICES-003 Classe B, VCCI Classe B, EN 301 489-1 V2.1.1, EN 301 489-13 V2.1.1 Radio EN 300 220-2 v3.1.1, EN 300 220-2 V3.1.1 Sécurité EN 62368-1:2014
Réseau		Dimensions	80 x 80 x 18 mm (3,15 x 3,15 x 0,71 po)
Protocoles pris en charge	Z-Wave Plus®. Pour plus d'informations sur les classes de commande prises en charge, voir le manuel de l'utilisateur du produit.	Poids	76 g (0,16 lb)
Général		Accessoires fournis	Guide d'installation, kit de montage, 2 piles alcalines AAA 1,5 V
Boîtier	Plastique Couleur : blanc	Garantie	Garantie de 3 ans, voir axis.com/warranty
Alimentation	2 x pile alcaline AAA 1,5 V Durée de vie de la pile : 1 an ^a		
Distance	Transmission jusqu'à 100 m (328 pi)		
Fréquence	908,42 MHz (États-Unis), 922,5 MHz (JP), 868,42 MHz (UE)		
Conditions d'utilisation	De -10 °C à 40 °C (14 °F à 104 °F)		
Conditions de stockage	De -20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F)		

a. mesurée à 1 déclencheur par jour.

Responsabilité environnementale :
axis.com/environmental-responsibility