

Serveur d'enregistrement **AXIS Camera Station S1232 Tower**

Serveur d'enregistrement modulable et évolutif

Doté de composants puissants, ce serveur d'enregistrement sécurisé et évolutif offre des performances élevées et une prise en charge d'applications et de fonctions puissantes. Il inclut des licences AXIS Camera Station et de multiples configurations RAID pour un stockage flexible et plusieurs configurations de redondance. De plus, un module TPM (Trusted Platform Module) (certifié FIPS 140-2 niveau 2) garantit le stockage sécurisé de toutes les clés et certificats cryptographiques. Disponible en une variante avec un choix de stockage, elle est livrée avec des logiciels préconfigurés. De plus, tous les produits pris en charge sont disponibles dans une liste de prix unique pour une expérience de guichet unique. En outre, elle offre des services tels que : Conservez votre disque dur, Assistance sur site dans les 24 heures et Garantie de 5 ans.

- > **Solution évolutive et puissante**
- > **Options de stockage flexible comprenant une matrice redondante de disques indépendants (RAID)**
- > **Stockage de 32 To**
- > **32 licences AXIS Camera Station incluses**
- > **Assistance étendue et garantie de 5 ans**



Serveur d'enregistrement AXIS Camera Station S1232 Tower

Licences	32 licences principales AXIS Camera Station incluses et liées au matériel. Peut être mis à niveau avec des licences supplémentaires (vendues séparément).	Homologations	Chaîne d'approvisionnement Compatible TAA
Évolutivité du système	Qualifié pour 128 portes et un débit binaire d'enregistrement jusqu'à 500 Mbit/s, 64 canaux vidéo à 4 MP, 30 ips dans un scénario de vente au détail. Pour plus de détails sur les estimations de stockage, consultez AXIS Site Designer. Testé avec : 6 clients de vidéo en direct 3 clients qui effectuent de lourdes opérations de lecture ou de nettoyage	CEM	EN 55032 Classe A, EN 55024, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Partie 2 et 15 Classe A, ISED ICES-003 Classe A, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A, KS C 9832 Classe A, KS C 9835, VCCI 32-1 Classe A, BSMI
Matériel		Sécurité	IEC/EN/UL 62368-1, EN 62311, NOM-019-SCFI-1998
Processeur	Processeur Intel® Xeon® E	Cybersécurité	FIPS 140
Mémoire	2 x 8 Go	Cybersécurité	
Stockage	Disque dur professionnel remplaçable à chaud Nombre total d'emplacements disque dur : 8 Emplacement libre pour disque dur : 4 Stockage prêt à l'emploi : 24 To après RAID 5 Capacité prête à l'emploi sans RAID : 32 To (4 x 8 To)	Documentation	<i>AXIS Camera Station Hardening Guide</i> <i>Politique de gestion des vulnérabilités d'Axis</i> <i>Modèle de développement de sécurité Axis</i> Pour télécharger des documents, rendez-vous sur axis.com/support/cybersecurity/resources Pour en savoir plus sur la prise en charge de la cybersécurité Axis, rendez-vous sur axis.com/cybersecurity
RAID	Niveau RAID d'usine : 5 Niveaux RAID pris en charge : 0, 1, 5, 6, 10	Général	
Carte graphique	Série Nvidia® T	Système d'exploitation	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 Récupération du système d'exploitation intégrée : oui Lecteur du système d'exploitation : SSD 240 Go
Alimentation	2 blocs d'alimentation redondants, enfichables à chaud de 600 W (inclus) (100-240 Vca, 7,1-3,6 A, 50/60 Hz)	Gestion à distance du serveur	Licence de base iDRAC 9
Consommation électrique	Moyenne : 159 W (542 BTU/h) Maximum : 181 W (617 BTU/h)	Sécurité	Prise en charge du lecteur de système d'exploitation crypté et du lecteur d'enregistrement Module TPM (Trusted Platform Module) (TPM 2.0) certifié FIPS 140-2 niveau 2
Connecteurs	Face avant : 1 port USB 2.0 1 port direct iDRAC Face arrière : 5 ports USB 3.1 1 port USB 3.0 1 port VGA (Ne pas utiliser) 1 x port série 1 port Ethernet dédié iDRAC 2 RJ45 1 Gbps 3 ports Mini DisplayPort™ (maximum deux moniteurs recommandés)	Conditions d'utilisation	10 °C à 35 °C (50 °F à 95 °F) Humidité relative de 5 % à 80 % (sans condensation)
Vidéo		Conditions de stockage	-40 °C à 65 °C (-40 °F à 149 °F)
Diffusion vidéo	Vidéo en direct : 1 flux x 4K à 30 ips 4 vues partagées x 1080p à 30 ips 9 vues partagées x 720p à 15 ips 16 vues partagées x 360p à 15 ips 25 vues partagées x 360p à 15 ips 36 vues partagées x 360p à 15 ips Toute combinaison des éléments ci-dessus pour deux moniteurs 4K au maximum Lecture : Prend en charge un moniteur avec les mêmes scénarios de vue divisée que la vidéo en direct. La lecture à grande vitesse peut affecter les performances vidéo.	Dimensions	581 x 175 x 370 mm (22.88 x 6.89 x 14.57 pi.)
		Poids	21,3 kg (46,96 lb)
		Accessoires fournis	2 x cordons d'alimentation prise murale C13, 2 x adaptateurs Mini DisplayPort™ vers DisplayPort™
		Accessoires en option	Joysticks et tableaux de commande Axis Disques durs d'entreprise Pour en savoir plus sur les accessoires disponibles, voir www.axis.com
		Services	Assistance sur site le jour suivant Conservez votre disque dur
		Garantie	Pour en savoir plus sur la garantie de 5 ans, rendez-vous sur axis.com/warranty

AXIS Camera Station

Pour obtenir plus de détails sur les caractéristiques et fonctions d'AXIS Camera Station, consultez la fiche technique AXIS Camera Station disponible sur le site axis.com