

Миниатюрный оптический блок AXIS TW1200 Body Worn Mini Bullet Sensor

Внешний оптический блок для нательных видеокамер Axis

Миниатюрный цилиндрический оптический блок AXIS TW1200 Body Worn Mini Bullet Sensor позволяет гибко выбирать положение для съемки. Благодаря поддержке системы крепления Пикатинни он совместим со многими видами экипировки и особенно хорошо подходит для шлемов. Оптический блок AXIS TW1200 обладает теми же оптическими характеристиками, что и модель AXIS W100, и позволяет получать четкие изображения даже в неблагоприятных условиях.

- > **Компактный и незаметный**
- > **Легкий вес**
- > **Такие же оптические характеристики, как у AXIS W100**
- > **Совместимость с системой Пикатинни**
- > **Для использования с AXIS W100**



Миниатюрный оптический блок AXIS TW1200 Body Worn Mini Bullet Sensor

Камера		Условия хранения	От -40 °C до 65 °C Относительная влажность: 5–95 % (без образования конденсата)
Изображение	1/2,9", прогрессивная развертка, RGB, КМОП Чувствительность: 0,1 лк	Соответствие стандартам	ЭМС EN 55032, класс B; EN 55035; EN 61000-6-1; EN 61000-6-2; FCC, часть 15, раздел B, класс B; ICES-3(B)/NMB-3(B); RCM AS/NZS CISPR 32, класс B Безопасность IEC/EN 62368-1 Среда применения IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, IP67 по IEC/EN 60529 MIL-STD-810H (метод 501.7, 503.7, 505.7, 509.7, 512.6, 516.8)
Объектив	Фокусное расстояние 2,1 мм Горизонтальная область обзора: 141° Вертикальная область обзора: 82° Фиксированная диафрагма, F2,1	Размеры	Длина: 68 мм Диаметр: ø 23 мм (0,9 дюйма) Длина кабеля: 0,8 м
Скорость срабатывания затвора	От 1/32 000 с до 1/25 с при 50 Гц От 1/32 000 с до 1/30 с при 60 Гц	Масса	60 г
Видео		Принадлежности в комплекте поставки	Самоклеящаяся планка Пикатинни AXIS TW1900 Adhesive Picatinny Rail, держатель кабеля AXIS TW1901 Cable Holder, крепление Пикатинни AXIS TW1903 Picatinny Mount
Сжатие видео	Профиль High кодека H.264 (MPEG-4, часть 10/AVC) (с AXIS W100)	Дополнительные аксессуары	Самоклеящаяся планка Пикатинни AXIS TW1900 Adhesive Picatinny Rail, держатель кабеля AXIS TW1901 Cable Holder, защитная накладка на объектив AXIS TW1902 Lens Protector, крепление Пикатинни AXIS TW1903 Picatinny Mount Список дополнительных принадлежностей см. на сайте axis.com .
Разрешение	1920x1080, 1280x720	Гарантия	Сведения о 3-летней гарантии см. на сайте axis.com/warranty .
Частота кадров	25 кадр/с при 50 Гц 30 кадр/с при 60 Гц	Экологическая ответственность: axis.com/environmental-responsibility	
Широкий динамический диапазон	Широкий динамический диапазон (WDR) (с AXIS W100)		
Передача видеопотока	Axis Zipstream для нательных камер (с AXIS W100)		
Общие характеристики			
Материал корпуса	Степень защиты IP67 Алюминиевый корпус, купол из поликарбоната с твердым покрытием Цвет: черный NCS S 9000-N		
Стойкость	Без ПВХ		
Разъемы	USB		
Монтаж	Система Пикатинни (планка MIL-STD-1913)		
Условия эксплуатации	От -20 °C до 55 °C Относительная влажность: 10–100 % (без образования конденсата)		