

AXIS FA3105-L

赤外線を備えた目立ちにくい1080p屋内監視

AXIS FA3105-L Eyeball Sensor Unitは、設置の柔軟性を高める眼球状のデザインの目立たないフラットフェースのセンサーユニットです。内蔵赤外線照明と自動IRカットフィルターにより、このユニットは本当のデイトナイトデバイスになっており、24時間体制のビデオ撮影が必要な銀行、店舗、ガソリンスタンドでの設置に最適です。AXIS FA Main Unitと共に使用するために、AXIS FA3105-LはHDTV 1080pの優れたビデオ品質を提供し、Forensic WDRによりあらゆる照明条件で鮮明さを実現します。このユニットには、表面に簡単に取り付けるためのプレートと、メインユニットに接続するための8 mのケーブルが付属します。

- > 設置の柔軟性を高める眼球状のデザイン
- > 完全な暗闇でのビデオ撮影用の内蔵IR
- > Forensic WDR
- > 縦方向に長い範囲をカバーするCorridor Format



AXIS FA3105-L

カメラ

イメージセンサー
1/3" (有効) プログレッシブスキャンRGB CMOS

レンズ
固定アイリス
3.13 mm、F2.0
水平画角: 103°
垂直画角: 55°

解像度
1920x1080 (1080p)

WDR
Forensic WDR

最低照度
カラー: 0.2ルクス
IRライト点灯時: 0ルクス

シャッター速度
1/32500秒~1/25秒 (50 Hz)
1/32500秒~1/30秒 (60 Hz)

フレームレート
最大25/30フレーム/秒 (50/60 Hz)

概要

ケーシング
アルミニウム
プラスチック

サステナビリティ
PVC不使用

動作温度
-20 °C~50 °C
湿度10~85% RH (結露不可)

保管条件
-40 °C~65 °C
湿度5~95% RH (結露不可)

認証
EMC

55032 Class A、EN 55024、EN 61000-6-1、
EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class A、
VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、
ICES-003 Class A、KC KN32 Class A、KC KN35
安全性

IEC/EN/UL 62368-1、EN62471
使用環境

EN 50581、IEC 60529 IP3X、IEC 60068-2-1、
IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-78、
IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-27

寸法
57 mm直径72.7 mm

重量
88 g

必要なハードウェア
AXIS FA54 Main Unit

IRイルミネーター
電力効率が高く長寿命の850 nm赤外線LEDを搭載した
赤外線。
最大照射距離15 m以上 (撮影場所に応じて値は異なります)

付属品
8 mブラックケーブル

取付ブラケット

オプションアクセサリ
AXIS F7315 Cable White 15 m

保証
5年保証に関しては、[axis.com/warranty](https://www.axis.com/warranty)を参照してください。