

AXIS Fixed Box IR Illuminator Kit A

夜間の監視に適した電力効率の良いIR

このオプションのIRキットアクセサリは、屋外用の AXIS P13 Box Cameras と一部の AXIS Q16 Box Cameras に適合するように設計されています。これにより、暗闇でもコスト効率に優れた監視が可能になり、電力効率の高い、長寿命の850 nm赤外線LED (シーンに応じて照射範囲50 m以上) を搭載しています。IP66およびIK10規格準拠のこのIRキットは、カメラに簡単に取り付けてカメラから電源を供給できます。AXIS P1387-LEおよびAXIS P1388-LEに取り付け済みです。

> 赤外線最大照射範囲50 m

> IK10規格の堅牢性

> 容易なインストール

> カメラから給電



AXIS Fixed Box IR Illuminator Kit A

サポート対象製品

AXIS P1375-E Box Camera
 AXIS P1377-LE Box Camera
 AXIS P1378-LE Box Camera
 AXIS P1385-BE Box Camera
 AXIS P1385-E Box Camera
 AXIS P1387-BE Box Camera
 AXIS P1387-LE Box Camera
 AXIS P1388-BE Box Camera
 AXIS P1388-LE Box Camera
 AXIS Q1656-BE Box Camera
 AXIS Q1656-BLE Box Camera
 AXIS Q1656-LE Box Camera

タイプ	電力効率が高く長寿命の850 nm赤外線LEDを搭載した、OptimizedIR
角度	120°
距離	照射距離50m以上 (撮影シーンによる)
電力	5.3 V、標準8 W、最大10 W
環境	屋外対応
ケーシング	アルミニウムおよびポリカーボネート (ウィンドウ)

認証

EMC

EN 50121-4、EN 55032 Class A、EN 55024、
 EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 61000-6-1、
 EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class A、
 ICES-3(A)/NMB-3(A)、IEC 62236-4、KCC KN32 Class A、
 KN35、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、VCCI Class A

安全性

IEC/EN/UL 60598-1、IEC/EN/UL 60950-22、IS 13252、
 EN 62471

環境

IEC/EN 60529 IP66/IP67、NEMA 250 Type 4X、
 NEMA TS 2 (2.2.7~2.2.9)、IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、
 IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、
 IEC 60068-2-78、IEC/EN 62262 IK10

動作温度

40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
 NEMA TS 2 (2.2.7) による最高温度: 74 °C
 湿度: 10 ~ 100% RH (結露可)

保管条件

-40 °C ~ 65 °C (-40 °F ~ 149 °F)
 湿度: 5 ~ 95% RH (結露不可)

寸法

100 x 34 x 80 mm

重量

270 g (0.6 lb)

保証

3年保証については、axis.com/warrantyを参照