

AXIS T90D25

설치가 용이한 고성능 조명기

최신 LED 기술을 기반으로 한 차세대 Axis 조명기는 필요한 곳에 더 많은 빛을 제공합니다. 조명 거리가 더 길어지고 빛의 낭비를 최소화하며 전경 개체의 과다 노출을 방지합니다. 교체 가능한 렌즈를 사용하면 조명 각도를 네트워크 카메라의 화각과 일치하도록 최적화할 수 있습니다. AXIS T90D25 W-LED Illuminator에는 AC/DC 또는 PoE 미드스팬 또는 PoE 스위치를 사용하여 쉽고 유연하게 설치할 수 있도록 PoE 전원 입력이 제공됩니다. Axis 조명기의 전력 조정 및 원격 측정 제어(AC/DC 모델만 해당)와 같은 통합 에너지 절약 기능은 에너지 절감 가능성을 높입니다.

- > 낮은 전력 소비량
- > 유연한 조명 각도
- > 원격 제어로 간편한 설정
- > AC/DC 또는 PoE 전원 입력 선택
- > 다양한 마운팅 옵션



AXIS T90D25

모델	AXIS T90D25 W-LED Illuminator, AC/DC 제품 AXIS T90D25 W-LED Illuminator, PoE 제품	저장 조건	-50°C ~ 70°C(-58°F ~ 158°F)
일반		승인	EMC FCC Part 15.107 및 15.109 Class B, ICES-003 Issue 6 Class B, EN 55032 Class B, RCM AS/NZS CISPR 32 Class B, VCCI Class B, EN 55015, EN 55024, EN 50130-4, EN 61547
호환 제품	모든 Axis 네트워크 카메라	안전	IEC/EN 60598-1, IEC/EN 62471(위험 그룹 2), C22.2 No 250.0-08, UL 2108 UL 8750
거리	표준 렌즈 10° x 10° 사용: 110m(361ft) 오목 렌즈 35° x 10° 사용: 65m(213ft) 오목 렌즈 60° x 25° 사용: 35m(115ft) 오목 렌즈 80° x 30° 사용: 25m(82ft) 옵션 오목 렌즈 120° x 50° 사용: 18m(59ft)	환경	IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK09
전원	AC/DC 제품 전원 입력: 12~24V AC/DC AC 주파수: 50 ~ 60Hz 최대 조명: 24W 대기 모드: 0.3W PoE 제품 PoE(Power over Ethernet) IEEE 802.3at Type 2 Class 4 최대 조명: 25W 대기 모드: 4.5W	치수	100 x 135 x 66mm(4 x 5 x 2.5인치) 케이블 길이: 2.5m(8.2ft)
제어 기술	AC/DC 제품 통합된 푸쉬 버튼 또는 원격 제어 사용 시: 전력 수준, 포토셀 감도, 원격 활성화를 위한 원격 측정 링크, 타이머 PoE 제품 통합된 푸쉬 버튼 또는 원격 제어 사용 시: 전력 수준, 포토셀 감도, 타이머	무게	950g(2.11lb)
유형	6000K 발광력: 1863lm	포함 액세서리	서로 다른 빔 각도를 가진 세 쌍의 오목 렌즈: 35°, 60° 및 80° IP66 등급의 케이블 커플러(PoE 제품 전용)
각도	오목 렌즈 미사용: 10° 오목 렌즈 사용: 35°, 60°, 80°, 120° ^a	액세서리 옵션	AXIS T90B Remote Control AXIS WL Diverging Lens B 120° AXIS T90 Wall-and-Pole Mount AXIS T90 Single Bracket AXIS T90 Multi Bracket AXIS T8123-E Outdoor Midspan 30 W 1-port AXIS T8133 Midspan 30 W 1-port AXIS T81B22 DC 30 W Midspan 1-port AXIS T8134 60 W Midspan AXIS T8124-E Outdoor Midspan 60 W 1-port AXIS T8125 AC 24 V Midspan 60 W 1-port AXIS T8144 60 W Industrial Midspan AXIS T8508 PoE+ Network Switch AXIS T8516 PoE+ Network Switch AXIS T8524 PoE+ Network Switch AXIS T8504-E Outdoor PoE Network Switch 전원 어댑터 PS-24 Power Supply PS24 240 W 그 밖의 액세서리에 대해서는 www.axis.com 참조
케이스	알루미늄 및 폴리카보네이트 컬러: 화이트 및 실버	보증	5년 보증에 대해서는 axis.com/warranty 참조
디스플레이 및 표시기	LED 표시기	a. 120° 오목 렌즈는 옵션 액세서리	
설치환경	실내 및 실외용	환경적 책임:	axis.com/environmental-responsibility
마운팅	벽면, 천장, 폴, 고정형 카메라 하우징		
작동 조건	-50°C ~ 50°C(-58°F ~ 122°F) 습도 10 ~ 100% RH(응축)		