

Cámara de red **AXIS P1405-E**

Vigilancia HDTV compacta a un precio muy competitivo

La cámara AXIS P1405-E tipo bullet ofrece una calidad de imagen excelente con resolución HDTV 1080p. Incluye un objetivo de iris de tipo P varifocal. El control de iris de tipo P ofrece una extraordinaria profundidad de campo y unos excelentes niveles de resolución, contraste y claridad de imagen. La AXIS P1405-E admite el formato pasillo de Axis para realizar transmisiones de vídeo con orientación vertical de zonas tales como pasillos, vestíbulos o corredores. El contador de píxeles garantiza que la resolución de píxeles de un objeto cumple los requisitos específicos para la identificación. El enfoque y el zoom remotos eliminan la necesidad de tener que realizar manualmente el ajuste preciso. La cámara preparada para exterior cuenta con un parasol ajustable para protegerla de la lluvia, la nieve y la luz solar directa.

- > **Resolución HDTV 1080p a velocidad de fotogramas completa**
- > **Funcionalidad día/noche**
- > **Almacenamiento local**
- > **H.264 y Motion JPEG**
- > **Fácil de instalar**



Cámara de red AXIS P1405-E

Cámara	
Sensor de imagen	CMOS de barrido progresivo de 1/2,8"
Lente	2,8-10 mm, F1.6 Campo de visión horizontal: 34° - 93° Varifocal, enfoque automático, enfoque y zoom remotos, control de iris de tipo P, corrección por infrarrojos
De día y de noche	Filtro de infrarrojos extraíble automáticamente
Iluminación mínima	Color: 0,35 lux a F1.6 B/N: 0,07 lux a F1.6
Velocidad de obturación	De 1/28 000 s a 2 s con una frecuencia de la red eléctrica de 50 Hz De 1/33 500 s a 2 s con una frecuencia de la red eléctrica de 60 Hz
Vídeo	
Compresión de vídeo	H.264 Base Profile, Main Profile y High Profile (MPEG-4 Parte 10/AVC) Motion JPEG
Resoluciones	De 1920x1080 HDTV (1080p) a 160x90 Cumple las partes relevantes de la norma SMPTE 274M (HDTV 1080p).
Velocidad de imagen	Hasta 25/30 imágenes por segundo (50/60 Hz) en todas las resoluciones
Retransmisión de vídeo	Múltiples secuencias de vídeo configurables individualmente en H.264 y Motion JPEG Frecuencia de imagen y ancho de banda controlables VBR/MBR H.264
Parámetros de la imagen	Velocidad de obturación manual, compresión, color, brillo, nitidez, balance de blancos, control y zonas de exposición, configuración más precisa del comportamiento con poca luz, superposición de texto e imágenes, máscaras de privacidad Amplio rango dinámico (WDR) con contraste dinámico Rotación: 0°, 90°, 180°, 270°, incluido formato pasillo
Movimiento horizontal/vertical y zoom	PTZ digital
Red	
Seguridad	Protección por contraseña, filtro de direcciones IP, cifrado HTTPS ^a , control de acceso a la red IEEE 802.1X ^a , autenticación Digest, registro de acceso de usuarios
Protocolos compatibles	IPv4/v6, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS ^a , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP TM , SNMP v1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH
Integración de sistemas	
Interfaz de programación de aplicaciones	API abierta para la integración de software, incluida VAPIX [®] y la plataforma de aplicaciones de cámaras AXIS; las especificaciones están disponibles en www.axis.com AXIS Video Hosting System (AVHS) con conexión con un solo clic ONVIF [®] Profile S y G; las especificaciones están disponibles en www.onvif.org
Analíticas	AXIS Video Motion Detection 3 Compatibilidad con la plataforma de aplicaciones de cámaras AXIS que permite la instalación de AXIS Cross Line Detection, AXIS Digital Autotracking y aplicaciones de terceros; véase www.axis.com/acap
Activadores de evento	Análisis Detectores: modo día/noche, manipulación de acceso a secuencias de vídeo en directo Hardware: red, temperatura Señal de entrada: disparador manual, entradas virtuales Almacenamiento: alteración, grabación Sistema: Sistema preparado Tiempo: uso de programación, repeticiones

Acciones de evento	Carga de archivos: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, recurso compartido de red y correo electrónico Notificación: correo electrónico, HTTP, HTTPS, TCP y SNMP trap Grabación de vídeo en almacenamiento local Memoria de vídeo previa y posterior a la alarma Posición predefinida PTZ, superposición de texto
---------------------------	--

Ayuda integrada para la instalación	Contador de píxeles, zoom remoto (zoom óptico de 3-3,5x), enfoque remoto
--	--

Retransmisión de datos	Datos de eventos
-------------------------------	------------------

General

Carcasa	Carcasa con clasificación IP66 y NEMA 4X (mezcla de policarbonato y poliéster)
----------------	--

Sostenibilidad	Sin PVC
-----------------------	---------

Memoria	256 MB de RAM, 128 MB de Flash
----------------	--------------------------------

Alimentación	Alimentación a través de Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Clase 3 3,7 W máx.
---------------------	---

Conectores	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
-------------------	------------------------------

Almacenamiento	Compatible con tarjetas microSD/microSDHC/microSDXC Compatible con grabación en almacenamiento conectado a la red (NAS) dedicado Para conocer las recomendaciones de tarjetas SD y NAS, consulte www.axis.com .
-----------------------	---

Condiciones de funcionamiento	De -10 °C a 50 °C Humedad relativa: del 10 al 100 % (condensación)
--------------------------------------	---

Condiciones de almacenamiento	De -40 °C a 65 °C
--------------------------------------	-------------------

Homologaciones	EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 55024, FCC Parte 15 Subparte B Clase A, ICES-003 Clase A, VCCI Clase A, RCM AS/NZS CISPR 22 Clase A, KCC KN22 Clase B, KN24, IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22, IEC/EN 60529 IP66, NEMA 250 Tipo 4X, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27 EN 55022 Clase B
-----------------------	--

Peso	Con parasol: 776 g
-------------	-----------------------

Dimensiones	Ø 132x260 mm
--------------------	--------------

Accesorios incluidos	Soporte de montaje, plantilla de perforado, guía de instalación, descodificador de Windows (1 licencia de usuario) Parasol AXIS L
-----------------------------	--

Accesorios opcionales	Placa adaptadora/de caja de conexiones AXIS T94F01M Montaje en poste AXIS T91A47 Escuadra de esquina AXIS T94P01B Caja posterior de conexiones AXIS T94F01P Midspans PoE de Axis Para conocer más accesorios, consulte www.axis.com
------------------------------	--

Software de gestión de vídeo	AXIS Companion, AXIS Camera Station, software de gestión de vídeo de socios desarrolladores de aplicaciones de Axis disponibles en www.axis.com/techsup/software
-------------------------------------	---

Idiomas	Inglés, alemán, francés, español, italiano, ruso, chino simplificado, japonés, coreano, portugués, chino tradicional
----------------	--

Garantía	Garantía Axis de 3 años y opción de garantía AXIS ampliada, visite www.axis.com/warranty
-----------------	---

- a. Este producto incluye software desarrollado por OpenSSL Project para su uso en el kit de herramientas OpenSSL (<http://www.openssl.org/>) y software criptográfico escrito por Eric Young (ey@cryptsoft.com).

Responsabilidad medioambiental:

www.axis.com/environmental-responsibility