

AXIS FA1080-E Thermal Sensor Unit

屋外対応熱感知センサーユニット

AXIS FA1080-Eは、柔軟性が高く非常に目立ちにくい屋外対応熱感知センサーユニットで、壁面の裏側での目立たない監視や、天井への設置、埋め込み設置など、さまざまな設置が可能です。このユニットは、個人情報侵害しない監視用センサーとして使用できます。広角ビュー用の2.2 mmレンズと、検知距離の長い狭角ビュー用の4 mmレンズを選択できます。AXIS FA54 Main Unitと共に使用する場合は、AXIS Camera Application Platformに対応しているため、分析機能を使用できます。さらに、誤報率が低く、信頼性の高い検知ソリューションを提供します。

- > 信頼性の高い、24時間365日の熱感知
- > マルチチャンネル設定の可能性
- > レンズを選択できる2つのモデル
- > AXIS FA54 Main Unitと共に使用
- > 屋外対応の目立ちにくいセンサーユニット



AXIS FA1080-E Thermal Sensor Unit

カメラ		外形寸法	AXIS FA1080-E 2.2 mm: 53 mm 直径30 mm
モデル	AXIS FA1080-E 2.2 mm AXIS FA1080-E 4 mm		AXIS FA1080-E 4 mm: 62 mm 直径30 mm ケーブル長: 12m
撮像素子	非冷却マイクロボロメーター208 x 156ピクセル、ピクセルサイズ12 μm、スペクトル範囲: 8~14 μm	重量	センサー(ケーブル込み) 370g
レンズ	AXIS FA1080-E 2.2 mm: アサーマル、2.2 mm、F1.05 水平画角: 63° 垂直画角: 47° AXIS FA1080-E 4 mm: アサーマル、4 mm、F1.2 水平画角: 35.4° 垂直画角: 28° 最短撮影距離: 1 m	必要なハードウェア	AXIS FA54 Main Unit
感度	NETD <100 mK	付属品	AXIS F8201 Vari-angle Mounting Bracket
フレームレート	8.3フレーム/秒	オプションアクセサリ	AXIS F8203 Fixed Mount Bracket AXIS F8204 Mounting Band AXIS F8205 Bullet Accessory AXIS F8212 Trim Ring その他のアクセサリについては、axis.comを参照
一般		保証	5年保証に関しては、axis.com/warrantyを参照してください。
ケーシング	アルミニウム IP66およびIP67規格準拠	輸出管理	本製品には、米国製の制御されたテクノロジー/コンポーネントが含まれており、米国輸出管理規則 (EAR) が常時適用されます。関連する国内および国際 (再) 輸出管理規則に従う必要があります。
コネクタ	AXIS FA54 Main Unitへの接続用RJ12コネクタ	環境責任:	axis.com/environmental-responsibility
動作条件	-30 ° C ~ 55 ° C 最高温度 (断続的): 60 ° C 起動温度: -30 ° C 湿度10~100% RH (結露可)		
保管条件	-40 ° C ~ 65 ° C		
認証・認可	EMC 55032 Class A、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、 EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、 FCC Part 15 Subpart B Class A、VCCI Class A、 RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、ICES-003 Class A 安全性 IEC/EN/UL 62368-1 使用環境 (熱感知ユニット) IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、 IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-30、 IEC 60068-2-78、IEC 60529 IP66/IP67、IEC/EN/UL 60950-22		