

AXIS Camera Station Edge

gestion vidéo cam-to-cloud

Ce VMS cam-to-cloud facilite la gestion de votre vidéosurveillance. Une interface conviviale vous permet de visionner des vidéos en direct, d'effectuer des recherches dans les chronologies et d'exporter des enregistrements. Il est également possible de recevoir des notifications d'alerte en temps réel de n'importe où et à n'importe quel moment. Il nécessite une maintenance minimale et comprend des mises à jour continues. Les licences sont fournies avec tous les périphériques Axis - il suffit d'insérer une carte SD ou d'utiliser un enregistreur AXIS S30 pour être prêt. Il est facile d'ajouter de nouveaux sites et périphériques à des sites existants et il n'est pas nécessaire de configurer manuellement chaque périphérique. De plus, avec la sécurité prête à l'emploi et le cryptage complet du système par défaut, il vous aide à rester en sécurité.

- > Capitalise sur les dispositifs en périphérie Axis et sur le cloud
- > Vidéo en direct, recherche dans la chronologie et exportation de vidéo intuitives
- > Accès rapide et sécurisé n'importe où, n'importe quand
- > Configuration simple, aucun serveur nécessaire
- > Licences incluses avec les dispositifs Axis



AXIS Camera Station Edge

Général	
Langues	Anglais, néerlandais, français, allemand, italien, japonais, espagnol, suédois
Périphériques pris en charge	Les caméras réseau axis et les encodeurs dotés du firmware 5.50 ou de toute version ultérieure lorsqu'ils sont utilisés avec AXIS S3008 Recorder (solutions ne comprenant pas AXIS S3008 Recorder, sont compatibles avec le firmware 8.40 ou toute version ultérieure), haut-parleurs réseau Axis et stations de porte réseau Axis. Les fonctionnalités basées sur Axis Cloud Connect nécessitent la version 11.11 ou ultérieure du système d'exploitation AXIS. Pour une liste complète, voir https://www.axis.com/products/axis-companion/#compatible-products
Stockage	AXIS Surveillance Cards Enregistreurs série AXIS S30
Capacité	Conservation des enregistrements configurable, la durée peut être limitée pour chaque caméra pour satisfaire aux exigences légales locales
Clients	Client Windows AXIS Camera Station Web Client Cloud Applications mobiles Axis pour périphériques Android, iPhone et iPad Nous nous réservons le droit de limiter la quantité de données de relais utilisées par le client web, le client Windows et l'application mobile.
Services Cloud	AXIS Camera Station Web Client Cloud Gestion des périphériques, gestion des utilisateurs
Services cloud en option	AXIS Camera Station Cloud Storage
Vidéo	
Compression vidéo	H.264 (MPEG-4 Partie 10/AVC), H.265 (MPEG-H Partie 2)
Résolution	Prise en charge toutes les résolutions
Fréquence d'image	Prise en charge de toutes les fréquences d'image
Audio	
Diffusion audio	Flux audio bidirectionnel
Encodage audio	Compression audio AAC, full-duplex pour les appels de station de porte réseau Axis et half-duplex pour les autres périphériques Axis
Caméra	
Vidéo en direct	Vidéo en direct de jusqu'à 36 caméras en plein écran, vue panoramique, Axis Corridor Format, séquence caméra, PTZ numérique
Panoramique, Inclinaison et Zoom (PTZ)	Contrôle des caméras PTZ et dômes pilotables par souris ou joystick
Lecture	
Recherche d'enregistrements	Recherche des enregistrements par caméra, date et heure Visualisation chronologique, épuration vidéo
Vitesse de lecture	Jusqu'à 8 fois ou image par image
Exportation des enregistrements	Images individuelles au format JPEG ou séquences vidéo au format ASF ou MP4, lecteur autonome sans installation inclus, signature numérique sur les enregistrements ASF exportés.
Événements et alarmes	
Déclencheurs d'événements	Événements déclenchés par la détection de mouvement vidéo AXIS Object Analytics, AXIS Guard Suite et les E/S.
Déclenchement d'actions en cas d'événement	Enregistrement, notifications push
Composants du système	
Logiciels	Téléchargement gratuit sur axis.com/products/axis-companion
Composants du système	Accès Internet nécessaire pour la configuration et la gestion du système. Vidéo en direct et enregistrée disponible hors ligne
Recommandations système	Client Windows : système d'exploitation : Windows 10 64-bit ou plus récent, processeur : Intel Core i5, RAM : 4 Go, Carte graphique : 256 Mo mémoire vidéo embarquée, Réseau : 100 Mbps, Alimentation continue (UPS). Client web : Navigateurs : Chrome™ version 56 et ultérieure / Edge™ version 79 et ultérieure / Safari® version 11 et ultérieure, processeur : Intel Core i5, RAM : 4 Go, Carte graphique : 256 Mo de mémoire vidéo embarquée, Pilote de la carte graphique : Toujours utiliser la dernière version, accès à l'internet : 100 Mbps
Configuration de l'appareil mobile	Android 8.1 iOS 15
Sécurité	Plusieurs niveaux d'accès utilisateur avec protection par mot de passe, authentification à deux facteurs (2FA), Enregistreurs série AXIS S30 et cryptage de la carte SD, Axis Secure Remote Access.