

ExCam XF Q1645 Explosion-Protected Network Camera

Caméra fixe certifiée zone offrant une excellente sensibilité à la lumière

ExCam XF Q1645 Explosion-Protected Network Camera est une caméra à boîtier fixe facile à installer et à intégrer. Elle offre une vidéo haute résolution (2MP) à fréquence d'image complète (jusqu'à 120 ips) pour des images d'une netteté absolue. La stabilisation d'image électronique améliore considérablement la qualité vidéo lorsque la caméra est soumise à des vibrations. La caméra est adaptée aux applications présentant des risques d'explosion avec les certifications ATEX, IECEx, EAC Ex et IA. Très légère, dotée de la prise en charge PoE pour l'installation plug-and-play, la caméra ExCam XF Q1645 permet de réaliser des économies substantielles. La caméra aide à détecter des individus non autorisés et à garantir la sécurité des employés dans des zones dangereuses. Elle convient aux zones côtières et extracôtières et aux environnements marins et industriels lourds.

- > **Certifiée ATEX, IECEx, EAC Ex et IA ; zones 1, 2, 21 et 22 ; groupes IIC et IIIC**
- > **Installation économique avec PoE**
- > **HDTV 1080p à 100/120 ips**
- > **Une sensibilité à la lumière inégalée avec capteur 1/2"**
- > **Stabilisation d'image électronique et poids plume**



ExCam XF Q1645 Explosion-Protected Network Camera

Caméra

Capteur d'image	Capteur CMOS RVB à balayage progressif 1/2"
Objectif	Correction IR objectif i-CS Vari focal 3,9–10 mm, F1.5 Champ de vision horizontal : 85°–42° Champ de vision vertical : 47°–23°
Jour et nuit	Masque IR automatiquement amovible
Éclairage minimum	HDTV 1080p 25/30 ips : Couleur : 0,03 lux, N/B : 0,01 lux, SNR : 0,03 lux à 50 IRE F1.5 HDTV 1080p 25/30 ips (WDR désactivé) : Couleur : 0,02 lux, SNR : 0,02 lux à 50 IRE, F1.5
Vitesse d'obturation	1/100000 à 2 s
Panoramique/In-clinaison/Zoom	PTZ numérique, pilote PTZ téléchargeable (Pelco D préinstallé)

Système sur puce

Modèle	ARTPEC-6
Mémoire	RAM de 1 Go, mémoire flash de 512 Mo

Vidéo

Compression vidéo	Profil de base, profil principal et profil avancé H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Motion JPEG
Résolution	1920 x 1080 à 320 x 180
Fréquence d'image	jusqu'à 100/120 ips (50/60 Hz) en 1920 x 1080 (sans WDR)
Diffusion vidéo	Plusieurs flux, configurables individuellement en H.264 et Motion JPEG Axis Zipstream technology en H.264 Fréquence d'image et bande passante contrôlables VBR/MBR H.264

Paramètres d'image	Saturation, contraste, luminosité, netteté, Forensic WDR – 120 dB, balance des blancs, seuil jour/nuit, mode d'exposition, zones d'exposition, compression, orientation : automatique, 0°, 90°, 180°, 270° dont Corridor Format, duplication des images, incrustation de texte et d'image, masques de confidentialité, désembuage, réduction du bruit, stabilisation d'image électronique, correction de distorsion en barillet, aide à l'orientation, réglage fin du comportement en cas de faible éclairage Profils de scène : forensic, direct, vue d'ensemble du trafic, entrée rétroéclairée
---------------------------	--

Réseau

Sécurité	Protection par mot de passe, filtrage d'adresse IP, cryptage ^a HTTPS, contrôle des accès réseau IEEE 802.1X ^a , authentification Digest, journal des accès utilisateur, gestion centralisée des certificats, protection contre les attaques par force brute
Protocoles pris en charge	IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTP/2, HTTPS ^a , TLS ^a , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP TM , SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Syslog, Adresse lien-local (ZeroConf)

Intégration système

Interface de programmation	API ouverte pour l'intégration logicielle, avec VAPIX [®] et AXIS Camera Application Platform, caractéristiques disponibles sur axis.com Connexion Cloud en un clic Profil S ONVIF et Profil G ONVIF ; caractéristiques disponibles sur onvif.org
-----------------------------------	---

Déclenchement d'événements	Outils d'analyse, entrée externe, événements de stockage edge DéTECTEURS : accès au flux de données en direct, détection de mouvement vidéo, détection des chocs Matériel : réseau, température Signal d'entrée : déclenchement manuel, entrées virtuelles Abonnement MQTT PTZ : erreur, mouvement, pré-réglage atteint, prêt Stockage : interruption, enregistrement Système : compatible système Heure : récurrence, programme d'utilisation
-----------------------------------	--

Déclenchement d'actions en cas d'événement	Chargement de fichiers : FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, réseau partagé et e-mail, envoi de clip vidéo Notifications : e-mail, HTTP, HTTPS et TCP Texte d'incrustation, Envoi d'un message trap SNMP Enregistrement vidéo vers le stockage edge Mémorisation d'images pré/post-alarme Activation de sortie externe, mode de vision jour/nuit, LED de statut, mode WDR, mode désembuage, commande PTZ Publication MQTT
---	---

Flux de données	Données d'événements
------------------------	----------------------

Aides à l'installation intégrées	Mise au point et zoom à distance avec l'objectif i-CS fourni Assistant de trafic, compteur de pixels, assistant de mise à niveau
---	---

Outils d'analyse

Applications	Inclus AXIS Motion Guard, AXIS Fence Guard, AXIS Loitering Guard AXIS Video Motion Detection, alarme de sabotage Compatibilité AXIS Perimeter Defender Prise en charge d'AXIS Camera Application Platform permettant l'installation d'applications tierces, voir axis.com/acap
---------------------	--

Général

Boîtier	Boîtier inox SS 1.4404 (ASTM 316L) conforme à la norme IP68 pour une protection maximale contre la corrosion. Boîtier fabriqué et certifié par Samcon Prozessleittechnik GmbH, www.samcon.eu
----------------	--

Développement durable	Sans PVC
------------------------------	----------

Alimentation	Caméra : Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Classe 3 4,5 W en standard, 9,1 W max. Régulateur de chaleur : 24 V CC, max 40 W 24 V CC est nécessaire pour fonctionner à des températures inférieures à 0 °C (32 °F).
---------------------	---

Connecteurs	EXTB-3 Junction Box ExCam : 10 bornes de connexion UT 2.5 2 bornes conductrices USLKG 5
--------------------	---

Stockage	AXIS Surveillance microSDXC Card 128 GB pré-installée Prise en charge du cryptage des cartes SD (AES-XTS-Plain64 256 bits) Prise en charge de l'enregistrement sur une unité de stockage en réseau (NAS) Pour des recommandations sur les cartes SD et le stockage NAS, voir axis.com
-----------------	--

Conditions d'utilisation	De -60 °C à +60 °C (-76 °F à +140 °F) Humidité relative de 10 à 100 % (avec condensation)
---------------------------------	--

Conditions de stockage	De -40°C à +65°C (-40°F à +149°F)
-------------------------------	-----------------------------------

Homologations	<p>CEM EN 55032 Classe A, EN 61000-6-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62479, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11</p> <p>Sécurité IS 13252</p> <p>Environnement IEC/EN 60529 IP68, IEC/EN 62262 IK10</p> <p>Explosion DIN EN/IEC 60079-0, DIN EN/IEC 60079-1, DIN EN/IEC 60079-7, DIN EN/IEC 60079-31, TR CU 012/2011, GOST R IEC 60079-0, GOST IEC 60079-1, GOST R IEC 60079-7, GOST R IEC 60079-31</p> <p>Réseau NIST SP500-267</p>	<p>Dimensions 357 x 113 x 139 mm (14,06 x 4,45 x 5,5 po)</p> <p>Poids 10,8 kg (23,8 lb)</p> <p>Accessoires fournis Weathershield ExCam XF, guide d'installation, licence 1 utilisateur du décodeur Windows, ASKDP03-T Cable ExCam 5 m (16 ft), EXTB-3 Junction Box ExCam, AXIS Surveillance microSDXC Card 128 GB</p> <p>Accessoires en option Wall Mount ExCam XF, Pole Mount ExCam XF Câbles non blindés ExCam, 10, 25, 95 m (33, 82, 312 pi), câbles non blindés ExCam, 10, 25, 95 m (33, 82, 312 pi) Ex Connection Rail 4-port PoE PS 24, Ex Connection Rail 8-port PoE PS 24 Pour plus d'accessoires, voir axis.com</p> <p>Logiciel de gestion vidéo AXIS Companion, AXIS Camera Station, logiciel de gestion vidéo des partenaires de développement d'applications d'Axis disponibles sur axis.com/vms</p> <p>Langues Anglais, allemand, français, espagnol, italien, russe, chinois simplifié, japonais, coréen, portugais, chinois traditionnel</p> <p>Garantie Garantie de 5 ans, voir axis.com/warranty</p> <p>a. <i>Ce produit comprend des logiciels développés par le projet OpenSSL pour une utilisation dans la boîte à outils OpenSSL (http://www.openssl.org/), ainsi qu'un logiciel de cryptographie développé par Eric Young (ey@cryptsoft.com).</i></p> <p>Responsabilité environnementale : axis.com/environmental-responsibility</p>
Certifications	<p>Caméra :</p> <p>Modèle clés : T08-VA2.3.K3.BOR2-LLH-005.A-T</p> <p>ATEX : II 2 G Ex db IIC T5 Gb, Ex II 2 D Ex tb IIIC T95 °C Db, I M2 Ex db I Mb</p> <p>Certificat : TÜV 18 ATEX 8218X</p> <p>IECEX : Ex db IIC T5 Gb, Ex tb IIIC T95 °C Db, Ex d I Mb</p> <p>Certificat : IECEX TUR 18.0023X</p> <p>IA : Ex db IIC T5 Gb, Ex tb IIIC T95 °C Db, Ex d I Mb</p> <p>Certificat : MASC MS/18-3256X</p> <p>EAC Ex : 1Ex db IIC T5 Gb, Ex tb IIIC T95 °C Db, PB db I Mb</p> <p>Série : T08, Modèle : T08-VA2.3.</p> <p>Certificat : RU C-DE.AB61.B.00381/19</p> <p>EXTB-3 Junction Box ExCam : (à retirer si la caméra est installée dans les mines)</p> <p>Modèle clés : T12-3M20</p> <p>ATEX : II 2 G Ex eb IIC T5 Gb, II 2 D Ex tb IIIC T95°C Db IP66, -50 °C < Tamb <+55 °C</p> <p>Certificat : PTB 99 ATEX 3103</p> <p>IECEX : Ex e IIC T5 Gb, Ex IIIC T95°C Db IP66, -50 °C < Tamb <+55 °C</p> <p>Certificat : IECEX PTB 06.0026</p> <p>EAC Ex : 1Ex e IIC T5 Gb X, Ex tb IIIC T95°C Db X</p> <p>Certificat : RU C-DE.AA71.B.00120</p> <p>PESO : Ex db IIC T6 Gb</p> <p>Certificat : A/P/HQ/KA/104/5735</p>	