

AXIS TM1901 Wireless Kit

AXIS M1075-L Box Camera용 키트

이 키트에는 무선 어댑터와 AXIS M1075-L Box Camera용 전력 인젝터가 포함되어 있습니다. 이를 통해 카메라는 2.4GHz 및 5GHz 무선 네트워크에 모두 연결할 수 있습니다. 무선 어댑터는 802.11ac/b/g/n/a를 지원합니다. 전력 인젝터는 100-240V AC(50-60Hz) 전원을 사용합니다.

- > 무선 통신
- > 플러그 앤 플레이
- > 2.4GHz 및 5GHz
- > 802.11ac/b/g/n/a 지원



AXIS TM1901 Wireless Kit

네트워크

무선 인터페이스
802.11ac/b/g/n/a 지원
주파수 2.4GHz 및 5GHz

승인

EMC
전력 인젝터: EN 55035, EN 55032 Class A,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1,
EN 61000-6-2, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A,
ICES-3(A)/NMB-3(A), VCCI Class A, KS C 9547,
FCC Part 15 Subpart B Class A

안전
IEC/EN/UL 62368-1,
CAN/CSA C22.2 No. 62368-1

무선
EN 300328, EN 300440, EN 301489-1,
EN 301489-3, EN 301489-17, EN 301893,
EN 50566, EN 62479, EN 62209-2

사이버 보안
EN 18031-1

일반사항

전원
100~240V AC(50~60Hz), 0.8A

작동 조건
0°C~35°C(32°F~95°F)

스토리지 조건
-20°C ~ 75°C(-4°F ~ 167°F)

치수
무선 어댑터: 29.5 x 15 x 8mm(1.2 x 0.6 x 0.3인치)
전력 인젝터: 106 x 40 x 27mm(4.2 x 1.6 x 1.1인치)
케이블: 1.9m(6.2ft)

중량
무선 어댑터: 3.3g ±0.25g(0.007lb±0.0006lb)
전력 인젝터: 100g (0.2lb)

박스 내용물
무선 어댑터, 전력 인젝터, 전원 케이블, 설치 가이드

보증
5년 보증에 대해서는 axis.com/warranty를 참조하십시오.

내보내기 제어
이 제품은 수출 통제 규정의 적용을 받으며, 귀하는 항상 적용 가능한 모든 국내 및 국제 수출 또는 재수출 통제 규정을 준수해야 합니다.

지속 가능성

물질 관리
JEDEC/ECA Standard JS709에 따른 PVC 불포함,
BFR/CFR 불포함
EU RoHS 지침 2011/65/EU/ 및 EN 63000:2018에 따른 RoHS
(EC) No 1907/2006에 따른 REACH. SCIP UUID는 axis.com/partner를 참조하십시오.

소재
Axis의 지속 가능성에 대해 자세히 알아보려면 axis.com/about-axis/sustainability 참조

환경에 대한 책임
axis.com/environmental-responsibility
Axis Communications는 UN Global Compact의 서명 기업입니다. unglobalcompact.org에서 자세한 내용을 참조하십시오.