

## Suporte de Embutir AXIS T94S01L

### Instalação no teto simples e fácil

O AXIS T94S01L Recessed Mount permite a instalação simples, elegante e discreta de câmeras dome fixas internas Axis no teto. Ele possui um design de fixação no teto com um único parafuso (patente pendente), o que torna a instalação rápida e fácil sem que seja necessário remover a placa do teto. A câmera dome fixa Axis conectada ao suporte de embutir é integrada no teto, revelando somente a dome da câmera e o anel de cobertura de perfil baixo.

- > **Suporte com custo acessível para câmeras dome fixas Axis**
- > **Instalação em teto rebaixado rápida e fácil**
- > **Possibilita vigilância por vídeo discreta e elegante**



## Suporte de Embutir AXIS T94S01L

Geral	
<b>Produtos com suporte</b>	AXIS P32-V/-LV Mk II Network Camera Series
<b>Invólucro</b>	Material: plástico Cor: branco NCS S 1002-B
<b>Sustentabilidade</b>	Sem PVC
<b>Montagem</b>	Embutida em tetos rebaixados
<b>Ambiente</b>	Ambientes internos
<b>Condições de armazenamento</b>	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)
<b>Aprovações</b>	<b>Segurança</b> IEC/EN/UL 60950-1 <b>Ambiente</b> IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6 (vibração), IEC 60068-2-27 (impactos), IEC/EN 62262 IK08, REACH, RoHS, WEEE
<b>Dimensões</b>	<b>Dimensões externas</b> 252 x 179 x 146 mm (9,9 x 7,0 x 5,7 pol.) <b>Dimensões quando montado com uma câmera</b> Ø 179 mm (7,0 pol.), altura 65 mm (2,6 pol.)
<b>Peso</b>	300 g (0,7 lb)
<b>Carga máxima</b>	600 g (1,3 lb)
<b>Encaminhamento de cabo</b>	Parte superior: furo para cabos
<b>Acessórios incluídos</b>	Guia de Instalação
<b>Acessórios opcionais</b>	AXIS Safety Wire 3 m Para obter informações adicionais sobre acessórios, consulte <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a>
<b>Garantia</b>	Garantia de 3 anos, consulte <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>

Responsabilidade ambiental:

[axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)