AXIS S3008 Recorder

Gravador compacto com switch integrado para monitoramento UHD

O AXIS S3008 Recorder é um gravador compacto com um switch PoE integrado para até 8 câmeras. Ele oferece gravação confiável graças ao disco rígido de categoria de monitoramento. Esse gravador de alto desempenho oferece uplink gigabit para gravações de vídeo em definição ultra-alta e inclui garantia de 5 anos. O gravador é compatível com o software e o aplicativo móvel de gerenciamento de vídeo AXIS Companion.

- > Gravador compacto com switch PoE integrado
- > Fácil de instalar e operar
- > Disco rígido para monitoramento
- > Porta USB para exportação de vídeo
- > Garantia de 5 anos



AXIS S3008 Recorder

Variantes
AXIS S3008 Recorder 2 TB
AXIS S3008 Recorder 4 TB
AXIS S3008 Recorder 8 TB

Armazenamento
Disco rígido de categoria de monitoramento: 2 TB, 4 TB ou 8 TB

Sistema em um chip (SoC)

Modelo
i.MX 8QuadPlus

Vídeo

Gravação
Qualificado para gravação de até 8 fontes de vídeo com taxa total de gravação de até 160 Mbps.

Compressão de vídeo
H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC), H.265 (MPEG-H Part 2/ /HEVC)
Dependendo do suporte oferecido pela câmera

Resolução
Compatível com todas as resoluções de câmera

Taxa de quadros
Compatível com todas as taxas de quadros

Transmissão
Gravação de áudio unidirecional dependendo do suporte oferecido pela câmera

Codificação
AAC
Dependendo do suporte oferecido pela câmera

Rede

Função de rede
Servidor NTP

Protocolos de rede
IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPS, HTTP/2, TLS[1], QoS, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP™, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, NTP, PTP, NTS, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SSH, LLDP

Integração de sistemas

Interface de programação de aplicativo
Conexão com a nuvem com um clique

Sistemas de gerenciamento de vídeo
Compatível com a AXIS Camera Station Edge, a AXIS Camera Station Pro e softwares de gerenciamento de vídeo dos parceiros da Axis, disponíveis em *axis.com/ /vms*.

Eventos e alarmes

Acionadores de eventos
Erro no disco rígido,
aviso de temperatura do disco rígido,
aviso de temperatura da CPU, erro de ventilador,
capacidade de PoE excedida
Assinatura MQTT

Aprovações

EMC
EN 55024, EN 55032 Classe A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2
Austrália/Nova Zelândia:
RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A
Canadá: ICES-3(A)/NMB-3(A)
Japão: VCCI Classe A
Coreia: KC KN32 Classe A, KC KN35
EUA: FCC Parte 15 Subparte B Classe A

Proteção
IEC/EN 62368-1, UL 62368-1, IS 13252

Ambiente
IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP3X

Segurança cibernética
ETSI EN 303 645, selo de segurança de TI do BSI

1. *Este produto inclui software desenvolvido pelo OpenSSL Project para uso no OpenSSL Toolkit (openssl.org) e software de criptografia desenvolvido por Eric Young (eay@cryptsoft.com).*

Segurança cibernética

Segurança de borda
Software: Sistema operacional assinado, proteção contra atrasos por força bruta, autenticação digest e OAuth 2.0 RFC6749 Client Credential Flow/OpenID Authorization Code Flow para gerenciamento centralizado de contas ADFS, proteção por senha
Hardware: Plataforma de segurança cibernética Axis Edge Vault
TPM 2.0 (CC EAL4 +, FIPS 140-2 Nível 2), elemento seguro (CC EAL 6 +), segurança de sistema em chip (TEE), ID de dispositivo Axis, repositório de chaves seguro, inicialização segura, sistema de arquivos criptografado (AES-XTS-Plain64 256bit)

Segurança de rede
IEEE 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2)[2], IEEE 802.1AE (MACsec PSK/EAP-TLS), HTTPS/HSTS[2], TLS v1.2/v1.3[2], Network Time Security (NTS), PKI de certificado X.509, firewall baseado em host

Documentação
Guia para aumento do nível de proteção do AXIS OS
Lista de materiais (SBOM) de software do AXIS OS
Política de Gerenciamento de Vulnerabilidades da Axis
Modelo de Desenvolvimento de Segurança da Axis
Lista de materiais (SBOM) de software do AXIS OS
Para baixar documentos, vá para *axis.com/support/ /cybersecurity/resources*
Para saber mais sobre o suporte da Axis à segurança cibernética, acesse *axis.com/cybersecurity*

Geral

Dispositivos com suporte
Dispositivos Axis com firmware versão 5.50 ou posterior.
Não há suporte a minicâmeras AXIS Companion e câmeras de outros fabricantes

Entrada
Fonte de alimentação: 50-60 Hz, 100-240 V CA, máx. 90 W
Gravador: 1,88 A, 48 V CC, máx. 90 W

Saída
Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Classe 0, Classe 1, Classe 2 e Classe 3
Capacidade total de potência de PoE:
2 TB e 4 TB: 65 W
8 TB: 60 W
Reserva de classe PoE e alocação de alimentação máxima via LLDP para dispositivos compatíveis

Caixa de proteção
Caixa em alumínio e plástico
Cor: Preto

Condições operacionais
De 0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F)
Umidade relativa de 10 – 85% (sem condensação)

Condições de armazenamento
De -40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)
Umidade relativa de 5 – 95%

Conectores
Parte traseira:
8 x RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
1x RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
Entrada CC
Lateral:
1x USB 3.0

Sustentabilidade
Sem PVC

Dimensões
180 x 180 x 53 mm (7 1/16 x 7 1/16 x 2 1/16 pol.)

Peso
2 TB: 1310 g (2,9 lb)
4 TB: 1350 g (3,0 lb)
8 TB: 1450 g (3,2 lb)

Acessórios incluídos
Adaptador para rede principal AXIS 48 VCC de 180 W (2676603), guia de instalação

Acessórios opcionais
AXIS TS3001 Recorder Mount
AXIS TW8100 Rack Mount

Garantia
Gravador e disco rígido: garantia de 5 anos, consulte *axis.com/warranty*

2. *Este produto inclui software desenvolvido pelo OpenSSL Project para uso no OpenSSL Toolkit (openssl.org) e software de criptografia desenvolvido por Eric Young (eay@cryptsoft.com).*

© 2020 – 2026 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ARTPEC e VAPIX são marcas comerciais registradas da Axis AB em várias jurisdições. Todas as outras marcas comerciais pertencem aos respectivos proprietários.Reservamo-nos o direito de inserir modificações sem aviso prévio.