

AXIS M3025-VE ネットワークカメラ

HDTV 1080p対応、屋外対応のデイナイト固定ドームカメラ

AXIS M3025-VEは、手頃な価格で耐衝撃性を備えたHDTV固定ミニドームカメラで、屋内外で日中、夜間ともに優れた画質を提供します。光量の少ない条件下でも優れた画質を維持するデイナイト機能も備えています。縦方向に長いビデオストリームを実現するAxis' Corridor Formatをサポートしています。3軸カメラアングル調整機能があり、壁面、天井に、または吊下げにより設置することができます。AXIS M3025-VEは、AXIS Camera Application Platformに対応しているため、人数計測などのインテリジェントビデオアプリケーションをインストールできます。また、屋外対応のこのカメラはIP66およびNEMA 4X保護等級に準拠し、埃、雨、雪からカメラを保護します。

- > 耐衝撃性を備えたコンパクトな屋外対応の設計
- > HDTV 1080p / 2メガピクセル
- > 昼間/夜間
- > 入出力ポート
- > Power over Ethernet



AXIS M3025-VE ネットワークカメラ

カメラ		ケーシング	IP66/NEMA 4X各保護等級およびIK10耐衝撃保護等級に準拠し、除湿膜を内蔵したアルミニウムケーシングとポリカーボネート透明カバー、電子部品を収納した内部カメラモジュール、拘束ネジ (resitorx 10) カラー: 白NCS S 1002-B スキんカバーまたはケーシングの再塗装のインストールおよび保証に対する影響に関して、お客様のAxisパートナーに連絡する
撮像素子	1/2.7"プログレッシブスキャンRGB CMOS	メモリー	RAM 256 MB、フラッシュ128 MB
レンズ	M12マウント、固定アイリス、赤外線補正 3.6 mm、F2.0 水平画角: 91°	電源	Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 2 最大3.2 W
デナイト	赤外線カットフィルターを自動でオン/オフ切り替え	コネクタ	10BASE-T/100BASE-TX PoE用シールドRJ45オスコネクタ付きネットワークケーブル (2 m)。ケーブルを切断しても保証に影響はありません。詳細については、Axis/パートナーにお問い合わせください。 ターミナルブロック (アラーム入力×1、アラーム出力×1)
光感度/最低照度	カラー: 0.8-100000ルクス、F2.0、白黒: 0.16ルクス、F2.0	ストレージ	microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応 NAS (Network Attached Storage) への録画に対応 推奨するSDカードとNASについては、 axis.com を参照
シャッタースピード	1/30500秒~2秒	動作条件	-30 °C~50 °C 湿度10~100% RH (結露可)
アングル調整	パン±175°、チルト70°、回転±180°	保管条件	-40 °C~65 °C 湿度5~95% RH (結露不可)
ビデオ		認証・認可	EMC EN 55022 Class B、EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class B、ICES-003 Class B、VCCI Class B、RCM AS/NZS CISPR 22 Class B、KCC KN22 Class B、KN24 安全性 IEC/EN/UL 60950-22 使用環境 EN 50581、IEC 60529 IP66、NEMA 250 Type 4X、IEC 62262 IK10
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) メインプロファイル Motion JPEG	外形寸法	Ø 132 x 93 mm
解像度	1920×1080 (2メガピクセル/HDTV 1080p) ~ 320×240	重量	740 g
フレームレート	25フレーム/秒 (電源周波数50 Hz設定時)、30フレーム/秒 (電源周波数60 Hz設定時)	付属品	インストールガイド、Windows®用デコーダ (1ユーザーライセンス)、穴あけ用テンプレート、Resitorx L型レンチ、ターミナルブロックコネクタ
ビデオストリーミング	個別設定可能なマルチストリーム、H.264、Motion JPEG フレームレートと帯域幅が制御可能 VBR/CBR H.264	オプションアクセサリ	AXIS T91 取付アクセサリ、AXIS T94F01D Pendant Kit、AXIS T94F01L Recessed Mount Kit、AXIS T94F01M J-Box/Gang Box Plate、AXIS T94F01P Conduit Back Box、AXIS T94F01S Mount Bracket、AXIS T94F02D Pendant Kit (サンシールド付き)、ネットワークケーブルカブラーIP66、ネットワークケーブルカブラー (屋内用)、ネットワークケーブルカブラー (屋内用スリム)、スキんカバー (白/黒)
パン/チルト/ズーム	デジタルPTZ	ビデオ管理ソフトウェア	AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisのアプリケーション開発パートナーが提供するビデオ管理ソフトウェア。 axis.com/vms から入手可能
画像設定	圧縮、カラー、輝度、シャープネス、コントラスト、ホワイトバランス、露出コントロール、逆光補正、WDR-ダイナミックコントラスト、オーバーレイ (テキスト/画像)、画像のミラーリング、プライバシーマスク 回転: 0°、90°、180°、270°、(Corridor Formatを含む)	言語	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語
ネットワーク		保証	Axisの3年保証およびAxis延長保証オプションについては、 axis.com/warranty を参照
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS®暗号化、IEEE 802.1X®ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書集中管理	環境責任	axis.com/environmental-responsibility
対応プロトコル	IPv4/v6、HTTP、HTTPS®、SSL/TLS®、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP、SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH	一般	
システムインテグレーション			
アプリケーションプログラミングインターフェース	VAPIX®、AXIS Camera Application Platformを含む、ソフトウェアインテグレーションのためのオープンAPI。仕様は axis.com で入手可能 ワンクリック接続を備えたAXIS Guardian ONVIF®プロファイルS (仕様は onvif.org で入手可能)		
インテリジェントビデオ	ビデオ動体検知、いたずら警告 AXIS Camera Application Platformに対応し、AXIS Video Motion Detection 3、AXIS Cross Line Detection、AXIS Digital Autotracking、およびサードパーティ製アプリケーションをインストール可能 (axis.com/acap を参照)		
イベントトリガー	分析機能、エッジストレージイベント、外部入力		
イベントアクション	ファイルのアップロード: FTP、HTTP、ネットワーク共有、電子メール 通知: 電子メール/HTTP/TCPを利用 外部出力の駆動 エッジストレージへのビデオ録画 プリ/ポストアラームビデオバッファ		
データストリーミング	イベントデータ		
設置支援機能	ピクセルカウンター		
一般			

- a. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (<http://www.openssl.org/>) によって開発されたソフトウェアとEric Young (eyay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。