

AXIS 30 W Midspan

AXIS 30 W Midspanは、1台のネットワークデバイスに最大30 Wを供給できる1ポートミッドスパンです。IEEE 802.3 af (15 W) およびIEEE 802.3 at (30 W) 準拠であるため、PoEを内蔵したほとんどのAxisネットワーク製品との互換性を持っています。Power over Ethernet (PoE) は、ネットワーク製品に簡単かつ迅速に電源を供給するためのコストパフォーマンスに優れたソリューションです。PoEミッドスパンは、1本のネットワークケーブルでPoEが内蔵されたネットワークデバイスに電力とデータを供給します。既存のイーサネットスイッチやケーブルインフラストラクチャを交換する必要はありません。

> IEEE 802.3afおよびIEEE 802.3at

> 10/100/1000 Mbps

> 100~240 V AC

> プラグアンドプレイ



AXIS 30 W Midspan

ミッドスパン		一般	
機能	1本のイーサネットケーブルでネットワークビデオ製品にデータと電力を供給 PoEをサポートしていないネットワークビデオ製品の場合はPoEスプリッタと併用	ケーシング	プラスチック カラー：黒
データレート	10/100/1000 Mbps	持続可能性	PVC不使用 ハロゲンフリー
設置と管理	PoEを自動的に検出し、インライン電力を供給 ローカル管理LED表示	表示およびインジケータ	フロントパネルにLEDを配置 ポートLED：電源インジケータ、データ接続
データおよび電力		取り付け	壁かけ、平置き、DINレール ^a
電力	Power over Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3at Type 2 Class 4	動作条件	30 W時： -20 ° C ~ 40 ° C 15 W時： -20 ° C ~ 55 ° C 最大湿度95% RH (結露不可)
入力	AC入力電圧： 100~240V AC AC周波数： 47~63Hz	保管条件	-40 ° C ~ 75 ° C
出力	電圧：56 V DC (最大30 W)	認証規格	モデルPOEA30U-1ATE。 安全性 IS 13252、UL 60950-1、UL 62368-1、CCC EMC EN 55024、EN 55032 Class A、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、 FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-3(A)/NMB-3(A)、 KC KN32 Class A、KC KN35、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、 VCCI Class A、CISPR 24、EAC 環境 IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、 IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78
消費電力	リモートデバイス未接続：100mW 30Wリモートデバイス接続：36W	外形寸法	30 x 46 x 140.1 mm
コネクタ	シールド付きRJ45 C13電源コネクタ	重量	145 g
配線	10/100イーサネットでは1/2と3/6のペア、ギガビットイーサネットでは4ペアすべてを使用してデータを伝送 1/2 -ve、3/6 +veのペアで電源供給	付属アクセサリ	インストールガイド Cable Mains IEC-C13
		オプションアクセサリ	AXIS T91A03 DIN Rail Clip アクセサリの詳細に関しては、 axis.com を参照してください。
		保証	Axisの3年保証、詳細は axis.com/warranty を参照

a. オプションのアクセサリとして販売

環境責任:

axis.com/environmental-responsibility