

## **AXIS Audio Manager Pro C7050**

## Su puerta de acceso al mundo del audio en red

AXIS Audio Manager Pro C7050 proporciona una gestión sencilla y remota para las instalaciones de audio IP de gran tamaño. Tome el control de su sistema de audio completo desde una interfaz de usuario único que gestiona, por ejemplo, la configuración del sistema de los dispositivos de audio, las zonas, el contenido de audio y su programación. AXIS Audio Manager Pro le ayuda a transmitir música, anuncios en directo o programados, mensajes de emergencia y mucho más; tanto individualmente en zonas separadas como en todos los dispositivos de todas las zonas. Gracias a su rápida instalación, su funcionamiento intuitivo y la supervisión del estado de los dispositivos en línea, AXIS Audio Manager Pro demuestra las ventajas del audio en red. El software AXIS Audio Manager Pro se incluye ya instalado en el servidor C7050.

- > Una interfaz de usuario único
- > Control central
- > Gestión de zonas
- > Gestión del contenido de audio
- > Programación



WWW.CXIS.COM T10118739/ES/M10.2/2004

## AXIS Audio Manager Pro C7050

Procesador	Intel® Core™ i3-7100T, 3,4 GHz, caché de 3 MB, 2C/4T
Memoria	8GB (1x8 GB) SO-DIMM 2400 MHz DDR4, no ECC
Almacenamiento	Unidad de estado sólido SATA de 128 GB M.2
Tarjeta gráfica	Tarjeta gráfica integrada Intel®
Sistema operativo	Microsoft Windows 10 IoT 2016 LTSB
General	
Alimentación	65 W, adaptador de corriente externo Entrada de CA 90-264 V, 50/60 Hz
Conectores	6 x USB 3.1 Gen 1 externos (2 delante /4 detrás) 1x Ethernet RJ45 1 x HDMI 1.4 1 DisplayPort 1.2 1 UAJ (toma de audio universal) 1 salida de línea de audio
Opciones de montaje	VESA 100 x 100 mm

Condiciones de funcionamiento	De 5 °C a 35 °C
Condiciones de almacenamiento	De -40 °C a 65 °C
Homologaciones	FCC Parte 15 Subparte B Clase B, ICES-003 Clase B, VCCI Clase B, RCM AS/NZS CISPR 32 Clase B, KCC KN32 Clase B, KN35, EN 62311, EN 55032, EN 55024, EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61000-3-3, EAC, BSMI, EN 50564, EN 62623, IEC/EN/UL 60950-1
Dimensiones	182 x 33 x 178 mm
Peso	1,17 kg
Accesorios incluidos	Guía de instalación, fuente de alimentación con cable, seguridad y documento normativo
Accesorios opcionales	
Garantía	Garantía de Axis de tres (3) años; consulte

## **AXIS Audio Manager Pro**

General		
	Más de 1000 dispositivos de audio	
Idiomas	Inglés, checo	
Licencias	Ilimitado	
Productos compatibles	AXIS C1004-E, AXIS C2005, AXIS C3003-E, AXIS C8033, AXIS C8210, AXIS C1310-E, AXIS C1410	
Sistema operativo	Microsoft Windows 10 IoT 2016 LTSB	
Requisitos del sistema		
Requisitos mínimos	Instalación de hardware: Intel® Core™ i3-7100T Compatibilidad con máquinas virtuales: VMware ESXi, Microsoft Hyper-V y Microsoft Windows Datacenter con configuración y recursos asignados de forma similar a los requisitos de hardware mínimos.	
Audio		
Retransmisión de audio	Estéreo/mono de 32 kbps a 320 kbps, unicast o multicast, MPEG-1 Audio Layer 2 (MP2) para transmisión interna	
	Véase la compatibilidad con códec de audio avlib	
VoIP	G.711u, G.711a	
Red		

Protocolos compatibles	IPv4, HTTP, DNS, NTP, RTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, SIP, mDNS, M3U	
Seguridad	Varios niveles de acceso de usuario con protección mediante contraseña	
Integración de sistemas		
Retransmisión de audio	Compatible con radio por Internet mediante URL.	
	Se puede conectar a Dante mediante tarjetas de sonido virtuales.	
VoIP	Compatible con el protocolo de inicio de sesión (SIP) para la integración con los sistemas de voz sobre protocolo de Internet (VoIP). Punto a punto o integrados con SIP/PBX.	
Eventos		
Activadores de evento	Activación mediante comandos HTTP	
	Programador de reproducción	
Sistema		
Registros	Registro de sistema, compatibilidad con servidor syslog	
Responsabilidad medioambiental:		

axis.com/environmental-responsibility

