

## AXIS Q3617-VE Network Camera

### 傑出した画質と容易な設置

AXIS Q3617-VEは、1/1.8"センサーと高性能画像処理により、LightfinderとWDR Forensic Captureに対応し、厳しい照明環境においても最適な画質を実現します。4メガピクセルを30フレーム/秒 (WDR使用時) で、または6メガピクセルを20フレーム/秒 (WDR無効時) で提供します。AXIS Q3617-VEには独自のリモートパン/チルト/ロール/ズーム (PTRZ) ソリューションが搭載され、コンジット接続とケーブル管理が簡単なため設置時間は最小限です。PTRZ機能は、カメラの向きを変える必要がある場合にも便利です。堅牢で信頼性の高い AXIS Q3617-VE は、厳しい環境に対応するように設計されています。電子動体ブレ補正機能により、振動していても安定した画像を得られます。

- > 1/1.8"センサーによる卓越した映像品質
- > LightfinderとWDR Forensic Capture
- > 30フレーム/秒で4メガピクセル (WDR使用時)
- > 独自のPTRZ機能による効率的な設置
- > Axis Zipstreamテクノロジー



# AXIS Q3617-VE Network Camera

<b>カメラ</b>		<b>データストリーミング</b>	イベントデータ
<b>撮像素子</b>	プログレッシブスキャンRGB CMOS 1/1.8"	<b>設置支援機能</b>	パン/チルト/ロール:最低200回のフルサイクルに耐えられるよう設計、オートロール、リモートズーム、リモートフォーカス、ピクセルカウンター
<b>レンズ</b>	パリアフォーカル、4.1~9 mm、F1.6 水平画角: 6 MPモード: 101° ~46°、4 MP 16:9モード: 90° ~41° 垂直画角: 6 MPモード: 66° ~30°、4 MP 16:9モード: 49° ~23° リモートフォーカス/ズーム、P-Irisコントロール、IR 補正	<b>分析機能</b>	
<b>デイナイト</b>	自動切換え赤外線カットフィルター	<b>アプリケーション</b>	含まれるもの AXIS Motion Guard、AXIS Fence Guard、AXIS Loitering Guard AXIS Video Motion Detection、いたずら警告 追加可能 AXIS Perimeter Defender、AXIS Digital Autotracking AXIS Camera Application Platformに対応する、サードパーティ製アプリケーションをインストール可能、 <a href="http://axis.com/acap">axis.com/acap</a> を参照
<b>最低照度</b>	カラー: 0.15ルクス (50 IRE、F1.6) 白黒: 0.03ルクス (50IRE、F1.6)	<b>一般</b>	
<b>シャッター スピード</b>	1/100000秒~2秒	<b>ケーシング</b>	IP66、IP67、IP6K9K、NEMA 4X規格に準拠し、IK10衝撃エネルギーに耐えるケーシング。ポリカーボネート製ドーム、アルミニウム製底部、除湿膜付き カラー: 白NCS S 1002-B ケーシングの再塗装の手順と保証内容への影響については、Axisパートナーにお問い合わせください。
<b>アングル調整</b>	パン370° チルト+/- 81° ロール+/- 110°	<b>設置方法</b>	ジャンクションボックス (ダブルギヤング、シングルギヤング)、4インチ八角形、4インチ四角形) および壁面や天井用の穴付き取り付けブラケット 3/4インチ (M25) コンジット側面エントリ
<b>ビデオ</b>		<b>環境保護</b>	PVC不使用
<b>ビデオ圧縮</b>	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline、Main、High Profile Motion JPEG	<b>メモリー</b>	RAM 1 GB、フラッシュ256 MB
<b>解像度</b>	3072x2048~160x90	<b>電源</b>	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3 標準6.1 W、最大11.4 W
<b>フレームレート</b>	HDTV 1080p (1920x1080)、ワイドダイナミックレンジ未使用: 50/60 フレーム/秒 (電源周波数 50/60Hz) 5 MP (3072x1728)、ワイドダイナミックレンジ未使用: 20 フレーム/秒	<b>コネクタ</b>	シールド付きRJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
<b>ビデオ ストリーミング</b>	H.264とMotion JPEGにおいて、複数で且つ個別に設定可能なストリーム Axis Zipstreamテクノロジー (H.264) フレームレートおよび帯域幅の制御 H.264 VBR/ABR/MBR	<b>ストレージ</b>	microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応 SDカード暗号化に対応 NAS (Network Attached Storage) への録画に対応 推奨するSDカードとNASについては、 <a href="http://axis.com">axis.com</a> を参照
<b>マルチビュー ストリーミング</b>	最大4つまでのビューエリアを個別に切り取り可能	<b>動作条件</b>	-40 °C ~60 °C 湿度10~100% RH (結露可)
<b>画像設定</b>	圧縮レベル、カラーレベル、輝度、シャープネス、コントラスト、ホワイトバランス、露出コントロール、露出ゾーン、ノイズリダクション、低照度での動作の微調整、回転: 0°、90°、180°、270° (コリドールフォーマットを含む)、オーバーレイ (テキスト/画像)、プライバシーマスク、ミラーリング、電子動体ブレ補正、パレラル歪曲補正 WDR Forensic Capture: 最大115 dB (撮影シーンによる)	<b>保管条件</b>	-40 °C ~65 °C 湿度5~95% RH (結露不可)
<b>パン/チルト/ ズーム</b>	2.2倍光学ズームおよび2倍デジタルズーム デジタルPTZ 光学ズーム、デジタルPTZプリセットポジション	<b>認証・認可</b>	<b>EMC</b> EN 55022 Class B、EN 50121-4、IEC 62236-4、EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class B、ICES-003 Class B、VCCI Class B、RCM AS/NZS CISPR 22 Class B、KCC KN32 Class B、KN35 <b>安全性</b> IEC/EN/UL 60950-22 <b>使用環境</b> IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78、IEC/EN 60529 IP66/67、ISO 20653 IP6K9K、NEMA 250 Type 4X、IEC/EN 62262 IK10 <b>ネットワーク</b> NIST SP500-267
<b>ネットワーク</b>		<b>外形寸法</b>	奥行: 166 mm ウェザーシールド装着時奥行: 224 mm 直径 198 mm (7 13/16 インチ)
<b>セキュリティ</b>	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS暗号化、IEEE 802.1X (EAP-TLS) ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書の集中管理、総当たり攻撃による遅延の保護、署名付きファームウェア	<b>重量</b>	2.3 kg (ウェザーシールド含む)
<b>対応プロトコル</b>	IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS <sup>a</sup> 、SSL/TLS <sup>a</sup> 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP <sup>TM</sup> 、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、SFTP、SRTP、TCP、UDP、IGMPv1/v2/v3、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH、LLDP、MQTT v3.1.1	<b>付属品</b>	AXISコネクターガードA、安全フックワイヤー、インストールガイド、Windows用デコーダ (1 ユーザーライセンス)、Resistor <sup>®</sup> L型レンチ、ウェザーシールド、取付ブラケット、ドリルテンプレート、ケーブルガセット、Axis U型コンジットアダプター
<b>システムインテグレーション</b>		<b>オプション アクセサリ</b>	AXIS T94V01L Recessed Mount、AXIS T94V01D Pendant Kit、AXIS T98A17-VEキャビネット、Axisボール取付金具、Axis天井取り付け金具、Axis壁面取付金具、AXIS T90B Illuminators、AXIS ACI Conduit Adapter 3/4" NPS、AXIS Q36-VE Smoked Dome、AXIS Surveillance microSDXC <sup>™</sup> カード その他のアクセサリについては、 <a href="http://axis.com">axis.com</a> を参照してください。
<b>アプリケーション プログラミング インター フェース</b>	VAPIX <sup>®</sup> 、AXIS Camera Application Platformなど、ソフトウェア統合のためのオープンAPI。 <a href="http://axis.com">axis.com</a> で仕様を入手可能 ワンクリックで接続できるAXIS Video Hosting System (AVHS) One-Click Cloud Connection ONVIF <sup>®</sup> Profile S、ONVIF <sup>®</sup> Profile G、ONVIF <sup>®</sup> Profile T、仕様については <a href="http://onvif.org">onvif.org</a> を参照		
<b>イベント トリガー</b>	分析機能、エッジストレージイベント、衝撃検知		
<b>イベント アクション</b>	ビデオ録画: SDカードおよびネットワーク共有 画像またはビデオクリップのアップロード: FTP、SFTP、HTTP、HTTPSネットワーク共有、および電子メール 録画またはアップロード目的でのプリ/ポストアラーム画像または映像のバッファリング 通知: 電子メール、HTTP、HTTPS、TCP、SNMPトラップ オーバーレイテキスト、ズーム、またはデジタルPTZプリセット		

<b>ビデオ管理ソフトウェア</b>	AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisのアプリケーション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェア。詳しくは <a href="http://axis.com/vms">axis.com/vms</a> を参照	a. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するために OpenSSL Projectによって開発されたソフトウェアが含まれています。(www.openssl.org)によって開発されたソフトウェアとEric Young (eay@cryptsoft.com)によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。
<b>言語</b>	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語	環境責任: <a href="http://axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a>
<b>保証</b>	5年保証に関しては、 <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> を参照してください。	