

## AXIS Camera Station S9302 Workstation

### パワフルなプラグアンドプレイワークステーション

幅広いAxis製品でテストおよび検証されたこの強力なワークステーションは、サーバーに接続した場合はクライアントとして、AXIS S30シリーズと組み合わせた場合はサーバーとして使用できます。最大4台の4K解像度モニターに対応し、最適なオーバービューを実現します。フォームファクターが小さいため、スペースが限られている場所での使用に最適です。また、AXIS Camera Stationクライアントソフトウェアがプリインストールされています。加えて、統合型のAXIS Recorder Toolboxインストールウィザードにより、迅速かつ容易に設置できます。さらに、翌営業日のオンサイトハードウェア交換、5年保証、サポート担当窓口が含まれています。

- > 拡張性の高い、優れたソリューション
- > 最大4台の4Kモニターに対応
- > AXIS Camera Stationクライアントソフトウェアが付属
- > 充実したサポートと5年保証









# AXIS Camera Station S9302 Workstation

ハードウェア		一般	
プロセッサ	Intel® Core™ プロセッサ	オペレーティングシステム	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 内蔵オペレーティングシステムのリカバリ: あり オペレーティングシステムドライブ: 256GB SSD
メモリー	16 GB (8 GB × 2)	セキュリティ	暗号化されたオペレーティングシステムドライブに対応 FIPS 140-2 level 2 認定 Trusted Platform Module (TPM 2.0)
グラフィックカード	Intel® UHD Graphics	動作条件	0° C ~ 45° C 湿度 20 ~ 80% RH (結露不可)
電力	300 W 80+ Platinum (100 ~ 240 V AC, 4.2 A, 50/60 Hz)	保管条件	-40° C ~ 65° C 湿度 5 ~ 95% RH (結露不可)
コネクタ	前面: ユニバーサル音声ジャック × 1 USB 2.0 × 2 USB 3.2 × 1 USB 3.2 gen 2x2 USB-Cポート × 1 背面: ユニバーサル音声ジャック × 1 DisplayPort™ 1.4a × 1 リモート電源ボタン用ヘッダー × 1 USB 3.2 × 4 USB 2.0 × 2 RJ45イーサネット × 1 Mini DisplayPort™ 1.4 × 3	認証規格	EMC EN 55032 Class B, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Part 2 & 15 Class B, ISED ICES-003 Class B, RCM AS/NZS CISPR 32 Class B, KS C 9832 Class B, KS C 9835, VCCI 32-1 Class B, BSMI 安全性 IEC/EN/UL 62368-1, EN 62311, NOM-019-SCFI-1998
ビデオ		コンプライアンス	TAA (Trade Agreements Act: 通商協定法)
ビデオストリーミング	ライブビュー: 30 フレーム/秒で1ストリーム x 4K 30 フレーム/秒で4分割 x 1080p 30 フレーム/秒で9分割 x 720p 15 フレーム/秒で16分割 x 360p 15 フレーム/秒で25分割 x 360p 15 フレーム/秒で36分割 x 360p 上記の組み合わせで最大4台の4Kモニター (2台のみ30 フレーム/秒でストリーム表示可能) 再生: ライブビューと同じ分割シナリオに対応。 高速で再生すると、ビデオパフォーマンスに影響する可能性 があります。	寸法	290 x 93 x 293 mm
サイバーセキュリティ		重量	4.5 kg
ドキュメント	AXIS Camera Station Hardening Guide Axis 脆弱性管理ポリシー Axis セキュリティ開発モデル ドキュメントをダウンロードするには、 <a href="https://axis.com/support/cybersecurity/resources">axis.com/support/cybersecurity/resources</a> にアクセス してください。 Axis のサイバーセキュリティのサポートの詳細について は、 <a href="https://axis.com/cybersecurity">axis.com/cybersecurity</a> にアクセスしてください。	付属アクセサリ	Mini DisplayPort™ - DisplayPort™ アダプター × 3 壁面プラグ付き電源コード
		オプションアクセサリ	Axis ジョイスティックおよびコントロールボード その他のアクセサリについては、 <a href="https://axis.com">axis.com</a> を参照
		サービス	翌営業日オンサイトサポート
		保証	5年保証については、 <a href="https://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> を参照
		輸出管理	本製品は輸出管理規則の対象であり、お客様は適用される 国内および国際の輸出または再輸出管理規則をすべて 遵守する必要があります。

## AXIS Camera Station

AXIS Camera Station の特長と機能については、[axis.com](https://axis.com) で  
AXIS Camera Station データシートを参照してください。



Revision	v.01	Revision date	2022-12-05
Paper size	A4	Release date	2022-12-05
Created by	MS	Scale	1:7

© 2022 Axis Communications

**AXIS**<sup>®</sup> COMMUNICATIONS  
 www.axis.com

**AXIS S9302**