

AXIS T8085 PS57 500 W 1U

AXIS T8646 PoE+同軸変換ブレード用電源

AXIS T8085 PS57 500 W 1Uは、1Uラックでの19インチラックマウント型500 W電源です。AXIS T8646 PoE+同軸変換ブレードとAXIS T8642 PoE+同軸変換アダプター デバイス用を組み合わせることで接続できます。AXIS T8085 500 Wを使用することで、デバイスユニットとネットワークカメラの両方に同軸ケーブルを通じて電力を供給でき、設置と保守が非常に効率的になります。

> [同軸変換ブレードによるPoE/PoE+接続](#)

> [500 W](#)



AXIS T8085 PS57 500 W 1U

電源		設置方法	ラックへの取り付け
コネクタ	AC電源入力 DC電源出力x6	設置環境	屋内
出力	57 V DC x 6 最大500 W	認証・認可	EN 55024、EN 55022 Class A、FCC Part 15 Subpart B Class A、 ICES-003 Class A、C-tick AS/NZS CISPR 22 Class A IEC/EN 60950-1
入力	100~240 V AC 60/50 Hz 最大5 A	動作条件	0 ° C~40 ° C 湿度10~90% RH (結露不可)
設置と管理	プラグアンドプレイインストール	保管条件	-10 ° C~70 ° C
一般		外形寸法	44.5 x 130 x 480 mm
インジケータ表示	緑色の電源LED 100 W超の緑色LED 200 W超の緑色LED 300 W超の緑色LED 400 W超の黄色LED 赤色の警告LED	重量	1860 g
		付属品	AXISパッチケーブルA 200 mm、6本
		オプションアクセサリ	AXIS T8646 PoE+同軸変換ブレードキット、AXIS T8642 PoE+ 同軸変換ブレードキット
		保証	Axisの1年保証、 www.axis.com/warranty を参照

環境責任: axis.com/environmental-responsibility