

AXIS T90C Fixed Dome IR-LED

실외 환경용 파손 방지 조명기

AXIS T90C10 및 AXIS T90C20은 AXIS P33 Network Cameras의 실외 버전을 위한 적외선 파손 방지 조명기입니다. 고정 각도 조명기를 제공하여 완전한 암흑 속에서도 카메라가 고품질 이미지를 제공할 수 있습니다. 광각 광선을 제공하는 8개의 고전력 LED를 가지고 있으며, 고정형 돔 카메라의 시야 범위는 환경 및 설치에 따라 20~30m(67~98ft)입니다. 내장형 포토셀이 있으며 미리 장착된 5m(16ft) 케이블이함께 제공됩니다. IP66 및 NEMA 4X 등급 AXIS T90C10 및 AXIS T90C20은 혹독한 실외 조건과 극한 온도에서도 사용이 가능합니다.

- > AC/DC 또는 PoE 전원 입력 선택
- > 고휘도 LED
- > 손쉬운 설치
- > 긴 수명과 낮은 전력 소비



www.axis.com T10163268/K0/M1.2/2101

AXIS T90C Fixed Dome IR-LED

일반	
각도	빔 각도: 180° 메인 빔(최대 효과): 120°
거리	환경 및 설치에 따라 20~30m(66~98ft)
제어 기술	조정 가능한 가시광선 센서로 제어
유형	850nm 반은폐형
케이스	컬러: White NCS S 1002-B IP66- 및 NEMA 4X 등급 파손 방지, 알루미늄 케이스
전원	AXIS T90C10: 18~56V DC 입력 소비량: 13W AXIS T90C20: PoE(Power over Ethernet)(IEEE 802.3af)
작동 조건	-40°C ~ 55°C(-40°F ~ 131°F)

승인	EN 55022 Class B, EN 55024, FCC Part 15 Subpart B Class B, ICES-003 Class B, VCCI Class B, RCM AS/NZS CISPR 22, EN 60950-1, EN 60950-22, conforming to UL 60950-1 및 UL 60950-22
치수	130 x 256 x 47mm(5.1 x 11 x 1.8인치)
무게	700g(1.5lb)
포함 액세서리	AXIS T90C10:
포함 액세시디	AXIS 130CL) 사전 장착된 5m(16ft) 전원 케이블 AXIS 190C20: 사전 장착된 5m(16ft) 네트워크 케이블
액세서리 옵션	사전 장착된 5m(16ft) 전원 케이블 AXIS T90C20:

환경적 책임: axis.com/environmental-responsibility

