

AXIS I5304 Network Answering Unit

Dispositivo de comunicação elegante e versátil

Este elegante telefone IP permite que recepcionistas e concierges atendam com eficiência às chamadas de intercomunicadores IP. Ele oferece comunicação clara e bidirecional, possibilitando ver e ouvir quem está na porta para aumentar a segurança. Com uma tela sensível ao toque de 7", ele exibe vídeos de alta qualidade e os usuários podem abrir portas com o toque de um botão. Ele oferece instalação segura e suporte para PoE, de modo que você só precisará de um cabo para energia e conectividade. E você pode colocá-lo onde quiser - em uma mesa de recepção ou montado em paredes ou embutido com acessórios.

- > Ideal para uso comercial e em escritórios
- > Tela sensível ao toque de 7 pol.
- > Vídeo de alta qualidade para verificação visual
- > Comunicação nítida e bidirecional
- > Desenvolvido por 2N OS



SIP

AXIS I5304 Network Answering Unit

Visor

Visor de campo LCD colorido
7"

Resolução
1024x600

Tecnologia de controle
Painel de toque capacitivo

Recursos
Receba chamadas, inicie chamadas, visualize vídeos de intercomunicadores e câmeras em rede conectados, envie comandos HTTP, destrave portas

Áudio

Streams de áudio
Bidirecional (full duplex)
Cancelamento de eco

Entrada de áudio
Microfone embutido

Saída de áudio
Alto-falante integrado
Câmara anecoica: 84 dBC em 1m 1 kHz
Saída de linha para loops de audição, 600 mV RMS

Codificação de áudio
G.711, G.722, G.729, L16/16 kHz

Vídeo

Compressão de vídeo
H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC)
Motion JPEG

Resolução
Até 1280 x 720

Taxa de quadros
Até 30 fps

Rede

Protocolos de rede
IPv4, HTTP, HTTPS¹, SIP 2.0, SIPS, SSL/TLS¹, RTP, SRTP, RTSP, DHCP, NTP, TCP, IGMP, UDP, DNS, Syslog, FTP, SMTP, RTCP, ICMP, DHCPv4

Integração de sistemas

VoIP
Suporte a Session Initiation Protocol (SIP) para integração a sistemas Voice over IP (VoIP), ponto a ponto ou integração a SIP/PBX.
Recursos SIP compatíveis: DTMF (áudio, RFC2833, RFC2976)

Aprovações

Marcações de produtos
CSA, UL/cUL, CE, VCCI, RCM

Cadeia de suprimentos
Compatível com TAA

EMC
EN 55035, EN 55032 Classe B
Austrália/Nova Zelândia:
RCM AS/NZS CISPR 32 Classe B
Canadá: ICES(B)/NMB(B)
Japão: VCCI Classe B
EUA: FCC Parte 15 Subparte B Classe B

Proteção
CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1 ed. 3,
IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3

Segurança cibernética

Segurança de rede
IEEE 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2)¹, HTTPS¹, TLS v1.2¹, PKI de certificado X.509

Documentação
Guia para aumento do nível de proteção 2N
Axis Security Development Model

1. Este produto inclui software desenvolvido pelo OpenSSL Project para uso no OpenSSL Toolkit ([openssl.org](https://www.openssl.org)) e software de criptografia desenvolvido por Eric Young (ey@cryptsoft.com).

Geral

Caixa de proteção

Superfície de vidro temperado

Caixa plástica

Cor: disponível em branco RAL 9016 ou preto RAL 9005

Montagem

Requer acessório adicional para montagem.

Instalação na parede (embutida): AXIS TI5201 Recessed Mount

Instalação na parede (superfície): AXIS TI5601 Wall Mount

Instalação na mesa: AXIS TI5602 Desk Stand

Alimentação

Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af Tipo 1 Classe 3

Típico 2,9 W, máx. 12 W

12 V CC, 1 A

Típico 2,9 W, máx. 12 W

Proteção contra polaridade reversa

Conectores

Rede: RJ45 10BASE-T/100BASE-T PoE

Entrada para campainha: Contato de comutação (botão/relé), normalmente aberto

Condições operacionais

Temperatura: De 0 °C a 50 °C (de 32 °F a 122 °F)

Umidade: Umidade relativa de 10 – 90% (sem condensação)

Altitude: 0 a 2.000 m (0 a 6.500 pés)

Condições de armazenamento

Temperatura: De -20 °C a 70 °C (-4 °F a 158 °F)

Umidade: Umidade relativa de 10 – 90% (sem condensação)

Dimensões

Para obter as dimensões gerais do produto, consulte os esquemas de dimensões nesta folha de dados.

Peso

555 g (1,2 lb)

Conteúdo da embalagem

Unidade de atendimento, guia de instalação, certificado de propriedade, chave sextavada de 2,5 mm, conectores de bloco de terminais para alimentação e campainha

Acessórios opcionais

Para acessórios opcionais, acesse axis.com/products/axis-i5304#accessories

Ferramentas do sistema

AXIS Site Designer, Seletor de produtos, seletor de acessórios

Disponível em axis.com

Idiomas

Inglês, alemão, francês, espanhol, italiano, japonês, holandês e tcheco

Garantia:

Garantia de 5 anos, consulte axis.com/warranty

Números de peças

Disponível em axis.com/products/axis-i5304#part-numbers

Sustentabilidade

Controle de substâncias

Sem PVC e sem BFR/CFR

RoHS de acordo com a diretiva RoHS da UE 2011/65/EU e 2015/863 e EN IEC 63000:2018 padrão

REACH de acordo com a (EC) No 1907/2006. Para SCIP UUID, consulte echa.europa.eu

Materiais

Triagem de minerais de conflito de acordo com as diretrizes da OCDE

Para saber mais sobre a sustentabilidade na Axis, acesse axis.com/about-axis/sustainability

Responsabilidade ambiental

axis.com/environmental-responsibility

A Axis Communications é signatária do Pacto Global da ONU, leia mais em unglobalcompact.org

