



AXIS T8085 PS57 500 W 1U

AXIS T8646 PoE+同軸変換ブレード用電源

AXIS T8085 PS57 500 W 1Uは、1Uラックでの19インチラックマウント型500 W電源です。AXIS T8646 PoE+同軸変換ブレードとAXIS T8642 PoE+同軸変換アダプター デバイス用を組み合わせて接続できます。AXIS T8085 500 Wを使用することで、デバイスユニットとネットワークカメラの両方に同軸ケーブルを通じて電力を供給でき、設置と保守が非常に効率的になります。

> 同軸変換ブレードによるPoE/PoE+接続

> 500 W



AXIS T8085 PS57 500 W 1U

電源

コネクター
AC電源入力
DC電源出力x6

出力
57 V DC x 6
最大500 W

入力
100~240 V AC
60/50 Hz
最大5 A

設置と管理
プラグアンドプレイインストール

概要

表示およびインジケーター

緑色の電源LED
100 W超の緑色LED
200 W超の緑色LED
300 W超の緑色LED
400 W超の黄色LED
赤色の警告LED

取付
ラックへの取り付け

環境
屋内

認証

EN 55024、EN 55022 Class A、FCC Part 15 Subpart B
Class A、ICES-003 Class A、C-tick AS/NZS CISPR 22
Class A
IEC/EN 60950-1

動作温度
0 ° C ~ 40 ° C
湿度10 ~ 90% RH (結露不可)

保管条件
-10 ° C ~ 70 ° C

寸法
44.5 x 130 x 480 mm

重量
1860 g

付属品
AXISパッチケーブルA 200 mm、6本

オプションアクセサリー
AXIS T8646 PoE+同軸変換ブレードキット、
AXIS T8642 PoE+同軸変換ブレードキット

保証
Axisの1年保証、www.axis.com/warrantyを参照