

AXIS Camera Station Edge

Zarządzanie materiałem wizyjnym od kamery do chmury

To oprogramowanie VMS do obsługi materiału wizyjnego od kamery do chmury ułatwia zarządzanie systemem dozoru wizyjnego. Przyjazny dla użytkownika interfejs umożliwia podgląd materiału wizyjnego przekazywanego na żywo, przeszukiwanie osi czasu i eksportowanie nagrań. Pozwala także na otrzymywanie powiadomień w czasie rzeczywistym z dowolnego miejsca i o dowolnej porze. Wymaga minimum czynności konserwacyjnych i obejmuje ciągłe aktualizacje. Licencje dostarczane są ze wszystkimi urządzeniami Axis – należy jedynie włożyć kartę AXIS Surveillance Card lub użyć rejestratora AXIS S30 lub S40 Recorder, by rozwiązanie było gotowe do pracy. Można łatwo dodawać nowe lokalizacje oraz urządzenia do istniejących lokalizacji i nie trzeba ręcznie konfigurować każdego urządzenia. Ponadto gotowe zabezpieczenia i domyślne pełne szyfrowanie systemu ułatwiają dbanie o bezpieczeństwo.

- > Korzystanie z urządzeń brzegowych Axis i chmury
- > Intuicyjny podgląd na żywo, przeszukiwanie osi czasu i eksportowanie materiału wizyjnego
- > Szybki i bezpieczny dostęp w dowolnym czasie i miejscu
- > Łatwa konfiguracja bez potrzeby korzystania z serwera
- > Licencje dołączone do urządzeń Axis



AXIS Camera Station Edge

Zapisy ogólne

Języki

Angielski, holenderski, francuski, niemiecki, włoski, japoński, hiszpański, szwedzki

Obsługiwane urządzenia

Kamery, enkodery, interkomy i głośniki Axis
Wymagania minimalne: system AXIS OS w wersji 8.40 lub nowszej
Połączone usługi wymagają systemu AXIS OS w wersji 11.11 lub nowszej
Obsługa urządzeń pełniących funkcję mostu (przez rejestrator serii AXIS S30 lub S40 Recorder):
AXIS OS 8.40
Pełną listę można znaleźć na stronie <https://www.axis.com/en-us/products/axis-camera-station-edge#compatible-products>

Przechowywanie

AXIS Surveillance Cards
AXIS S30 Recorder Series
AXIS S40 Recorder Series

Pojemność

Konfigurowalne przechowywanie nagrań, czas trwania może być ograniczony na kamerę, aby zapewnić zgodność z lokalnymi wymogami prawnymi.

Oprogramowanie klienckie

Klient Windows
Klient internetowy chmury AXIS Camera Station
Aplikacje mobilne Axis dla urządzeń z systemem Android oraz iPhone'ów i iPadów
Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości przekazywanych danych używanych przez klienta internetowego, klienta Windows i aplikację mobilną

Usługi chmurowe

Klient internetowy chmury AXIS Camera Station
Zarządzanie urządzeniami, zarządzanie użytkownikami

Opcjonalne usługi w chmurze

AXIS Camera Station Cloud Storage

Nagranie wideo

Kompresja obrazu

H.264 (MPEG-4 część 10/AVC)
H.265 (MPEG-H Part 2)
AV1

Rozdzielczość

Obsługa wszystkich rozdzielczości

Liczba klatek przesyłanych w ciągu zadanej jednostki czasu

Obsługa wszystkich poklatkowości

Audio

Przesyłanie strumieniowe

Dwukierunkowe strumieniowanie dźwięku

Kodowanie

Kompresja dźwięku AAC, full duplex w przypadku połączeń z domofonu sieciowego Axis, half duplex w przypadku innych urządzeń Axis

Kamera

Podgląd na żywo

Podgląd na żywo z maksymalnie 36 kamer na pełnym ekranie, widok panoramiczny, Axis Corridor Format, sekwencja kamer, cyfrowy PTZ

Pan/Tilt/Zoom – funkcja panoramowania, pochylenia i zbliżenia

Sterowanie kamerami PTZ i kopułkowymi przy użyciu myszy lub joysticka

Odtwarzanie

Wyszukiwanie nagrań

Wyszukiwanie nagrań według kamery, daty i godziny
Wizualizacja na osi czasu, usuwanie nagrań wideo

Szybkość odtwarzania

Przechodzenie klatka po klatce z prędkością do 8x

Eksport nagrania

Pojedyncze obrazy w formacie JPEG lub sekwencje wideo w formacie ASF lub MP4, w których załączono autonomiczny odtwarzacz niewymagający instalacji, podpis cyfrowy na eksportowanych nagraniach ASF

Zdarzenia i alarmy

Wyzwalanie zdarzeń

Zdarzenia wyzwalane przez wizyjną detekcję ruchu w aplikacji AXIS Object Analytics, AXIS Guard Suite i we/wy

Mechanizmy zdarzeń

Nagrywanie, powiadomienia push

Wymagania systemowe

Oprogramowanie

Do bezpłatnego pobrania na stronie axis.com/products/axis-camera-station-edge/support

Wymagania systemowe

Do konfiguracji systemu i zarządzania nim wymagany jest dostęp do Internetu.

Wideo na żywo i nagrania dostępne w trybie offline

Zalecenia dotyczące systemu

Klient Windows: system operacyjny: 64-bitowy Windows 10 lub nowszy, procesor: Intel Core i5, pamięć RAM: 4 GB, karta graficzna: 256 MB wbudowanej pamięci wideo, karta sieciowa: 100 Mb/s, zasilacz bezprzerwowy (UPS)

Klient internetowy: Przeglądarki: Chrome™ w wersji 56 lub nowszej / Edge™ w wersji 79 lub nowszej / Safari® w wersji 11 lub nowszej, procesor: Intel Core i5, pamięć RAM: 4 GB, karta graficzna: 256 MB wbudowanej pamięci wideo, sterownik karty graficznej: należy zawsze używać najnowszej wersji, dostęp do Internetu: 100 Mb/s

Wymogi dla urządzeń mobilnych

Android 11

iOS 16

Ochrona

Kilka poziomów dostępu użytkowników z zabezpieczeniem hasłem, uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA), rejestratory serii AXIS S30 i S40 Recorder i szyfrowanie kart SD, bezpieczny zdalny dostęp Axis Secure Remote Access. Ochronę zapewnia szyfrowanie AES-256 danych nieaktywnych oraz szyfrowanie TLS 1.2 podczas transmisji.