

AXIS TQ1602-E Conduit Back Box

견고한 실내/실외 백박스

여러 Axis 볼릿 스타일 카메라를 위해 특별히 설계된 AXIS TQ1602-E Conduit Back Box는 연결 장치를 안전하게 보관할 수 있는 침입 방지 구획이 있는 실외용 및 충격 방지(IK10+)용입니다. AXIS TQ1602-E를 사용하면 추가 캐비닛을 설치할 필요 없이(정선 박스에 바로 마운트하는 경우에도 해당) 카메라와 연결 장치를 모두 같은 곳에 안전하게 마운트할 수 있습니다. 예를 들어 단단한 네트워크 케이블과 유연한 네트워크 케이블 간을 연결하기 위한 네트워크 케이블 커플러 또는 기존 케이블을 재사용할 수 있는 IP-over-COAX 어댑터를 보관하도록 세심하게 설계되었습니다.

- > 연결 장치용 IP66/IP67 보관 공간
- > 기물 파손에 대한 내충격성(IK10+)
- > 측면과 후면 모두에서의 3/4"/M25 전선관 인터페이스
- > 다양한 Axis 볼릿 스타일 카메라용으로 설계됨



AXIS TQ1602-E Conduit Back Box

일반 사항	
지원되는 제품	AXIS P14 Network Camera Series AXIS Q17 Network Camera Series AXIS Q19 Thermal Network Camera Series
환경	실내용/실외용
마운팅	더블 갭 박스, 싱글 갭 박스, 4" 팔각형 Junction Box, 4" 정사각형 Junction Box
케이스	재질: 분체 도장 알루미늄 케이스, 스테인리스 스틸 계류 나사(TX20) 색상: White NCS S 1002-B
케이블 라우팅	후면: 3개의 케이블 구멍 측면: 3/4" 전선관 인입구 아래쪽: 4개의 개스킷 C M20 5-9.5mm 상단 커버: 2개의 개스킷 C M20 5-9.5mm
최대 부하	2.3kg(5lb)
크기	높이: 53.5mm(2 1/8인치) ø 157mm(6 3/16인치)
무게	750g(1.65lb)
지속 가능성	PVC 불포함
승인	환경 IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC/EN 60529 IP66/IP67, NEMA 250 Type 4X 충격 IEC/EN 62262 IK10+
포함된 액세서리	설치 가이드, RJ45 마운팅 도구, 3개의 개스킷, C M20 케이블 3 ~ 5mm, 4개의 스테인리스 스틸 나사(TX20) 및 워셔
옵션 액세서리	AXIS T91B47 Pole Mount, AXIS T94R01B Corner Bracket, AXIS ACI Conduit Adapter 3/4" U-Shape 30 mm, AXIS ACI Conduit Adapter 3/4" NPS, Network cable coupler indoor, Network cable coupler indoor slim
보증	3년 보증에 대해서는 axis.com/warranty 를 참조하십시오.