

## Opcjonalne obiektywy z mocowaniem typu CS

Większa elastyczność w odniesieniu do konkretnych potrzeb system dozoru

Stałopozycyjne kamery sieciowe Axis wyposażone są w starannie dobrane obiektywy celem zapewnienia możliwie najlepszych parametrów pracy oraz najwyższej trwałości. Szeroki wybór obiektywów z mocowaniem typu CS pozwala sprostać różnym wymaganiom lub specyfikacjom w zakresie systemu dozoru, takim jak rozdzielczość, ogniskowa czy apertura. Do zapewnienia optymalnego działania kamery niezbędne jest dopasowanie obiektywu do przetwornika obrazu i mechanicznej konstrukcji kamery. Axis oferuje przetestowane i zatwierdzone opcjonalne obiektywy z mocowaniem typu CS zapewniające polepszenie możliwości dozoru wizyjnego przy zachowaniu znakomitej jakości obrazu. Oferta obiektywów z mocowaniem typu CS obejmuje modele ze złączem i-CS, przysłoną typu P-Iris oraz przysłoną sterowaną napięciem stałym, od obiektywów szerokokątnych z korekcją zniekształceń beczkowatych po teleobiektywy.

- > **Przetestowane i zatwierdzone przez Axis**
- > **Dostosowane do konkretnych potrzeb**
- > **Doskonała jakość obrazu wideo**
- > **Obiektywy umożliwiające osiągnięcie doskonałej czułości**
- > **Obiektywy do zastosowań dziennych i nocnych**



## Opcjonalne obiektywy z mocowaniem typu CS

### Theia Varifocal Ultra Wide Lens 1.8–3.0 mm

|                                                  |                                                                                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Numer części:                                    | Właściwości:                                                                   |
| 5503-161                                         | 1,8 – 3,0 mm, F1.8                                                             |
| Przetwornik obrazu:                              | Przysłona sterowana napięciem stałym, korekcja podczerwieni, mocowanie typu CS |
| 1/2,5" (Ø 7,2 mm)                                | Zestawienie zgodnych urządzeń podane jest na stronach <i>axis.com</i>          |
| Wymiary:                                         |                                                                                |
| Maks. dł. x maks. szer.: 49,3 x 50 mm (1,9 x 2") |                                                                                |

### Lens CS 2.8–8 mm F1.2 P-Iris 5 MP

|                                                      |                                                                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Numer części:                                        | Właściwości:                                                          |
| 5800-671                                             | 2.8–8 mm, F1.2                                                        |
| Przetwornik obrazu:                                  | Przysłona P-Iris, korekcja podczerwieni, mocowanie typu CS            |
| 1/2,7" (Ø 6,6 mm)                                    | Zestawienie zgodnych urządzeń podane jest na stronach <i>axis.com</i> |
| Wymiary:                                             |                                                                       |
| Maks. dł. x maks. szer.: 54,1 x 58,1 mm (2,1 x 2,3") |                                                                       |

### Lens Computar i-CS 2.8–8.5 mm

|                                                    |                                                                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Numer części:                                      | Właściwości:                                                          |
| 5901-101                                           | 2,8–8,5 mm, F1,2                                                      |
| Przetwornik obrazu:                                | złącze i-CS, korekcja podczerwieni, mocowanie typu CS                 |
| 1/2,7" (Ø 6,6 mm)                                  | Zestawienie zgodnych urządzeń podane jest na stronach <i>axis.com</i> |
| Wymiary:                                           |                                                                       |
| Maks. dł. x maks. szer.: 59 x 67,5 mm (2,3 x 2,7") |                                                                       |

### Obiektyw CS 2,8 – 13 mm, F1.4, przysłona sterowana napięciem stałym, 5 MP

|                                                      |                                                                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Numer części:                                        | Właściwości:                                                                   |
| 01775-001                                            | 2,8 – 13 mm, F1.4                                                              |
| Przetwornik obrazu:                                  | Przysłona sterowana napięciem stałym, korekcja podczerwieni, mocowanie typu CS |
| 1/2,7" (Ø 6,8 mm)                                    | Zestawienie zgodnych urządzeń podane jest na stronach <i>axis.com</i>          |
| Wymiary:                                             |                                                                                |
| Maks. dł. x maks. szer.: 70,6 x 65,2 mm (2,8 x 2,6") |                                                                                |

### Obiektyw CS 3 – 10,5 mm, F1.4, przysłona sterowana napięciem stałym, 2 MP

|                                                      |                                                                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Numer części:                                        | Właściwości:                                                                   |
| 01774-001                                            | 3–10,5 mm, F1,4                                                                |
| Przetwornik obrazu:                                  | Przysłona sterowana napięciem stałym, korekcja podczerwieni, mocowanie typu CS |
| 1/2,7" (Ø 6,9 mm)                                    | Zestawienie zgodnych urządzeń podane jest na stronach <i>axis.com</i>          |
| Wymiary:                                             |                                                                                |
| Maks. dł. x maks. szer.: 37,6 x 46,7 mm (1,5 x 1,8") |                                                                                |

### Lens i-CS 1/1,8" 3,9–10 mm F1,5

|                                                    |                                                                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Numer części:                                      | Właściwości:                                                          |
| 02367-001                                          | 3,9 – 10 mm, F1.5                                                     |
| Przetwornik obrazu:                                | złącze i-CS, korekcja podczerwieni, mocowanie typu CS                 |
| 1/1,8" (Ø 8,9 mm)                                  | Zestawienie zgodnych urządzeń podane jest na stronach <i>axis.com</i> |
| Wymiary:                                           |                                                                       |
| Maks. dł. x maks. szer.: 59 x 67,5 mm (2,3 x 2,7") |                                                                       |

### Obiektywy CS 3.9–10 mm F1.5 P-Iris 8 MP

|                                                  |                                                                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Numer części:                                    | Właściwości:                                                          |
| 02094-001                                        | 3,9 – 10 mm, F1.5                                                     |
| Przetwornik obrazu:                              | Przysłona P-Iris, korekcja podczerwieni, mocowanie typu CS            |
| 1/1,8" (Ø 8,9 mm)                                | Zestawienie zgodnych urządzeń podane jest na stronach <i>axis.com</i> |
| Wymiary:                                         |                                                                       |
| Maks. dł. x maks. szer.: 59 x 56 mm (2,3 x 2,2") |                                                                       |

### Tamron 5 MP Lens P-Iris 8–50 mm F1.6

|                                                      |                                                                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Numer części:                                        | Właściwości:                                                          |
| 01469-001                                            | 8 – 50 mm, F1.6                                                       |
| Przetwornik obrazu:                                  | Przysłona P-Iris, korekcja podczerwieni, mocowanie typu CS            |
| 1/2,7" (Ø 6,8 mm)                                    | Zestawienie zgodnych urządzeń podane jest na stronach <i>axis.com</i> |
| Wymiary:                                             |                                                                       |
| Maks. dł. x maks. szer.: 73,5 x 62,1 mm (2,9 x 2,4") |                                                                       |

### Teleobiektyw zmiennoogniskowy Theia 9–40 mm, przysłona P

|                     |                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Numer części:       | Właściwości:                                                          |
| 5504-901            | 9 – 40 mm, F1.5                                                       |
| Przetwornik obrazu: | Przysłona P-Iris, korekcja podczerwieni, mocowanie typu CS            |
| 1/2,5" (Ø 7,2 mm)   | Zestawienie zgodnych urządzeń podane jest na stronach <i>axis.com</i> |

**Wymiary:**

Maks. dł. x maks. szer.: 49,3 x 55 mm (1,9 x 2,2")

**Zmiennooogniskowy teleobiektyw Theia 9 – 40 mm, przysłona sterowana napięciem stałym****Numer części:**

5503-171

**Właściwości:**

9 – 40 mm, F1.5

**Przetwornik obrazu:**

1/2,5" (Ø 7,2 mm)

Przysłona sterowana napięciem stałym, korekcja podczerwieni, mocowanie typu CS

**Wymiary:**

Maks. dł. x maks. szer.: 49,3 x 55 mm (1,9 x 2,2")

Zestawienie zgodnych urządzeń podane jest na stronach *axis.com*

**Lens i-CS 9-50 mm F1.5 8 MP****Numer części:**

01727-001

**Właściwości:**

9 – 50 mm, F1.5

**Przetwornik obrazu:**

1/1,8" (Ø 8,9 mm)

Złącze i-CS, korekcja podczerwieni, mocowanie typu CS

**Wymiary:**

Maks. dł. x maks. szer.: 104,8 x 83,8 mm (4,1 x 3,3")

Zestawienie zgodnych urządzeń podane jest na stronach *axis.com*

**Lens CS 12-50 mm F1.4 P-Iris 8 MP****Numer części:**

01690-001

**Właściwości:**

12 – 50 mm, F1.4

**Przetwornik obrazu:**

1/1,8" (Ø 9,3 mm)

Przysłona P-Iris, korekcja podczerwieni, mocowanie typu CS

**Wymiary:**

Maks. dł. x maks. szer.: 79,5 x 68,6 mm (3,1 x 2,7")

Zestawienie zgodnych urządzeń podane jest na stronach *axis.com*

**Obiektyw Computar 12,5 – 50 mm, przysłona sterowana napięciem stałym****Numer części:**

5800-791

**Właściwości:**

12,5 – 50 mm, F1.4

**Przetwornik obrazu:**

1/2,7" (Ø 6,6 mm)

Przysłona sterowana napięciem stałym, korekcja podczerwieni, mocowanie typu CS

**Wymiary:**

Maks. dł. x maks. szer.: 58,2 x 60 mm (2,3 x 2,4")

Zestawienie zgodnych urządzeń podane jest na stronach *axis.com*

**Lens CS 15-100 mm F1.9 P-Iris****Numer części:**

03465-001

**Właściwości:**

15 – 100 mm, F1.9

**Przetwornik obrazu:**

1/1,8" (Ø 9,3 mm)

---

**Wymiary:**

Maks. dł. x maks. szer.: 123,1 x 67 mm (4,8 x 2,6")

Przysłona P-Iris, korekcja podczerwieni, mocowanie typu CS

Zestawienie zgodnych urządzeń podane jest na stronach *axis.com*