

AXIS M3064-V Network Camera

HDTV 720p固定ミニドーム

AXIS M3064-Vはデイナイト機能とWDRを備えており、シーン内に暗いエリアと明るいエリアの両方があるときにもシャープな映像を提供します。この超小型ミニドームは工場でピント調整済で、簡単に水平調整ができ、任意の方向に向けることができます。また、インテリジェントな分析をサポートし、メモリーカードスロットによりオプションでエッジで録画することができます。さらに、H.264およびH.265に対応するAxis Zipstreamにより、帯域幅とストレージ容量の要件が低減されます。このカメラは52%再生プラスチックを使用して製作されており、PVC/BFR/CFRは使用されていません。また、耐衝撃防塵ケーシングは、見えるネジを使用せずにスナップ式で取り付けることができます。

- > HDTV 720pの映像品質
- > WDRおよびデイナイト機能
- > H.264およびH.265に対応するZipstream
- > エッジストレージ
- > 環境にやさしい



AXIS M3064-V Network Camera

カメラ		
イメージセンサー	1/2.9"プログレッシブスキャンRGB CMOS	
レンズ	3.1 mm、F2.0 水平視野角: 83° 垂直視野角: 45° 固定アイリス、IR補正	
デイナイト機能	自動切換赤外線カットフィルター	
光感度	カラー: 0.2ルクス (50 IRE、F2.0) 白黒: 0.04ルクス (50 IRE、F2.0)	
シャッタースピード	1/32500秒~1/5秒	
カメラアングル	パン: ±175° チルト: ±80° 回転: ±175° 任意の方向へ動かし、壁/天井を見ることができます	
システムオンチップ (SoC)		
モデル	SSL	
メモリー	RAM 512 MB、フラッシュ 512 MB	
ビデオ		
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC)、メインおよびハイプロファイル H.265 (MPEG-H Part 2/HEVC) メインプロファイル Motion JPEG	
解像度	1280x720 (720p) ~320x240	
フレームレート	25/30フレーム/秒 (電源周波数50/60 Hz)	
ビデオストリーミング	個別に設定可能なマルチストリーム (H.264/H.265/Motion JPEG) Axis Zipstreamテクノロジー (H.264、H.265) フレームレートおよび帯域幅の制御 H.264/H.265 VBR/ABR/MBR	
マルチビューストリーミング	2つのビューエリアを個別に設定可能	
パン/チルト/ズーム	デジタルPTZ	
画像設定	圧縮、彩度、輝度、シャープネス、コントラスト、ホワイトバランス、デイナイトしきい値、露出コントロール(自動ゲインコントロールを含む)、最大115 dB(撮影シーンによる)、低照度での動作の微調整、オーバーレイ(テキスト/画像)、ボリゴンプライバシーマスク、ミラーリング、回転: 0°、90°、180°、270° (コリドールフォーマットを含む)、ダイナミックオーバーレイ(テキスト/画像)	
音声		
音声入力/出力	ポートキャストテクノロジー対応のAXIS T61 Audio and I/O Interfaces(オプション)による双方向音声およびI/Oインターフェース	
ネットワーク		
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS。 ^a 暗号化、IEEE 802.1x (EAP-TLS) ^a ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書の集中管理、総当たり攻撃による遅延からの保護、署名付きファームウェア	
対応プロトコル	IPv4、IPv6 USGv6、ICMPv4/ICMPv6、HTTP、HTTP/2、 HTTPS ^a 、TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SFTP、 CIFS/SMB、SMTP、mDNS (Bonjour)、UPnP ^a 、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS/DNSv6、DDNS、NTP、RTSP、 RTP、SRTP、TCP、UDP、IGMPv1/v2/v3、RTCP、ICMP、 DHCPv4/v6、ARP、SSH、SIP、LLDP、CDP、MQTT v3.1.1、 Syslog、リンククローカルアドレス(設定不要)	
システムインテグレーション		
アプリケーション	VAPIX®、AXIS Camera Application Platformなど、ソフトウェンプロトコルアインターフェース	
アインターフェース	統合のためのオープンAPI(仕様についてはaxis.comを参照) ワイヤレスクラウド接続 ONVIF® Profile G、ONVIF® Profile M、ONVIF® Profile S、 ONVIF® Profile T(仕様についてはonvif.orgを参照) Session Initiation Protocol (SIP)への対応によるVoice over IP (VoIP) システムとの統合、ビアツービア、またはSIP/PBXとの統合。	
イベントトリガー	分析機能、エッジストレージイベント APIによる仮想入力	
イベントアクション	ビデオ録画: SDカード、ネットワーク共有 画像またはビデオクリップのアップロード: FTP、SFTP、 HTTP、HTTPS、ネットワーク共有、電子メール 録画またはアップロード目的でのプリ/ポストアラームビデオまたは画像のバッファリング 通知: 電子メール、HTTP、HTTPS、TCP、SNMP トランザクション オーバーレイテキスト	
データストリーミング	イベントデータ	
設置支援機能内蔵	ピクセルカウンター	
分析機能		
アプリケーション	含まれるもの AXIS Motion Guard、AXIS Fence Guard、AXIS Loitering Guard AXIS Video Motion Detection、いたずら警告 追加可能 Autotracking、AXIS People Counter、AXIS Queue Monitor、 AXIS Occupancy Estimator、AXIS Direction Detector、 AXIS Tailgating Detector、AXIS Random Selector AXIS Camera Application Platformに対応し、サードパーティ製アプリケーションをインストール可能 (axis.com/acap) を参照	
一般		
ケーシング	IP42防水防塵(IP42に準拠するにはインストールガイドに従ってください)、IK08耐衝撃、ポリカーボネート/ABSケーシング カプセル化された電子部品 カラー: 白(NCS S 1002-B) 再塗装の手順については、Axisパートナーにお問い合わせください。	
持続可能性	52%再生プラスチック、PVC不使用、BFR/CFR不使用	
電力	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 1 標準1.6 W、最大2.0 W	
コネクター	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE ^b ポートキャストテクノロジー対応のAXIS T61 Audio and I/O Interfaces(オプション)による音声およびI/Oインターフェース	
ストレージ	microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応 SDカード暗号化に対応 (AES-XTS-Plain64 256bit) NAS (Network Attached Storage) への録画 推奨されるSDカードとNASについては、axis.comを参照	
動作条件	0° C~45° C 湿度10~85%RH(結露不可)	
保管条件	-40° C~65° C 湿度5~95% RH(結露不可)	
認証規格	EMC ICES-3(A)/NMB-3(A)、EN 55024、EN 55035、EN 61000-6-1、 EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class A、 ICES-003 Class A、VCCI Class A 安全性 IEC/EN/UL 62368-1、IS 13252 使用環境 EN 60068-2-1、EN 60068-2-2、EN 60068-2-6、 EN 60068-2-14、EN 60068-2-27、EN 60068-2-78、 IEC/EN 60529 IP42、IEC/EN 62262 Class IK08、RoHS、WEEE ネットワーク NIST SP500-267	
外形寸法	高さ: 56 mm 直径101 mm	
重量	150 g	
付属アクセサリー	インストールガイド、Windows®用デコーダ(1ユーザーライセンス)	

オプションアクセサリー

AXIS T94B02D Pendant Kit
 AXIS TM3201 Recessed mount
 AXIS TM3101 Pendant Wall Mount
 AXIS T94B01P Conduit Back Box
 AXIS T94B02M J-Box/Gang Box Plate
 AXIS T6101 Audio and I/O Interface
 AXIS T6112 Audio and I/O Interface
 黒色ケーシング
 スモーケードーム
 Axisマウント
 AXIS Surveillance microSDXC™ Card
 その他のアクセサリーについては、axis.comを参照

ビデオ管理ソフトウェア

AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisアプリケーション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェア。
axis.com/vmsで入手可能

言語

英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語

保証

5年保証に関しては、axis.com/warrantyを参照してください。

- a. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するために OpenSSL Project (openssl.org) によって開発されたソフトウェアと Eric Young (easy@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。
- b. スリムコネクタープラグがケーブルについていることを確認してください。

環境責任:

axis.com/environmental-responsibility