

AXIS Camera Station S1116 Racked Recorder

Sofort einsatzfähiger Rack-Server für Aufzeichnung von Videomaterial in UHD-Qualität

AXIS Camera Station S1116 Recorder ist ein sofort einsatzbereiter Rack-Server für zuverlässiges Überwachen in hoher Auflösung bis zu 4K. Für schnelles und einfaches Installieren ist AXIS S1116 bereits vorkonfiguriert und mit der Video Management Software AXIS Camera Station einschließlich Lizenzen für 16 Kanäle und aller erforderlichen Software ausgestattet. Die Systemkonfiguration kann einfach von AXIS Site Designer importiert werden und mit AXIS Camera Station lassen sich die vielen Vorteile des großen Produktangebots an Videoüberwachungsgeräten von Axis nutzen. Die redundanten Festplatten sind für den professionellen Einsatz ausgelegt, das Betriebssystem ist auf einem Solid-State-Laufwerk installiert und die Speicherkapazität ist erweiterbar. AXIS S1116 bietet Ihrem System also sowohl Leistungsstärke als auch Zuverlässigkeit.

- > **Einfach zu installieren**
- > **Einschließlich Lizenzen für AXIS Camera Station**
- > **Vollständig mit allen Produkten von Axis kompatibel**
- > **5-jährige Gewährleistung**



AXIS Camera Station S1116 Racked Recorder

Lizenzen	16 AXIS Camera Station-Kernlizenzen im Lieferumfang enthalten, Upgrade mit zusätzlichen Lizenzen möglich (separat erhältlich)	Allgemeines	
Systemerweiterbarkeit	Geeignet für bis zu 32 Videokanäle und 64 Türen	Betriebssystem	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise SAC Integrierte Wiederherstellung des Betriebssystems: Ja Laufwerk des Betriebssystems: 256 GB SSD
Hardware		Betriebsbedingungen	10 °C bis 35 °C Luftfeuchtigkeit 10 bis 85 % (nicht kondensierend)
Prozessor	Intel® Core™ i5	Lagerbedingungen	-40 °C bis +65 °C
Speicher	8 GB	Zulassungen	EMV EN 55032 Klasse A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Teil 15 Unterteil B Klasse A, ICES-3(A)/NMB-3(A), RCM AS/NZS CISPR 32 Klasse A, VCCI Klasse A, KC KN 32 Klasse A, KC KN 35 Sicherheit IEC/EN/UL 60950-1, EN 62368-1, NOM, BSMI, EAC
Speicher	Enterprise Klasse HDD HDD-Platz insgesamt: 3 Freier HDD-Einschub: 2 Sofort einsetzbarer Speicher: 8 TB (1x8 TB)	Abmessungen	589 x 482 x 43 mm
RAID	RAID-Levels: 0, 1	Gewicht	9,6 kg
Stromversorgung	550 W (100 bis 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz, 7,4 bis 3,7 A)	Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	Rackschienen, 1 x USB-C an VGA-Adapter, Netzkabel 1 x C13 an C14 für Rack-PDU (Netzkabel für Wandstecker nicht im Lieferumfang enthalten)
Anschlüsse	Vorderseite: 2 x USB 3.1 1 x USB 3.1 Type-C 1 x Universalstecker Audio 1 x SD-Kartenlesegerät Rückseite: 2 x USB 3.1 Type-C / DisplayPort™ 2 x Ethernet (RJ-45): 1 x 1 GbE / 1 x 10 GbE 1 x serieller Port	Optionales Zubehör	Axis Desktopterminale Weiteres Zubehör finden Sie auf axis.com
Video		Gewährleistung	Informationen zur 5-jährigen Gewährleistungsfrist finden Sie auf axis.com/warranty
Video-Streaming	Nicht für die Wiedergabe von Video vor Ort vorgesehen. Dafür empfohlen: Axis Desktopterminale.		
Aufzeichnung	Geeignet für das Aufzeichnen von bis zu 32 Videokanälen mit einer Aufzeichnungsrate von insgesamt bis zu 256 MBit pro Sekunde.		

AXIS Camera Station

Weitere Informationen zu Merkmalen und Funktionen von AXIS Camera Station finden Sie im entsprechenden Datenblatt unter www.axis.com

Verantwortung für die Umwelt:
axis.com/environmental-responsibility