

AXIS TQ1602-E Conduit Back Box

Solidna puszka przyłączeniowa do montażu wewnątrz / na zewnątrz

Puszka przyłączeniowa AXIS TQ1602-E Conduit Back Box, zaprojektowana specjalnie do kilku kamer Axis typu „bullet”, jest przeznaczona do montażu na zewnątrz i zapewnia klasę odporności na uderzenia (IK10+) ze szczelną komorą, w której bezpiecznie zamknięte są urządzenia łączności. AXIS TQ1602-E umożliwia bezpieczny montaż zarówno kamery, jak urządzenia zapewniającego łączność w jednym miejscu bez konieczności instalacji dodatkowej szafki (nawet bezpośrednio na puszkach przyłączeniowych). Została starannie zaprojektowana do przechowywania np. karty IP-over-COAX, by umożliwić ponowne wykorzystanie istniejących kabli lub łącznika kabli sieciowych do połączenia ze sobą sztywnych i elastycznych kabli sieciowych.

- > **Bezpieczna komora na urządzenia zapewniające łączność o klasie odporności IP66/IP67**
- > **Odporność na uderzenia (IK10+) zapewniająca ochronę przed wandalizmem**
- > **Przepust $\frac{3}{4}$ " / M25 z boku i z tyłu**
- > **Zaprojektowana do różnych kamer Axis typu „bullet”**



AXIS TQ1602-E Conduit Back Box

Ogólne			
Obsługiwane produkty	AXIS P14 Network Camera Series AXIS Q17 Network Camera Series AXIS Q19 Thermal Network Camera Series	Wymiary	Wysokość: 53,5 mm (2 1/8 cala) ø 157 mm (6 3/16 cala)
Środowisko	Do montażu wewnątrz / na zewnątrz	Masa	750 g (1,65 lb)
Montowanie	Podwójna skrzynka przyłączeniowa, pojedyncza skrzynka przyłączeniowa, 4-calowa ośmiokątna puszka połączeniowa, 4-calowa kwadratowa puszka połączeniowa	Zrównoważony rozwój	Bez PCW
Obudowa	Materiał: malowana proszkowo aluminiowa obudowa, śruby ze stali nierdzewnej (TX20) Kolor: biały NCS S 1002-B	Certyfikaty	Środowisko IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC/EN 60529 IP66/IP67, NEMA 250 Typ 4X Ochrona przed uderzeniami IEC/EN 62262 IK10+
Prowadzenie kabli	Tył: 3 wpusty kablowe Boki: wejście kablowe 3/4" Spód: 4 uszczelki C M20 5-9,5 mm Górna pokrywa: 2 uszczelki C M20 5-9,5 mm	Akcesoria w zestawie	Podręcznik montażu, narzędzie do montażu RJ45, 3 uszczelki, przewód C M20 3-5 mm, 4 śruby ze stali nierdzewnej (TX20) z podkładkami
Maksymalne wykorzystanie	2,3 kg (5 lb)	Akcesoria opcjonalne	AXIS T91B47 Pole Mount, AXIS T94R01B Corner Bracket, AXIS ACI Conduit Adapter 3/4" U-Shape 30 mm, AXIS ACI Conduit Adapter 3/4" NPS, Network cable coupler indoor, Network cable coupler indoor slim
		Gwarancja	3-letnia gwarancja, zobacz axis.com/warranty