

AXIS I7010-VE Safety Network Intercom

Kompakte und robuste Audio-IP-Türsprechanlage

Mit einem Schalldruckpegel (SPL) von 92 dB bietet diese robuste IP-Türsprechanlage für den Außenbereich eine ausgezeichnete Audioqualität mit Echokompensation und Geräuschreduktion. Mit ihrer leuchtenden orangefarbenen Farbe ist sie selbst in völliger Dunkelheit, bei Schnee, Nebel und in verrauchten Umgebungen gut sichtbar. Außerdem ist die RGB-Ruftaste beleuchtet, so dass sie unter allen Bedingungen leicht zu bedienen ist. Dieses IP66-/IP69-zertifizierte Gerät verfügt über eine vandalismusgeschützte Frontplatte. Dank der Unterstützung für PoE ist die Installation einfach. Und es passt in 2-fach-Installationsdosen. Das Gerät ist auch einfach in Videomanagementsysteme von Axis und von Drittanbietern zu integrieren und durch Axis Edge Vault, eine hardwarebasierte Cybersicherheitsplattform, vor unbefugtem Zugriff auf das Gerät und sensible Daten geschützt.

- > Farbe Orange RAL 2004, beleuchtete RGB-Ruftaste
- > 92 dB SPL, Echokompensation und Geräuschreduktion
- > Für den Außenbereich geeignete, vandalismusgeschützte Frontplatte
- > Offene Plattformen zur einfachen Integration
- > Integrierte Cybersicherheitsfunktionen dank Axis Edge Vault



SIP

AXIS I7010-VE Safety Network Intercom

System-on-Chip (SoC)

Modell
CV25

Speicher
2 GB RAM, 1 GB Flash

Audio

Merkmale
Echokompensation, Geräusch- und Windreduktion, Beamforming

Streaming
Bidirektional (Vollduplex)

Eingang
2x Integrierte Mikrofone (deaktivierbar), Audioeingang

Ausgang
Integrierter Lautsprecher – max. 92 dBSPL (bei 1 m)
Audio-Ausgang

Codierung
LPCM 16 kHz, AAC 8/16 kHz, G.711 A-Law, G.711 µ-Law, G.722, G.726 ADPCM 8 kHz, Opus 8/16/48 kHz
Konfigurierbare Bitrate

Verriegelungssteuerung

Integrierte Verriegelung
Integration in AXIS Sicherheitsrelais A9801: 350 mA bei 12 V DC
Integration mit OSDP-Leser
Integrierte Zugangsberechtigungsliste mit bis zu 50 Zugangsdateneinträgen

Netzwerk

Netzwerkprotokolle

IPv4, IPv6, USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPS¹, HTTP/2, TLS¹, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP®, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, PTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP/RTSPS, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SSH, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Secure syslog (RFC 3164/5424, UDP/TCP/TLS), verbindungslokale Adresse (ZeroConf), IEEE 802.1X (EAP-TLS), IEEE 802.1AR

Systemintegration

Anwendungsprogrammierschnittstelle (engl. Application Programming Interface)

Offene API für Softwareintegration, einschließlich VAPIX®, Metadaten und AXIS Camera Application Platform (ACAP). Technische Daten auf axis.com/developer-community.
One-Click Cloud Connect

VoIP

Unterstützt SIP (Session Initiation Protocol) zur Integration in VoIP-Anlagen (Voice over IP), Peer-to-Peer oder SIP/PBX
Unterstützte SIP-Funktionen: Sekundärer SIP-Server, IPv6, SRTP, SIPS, SIP TLS, DTMF (RFC 733 und RFC 833), NAT (ICE, STUN, TURN)
RFC 3261: INVITE, CANCEL, BYE, REGISTER, OPTIONS, INFO
Unterstützte Codecs: PCMU, PCMA, opus, L16/16000, L16/8000, speex/8000, speex/16000, G.726-32, G.722

Videoverwaltungssysteme

Kompatibel mit AXIS Camera Station Edge, AXIS Camera Station Pro, AXIS Camera Station 5 und Video Management Software von Axis Partnern, erhältlich unter axis.com/vms.

Edge-to-Edge
Kamerakopplung

1. Dieses Produkt enthält Software, die vom OpenSSL Project zur Verwendung im OpenSSL Toolkit. (openssl.org) entwickelt wurde, sowie kryptografische Software, die von Eric Young (ey@cryptsoft.com) geschrieben wurde.

Ereignisbedingungen

Anwendung

Audio: Audioerfassung, Audioclip-Wiedergabe
Anruf: Status, Statusänderung
Gerätestatus: Über-/Untertemperatur/
Betriebstemperatur im Sollbereich, Gehäuseöffnung, IP-
Adresse gelöscht/gesperrt, aktiver Livestream, neue IP-
Adresse, Netzwerkausfall. Systembereitschaftszeit,
Stoßerkennung, RFID-Tag-Erkennung.
Signalzustand digitaler Audioeingang
Edge Storage: laufende Aufzeichnung,
Speicherunterbrechung, Speicherintegritätsprobleme
erkannt
E/A: Digitaleingang/-ausgang, manueller Auslöse-,
Relais- oder Digitalausgang, virtueller Eingang
MQTT: abonnieren
Geplant und wiederkehrend: Zeitplan

Ereignisaktionen

Audioclips: Wiedergabe, Stopp
Anrufe: Anruf annehmen, Anruf beenden, Anruf tätigen
E/A: I/O einmalig umschalten, I/O umschalten, während
die Regel aktiv ist
LEDs: LED-Blinkstatus, LED-Blinkstatus bei aktiver Regel
MQTT: veröffentlichen
Benachrichtigung; HTTP, HTTPS, TCP und E-Mail
Aufzeichnungen: SD-Karte und Netzwerk-Freigabe
Sicherheit: Löschen der Konfiguration
SNMP-Traps: senden, senden während die Regel aktiv
ist

Funktionsüberwachung

Automatischer Lautsprechertest (Überprüfung durch
integriertes Mikrofon)

Analysefunktionen

Anwendungen

Eingeschlossen

Aktiver Manipulationsalarm, Audioerkennung
Unterstützt AXIS Camera Application Platform zur
Installation von Anwendungen anderer Hersteller. Siehe
dazu axis.com/acap

Zulassungen

Produktkennzeichnungen

CSA, UL/cUL, CE, KC, VCCI, RCM

Lieferkette

Entspricht TAA

EMV

CISPR 35, CISPR 32 Class A, EN 55035,
EN 55032 Class A, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2
Australien/Neuseeland: RCM AS/NZS CISPR 32 Klasse A
Kanada: ICES(A)/NMB(A)
Japan: VCCI Klasse A
Korea: KS C 9835, KS C 9832 Class A
USA: FCC Teil 15 Abschnitt B Klasse A

Sicherheit

CAN/CSA C22.2 Nr. 62368-1 Ausg. 3,
IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3

Umgebung

IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6,
IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78,
IEC/EN 60529 IP66/IP69, IEC/EN 62262 IK10, ISO 21207
(Method B), NEMA 250 Type 4X

Cybersicherheit

ETSI EN 303 645, BSI IT-Sicherheitskennzeichen

Cybersicherheit

Edge-Sicherheit

Software: Signiertes OS, Verzögerungsschutz gegen
Brute-Force-Angriffe, Digest-Authentifizierung und
OAuth 2.0 RFC 6749 Client Credential Flow/OpenID
Authorization Code Flow für zentralisierte ADFS-
Kontoverwaltung, Kennwortschutz
Hardware: Axis Edge Vault Cybersicherheitsplattform
Secure Element (CC EAL 6+), System-on-Chip-
Sicherheit (TEE), Axis Geräte-ID, sicherer
Schlüsselspeicher, sicherer Systemstart, verschlüsseltes
Dateisystem (AES-XTS-Plain64 256Bit)

Netzwerksicherheit

IEEE 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2)²,
IEEE 802.1AE (MACsec PSK/EAP-TLS), IEEE 802.1AR,
HTTPS/HSTS², TLS v1.2/v1.3², Network Time Security
(NTS), X.509 Certificate PKI, hostbasierte Firewall

Dokumentation

AXIS OS Hardening Guide
Axis Vulnerability Management-Richtlinie
Axis Security Development Model
AXIS OS Software Bill of Material (SBOM)
Diese Dokumente stehen unter [axis.com/support/](http://axis.com/support/cybersecurity/resources)
[cybersecurity/resources](http://axis.com/support/cybersecurity/resources) zum Download bereit.
Weitere Informationen zum Axis
Cybersicherheitssupport finden Sie auf [axis.com/](http://axis.com/cybersecurity)
[cybersecurity](http://axis.com/cybersecurity)

2. Dieses Produkt enthält Software, die vom OpenSSL Project zur Verwendung im OpenSSL Toolkit. (openssl.org) entwickelt wurde, sowie kryptografische Software, die von Eric Young (eay@cryptsoft.com) geschrieben wurde.

Allgemeines

Gehäuse

Zertifiziert gemäß IP66/IP69, NEMA 4X und IK10
Gehäuse aus Edelstahl und Zinkblech
Farbe: Orange RAL2004

Montage

Unterputzmontage mit rechteckigen 4"-
Doppelgerätedosen (US) oder AXIS TI8202 Recessed
Mount
Wandmontage mit AXIS TI8602 Wall Mount
Wandmontage mit Kabelführungsrohr mithilfe von AXIS
TI8602 Wall Mount und AXIS TI8603 Conduit Adapter

Strom

Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at Typ 2 Klasse 4
Normal 3 W, max. 25,5 W
Stromausgang: 4,8 W
Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Typ 1
Klasse 3
Normal 3 W, max. 12,7 W
Ausgangsleistung: mit PoE-Klasse 3 deaktiviert
Relay-Rating: 30 V, 0,7 A

Anschlüsse

Netzwerk: RJ-45 für 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-
T PoE (geschirmt)
E/A: Anschlussblock für zwei konfigurierbare,
überwachte Eingänge/Digitalausgänge (Ausgang 12 V DC, max. Stromstärke 50 mA)³ und 1
Relais
Audio: 4-polige Klemmleiste für Audioeingang und
-ausgang
Serielle Kommunikation: RS-485, Halbduplex/2-Draht³

Speicherung

Unterstützt SD-Speicherkarten des Typs microSD,
microSDHC und microSDXC
Unterstützt SD-Speicherkartenverschlüsselung (AES-
XTS-Plain64 256bit)
Aufzeichnung auf NAS (Network Attached Storage)
Empfehlungen zu SD-Speicherkarten und NAS-
Speichern finden Sie auf axis.com

Betriebsbedingungen

Temperatur: -40 °C bis +60 °C (-40 °F bis +140 °F)
Luftfeuchtigkeit: 10 bis 100 % rF (kondensierend)

Lagerbedingungen

Temperatur: -40 °C bis +65 °C (-40 °F bis +149 °F)
Luftfeuchtigkeit: 5 bis 95 % (nicht kondensierend)

Abmessungen

Die Gesamtabmessungen des Produkts sind dem
Maßbild in diesem Datenblatt zu entnehmen.

Gewicht

890 g

Inhalt des Kartons

IP-Türsprechanlage, Installationsanleitung, RESISTORX®
L-Schlüssel, Steckverbinder für Anschlussblock,
Eigentümer-Authentifizierungsschlüssel

Optionales Zubehör

AXIS TI8202 Recessed Mount
AXIS TI8602 Wall Mount
AXIS TI8603 Conduit Adapter
AXIS TI8906 Glass Replacement Kit
AXIS TI8908 Safety Face Plate
AXIS A9801-Sicherheitsrelais
AXIS TI8904 Induction Loop
Weiteres Zubehör finden Sie unter axis.com/products/axis-i7010-ve-safety#accessories

System-Tools

AXIS Site Designer, AXIS Device Manager, Produkt-
Auswahlhilfe, Zubehör-Auswahlhilfe
Erhältlich auf axis.com

Sprachen

Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch,
Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Japanisch,
Koreanisch, Portugiesisch, Polnisch, Chinesisch
(traditionell), Niederländisch, Tschechisch, Schwedisch,
Finnisch, Türkisch, Thailändisch, Vietnamesisch

Gewährleistung

Informationen zur 5-jährigen Gewährleistung finden Sie
auf axis.com/warranty

Artikelnummern

Abrufbar unter axis.com/products/axis-i7010-ve-safety#part-numbers

Nachhaltigkeit

Substanzkontrolle

PVC-frei, BFR/CFR-frei gemäß JEDEC/ECA JS709
RoHS gemäß RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und EN
63000:2018
REACH gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.
Informationen zu SCIP UUID finden Sie auf echa.europa.eu

3. Ein Steckverbinder für E/A- oder RS485-Nutzung

Material

Kunststoffanteil aus nachwachsenden Rohstoffen: 38 %
(recycelt)



Auf Konfliktmineralien gemäß OECD-Leitfaden
überprüft

Weitere Informationen zum Thema Nachhaltigkeit bei
Axis finden Sie auf axis.com/about-axis/sustainability




Verantwortung für die Umwelt

axis.com/environmental-responsibility


Axis Communications nimmt am UN Global Compact
teil. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf
unglobalcompact.org



31.2 [1.23]



44.2 [1.74]



Dimensions in mm [inch]

Part	Unit	Value
204-0423	mm	1.1
204-0423	inch	0.043

AXIS I7010-VE Safety Network Intercom

Hervorgehobene Funktionen

Axis Edge Vault

Axis Edge Vault ist die hardwarebasierte Cybersicherheitsplattform zum Schutz des Axis Geräts. Sie bildet die Grundlage für jedweden sicheren Betrieb und bietet Funktionen zum Schutz der Identität des Geräts, zur Sicherung seiner Integrität und zum Schutz vertraulicher Daten vor unbefugtem Zugriff. Beispielsweise sorgt der sichere Systemstart dafür, dass ein Gerät nur mit signiertem Betriebssystem gestartet werden kann. Dies verhindert konkrete Manipulationen der Bereitstellungskette. Ein Gerät mit signiertem Betriebssystem kann außerdem neue Geräte-Software validieren, bevor es zulässt, dass sie installiert wird. Und hinsichtlich der Sicherheit ist der sichere Schlüsselspeicher der entscheidende Faktor für den Schutz kryptografischer Daten, die für die sichere Kommunikation (IEEE 802.1X, HTTPS, Axis Geräte-ID, Schlüssel für die Zutrittskontrolle usw.) verwendet werden, vor einem Missbrauch bei Sicherheitsverletzungen. Der sichere Schlüsselspeicher wird über ein gemäß dem Common Criteria oder FIPS 140 zertifiziertes, hardwarebasiertes, kryptografisches Rechenmodul bereitgestellt.

Weitere Informationen zu Axis Edge Vault finden Sie unter axis.com/solutions/edge-vault.

Zugangsberechtigungsliste

Die Zugangsberechtigungsliste ermöglicht eine einfache und bequeme Zugangsdatenverwaltung mit maximal 50 möglichen Einträgen.