

## AXIS M2026-LE Network Camera

4MP 및 내장 IR을 갖춘 경제적인 실외용 카메라

AXIS M2026-LE는 쿼드 HD 해상도에서 고품질 영상을 제공하는 불릿 스타일의 소형 카메라입니다. 야간에도 최대 15m까지 감시할 수 있는 IR 조명이 내장되어 있습니다. 이 실외용 카메라는 내후성이 뛰어나며 통합된 선실드가 햇빛과 비로부터 카메라를 보호합니다. 130° 화각을 지원하여 단일 카메라로 저렴하지만 철저한 감시가 가능하며, Axis Corridor Format을 통해 복도와 쇼핑 통로를 효율적으로 모니터링할 수 있습니다. 서비스 루프 공간이 있는 넓은 백 박스는 안전한 케이블 관리와 간편한 설치를 지원합니다.

- > 실외용, IP66- 및 NEMA 4X-등급
- > 쿼드 HD/4MP 비디오
- > 내장 IR 조명
- > 130° 화각
- > Zipstream



# AXIS M2026-LE Network Camera

<b>모델</b>	AXIS M2026-LE AXIS M2026-LE Black	<b>데이터 스트리밍</b>	이벤트 데이터
<b>카메라</b>		<b>내장 설치 지원 도구</b>	픽셀 카운터
<b>이미지 센서</b>	1/3" 프로그레시브 스캔 RGB CMOS	<b>일반</b>	
<b>렌즈</b>	M12 마운트, 고정 아이리스, 고정 포커스 2.4mm, F2.2 수평 화각: 130° 수직 화각: 73°	<b>케이스</b>	IP66, NEMA 250 Type 4X 및 IK08 등급, 폴리머 케이스 캡슐화된 전자 장치, 고정 나사(Torx® 10) <b>M2026-LE:</b> 컬러: White NCS S 1002-B <b>M2026-LE Black:</b> 컬러: Black NCS S 9000-N
<b>주간 및 야간</b>	자동 탈착식 적외선 차단 필터	<b>지속성</b>	PVC 없음
<b>최저 조도</b>	컬러: 50 IRE, F2.2에서 0.3lux 흑백: 50 IRE, F2.2에서 0.06lux 0lux(IR 조명이 켜진 경우)	<b>메모리</b>	512MB RAM, 256MB Flash
<b>셔터 시간</b>	1/31500초 ~ 1/5초	<b>전원</b>	PoE(Power over Ethernet) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3 일반 4.6W, 최대 9.3W
<b>비디오</b>		<b>커넥터</b>	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
<b>비디오 압축</b>	H.264(MPEG-4 Part 10/AVC) 베이스 라인, 메인 및 하이 프로파일 Motion JPEG	<b>IR 조명</b>	전력 효율이 높고 수명이 긴 850nm IR LED. 장면에 따라 최대 15m(50ft) 도달 범위
<b>해상도</b>	2688x1520 ~ 320x240	<b>스토리지</b>	microSD/microSDHC/microSDXC 카드 지원 SD 카드 암호화 지원 NAS(Network-Attached Storage)에 녹화 지원 SD 카드 및 NAS 권장 사항은 <a href="http://axis.com">axis.com</a> 참조
<b>프레임 레이트</b>	전력선 주파수가 50/60Hz인 경우 최대 25/30fps	<b>작동 조건</b>	-30°C ~ 50°C(-22°F ~ 122°F) 습도 10~100% RH(응축)
<b>비디오 스트리밍</b>	H.264 및 Motion JPEG에서 개별 구성이 가능한 다중 스트림 H.264에서 Axis Zipstream 기술 제어 가능한 프레임 레이트 및 대역폭 VBR/MBR H.264	<b>저장 조건</b>	-40°C ~ 65°C(-40°F ~ 149°F)
<b>멀티 뷰 스트리밍</b>	최대 2개의 보기 영역을 풀 프레임 레이트로 개별 선택 가능	<b>승인</b>	<b>EMC</b> EN 55032 Class A, EN 55024, IEC 62471, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-003 Class A, VCCI Class A, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, KCC KN32 Class A, KN35 <b>환경</b> IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC/EN 62262 IK08, IEC/EN 60529 IP66, NEMA 250 Type 4X <b>안전</b> IEC/EN/UL 60950-22 <b>네트워크</b> NIST SP500-267
<b>이미지 설정</b>	압축, 컬러, 밝기, 선명도, 대비, 화이트 밸런스, 노출 제어, WDR, 회전: 0°, 90°, 180°, 270°(Corridor Format 포함), 텍스트 및 이미지 오버레이, 특정 영역 감시 차단(프라이버시 마스킹), 이미지 미러링	<b>치수</b>	높이, 직선형: 174mm(6.9인치) 높이, 각진형: 118mm(4.6인치) Ø 101mm(4.0인치)
<b>팬/틸트/줌</b>	디지털 PTZ	<b>무게</b>	0.5kg(1.1lb)
<b>네트워크</b>		<b>포함 액세서리</b>	설치 가이드, Windows® 디코더 사용자 라이선스 1개, Torx® L-키, 커넥터 가드
<b>보안</b>	패스워드 보호, IP 주소 필터링, HTTPS <sup>a</sup> 암호화, IEEE 802.1x(EAP-TLS) <sup>a</sup> 네트워크 접근 제어, 다이제스트 인증, 사용자 접근 로그, 중앙 집중식 인증서 관리, 무차별 대입 지연 보호, Signed Firmware	<b>액세서리 옵션</b>	AXIS T94B03L Recessed Mount, AXIS T94B02D Pendant kit, AXIS T94B01P Conduit Back Box, AXIS T94B02M J-Box/Gang Box Plate, Axis 마운트, AXIS Surveillance microSDXC™ Card 다양한 설치를 위한 AXIS T94 마운트 그 밖의 액세서리에 대해서는 <a href="http://axis.com/vms">axis.com/vms</a> 참조
<b>지원 프로토콜</b>	IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS <sup>a</sup> , SSL/TLS <sup>a</sup> , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, MQTT v3.1.1	<b>비디오 관리 소프트웨어</b>	AXIS Companion, AXIS Camera Station, Axis 애플리케이션 개발 파트너의 영상 관리 소프트웨어( <a href="http://axis.com/vms">axis.com/vms</a> )에 서 이용 가능)
<b>시스템 통합</b>		<b>언어</b>	영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아어, 러시아어, 중 국어(간체), 일본어, 한국어, 포르투갈어, 중국어(번체)
<b>API (애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)</b>	소프트웨어 통합용 공개 API(VAPIX® 및 AXIS Camera Application Platform 포함), 사양은 <a href="http://axis.com">axis.com</a> 참조 원클릭 연결 기능이 있는 AVHS(AXIS Video Hosting System) ONVIF® Profile G, ONVIF® Profile S 및 ONVIF® Profile T. 사양은 <a href="http://onvif.org">onvif.org</a> 참조	<b>보증</b>	Axis 3년 보증 및 AXIS Extended Warranty 옵션에 대해서는 <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> 참조
<b>분석</b>	<b>포함 항목</b> AXIS Video Motion Detection, 액티브 탬퍼링 알람 <b>지원 항목</b> AXIS Digital Autotracking, AXIS Cross Line Detection, AXIS Fence Guard, AXIS Motion Guard, AXIS Loitering Guard 타사 애플리케이션 설치가 가능한 AXIS Camera Application Platform 지원, <a href="http://axis.com/acap">axis.com/acap</a> 참조	<b>이벤트 트리거</b>	분석, 예지 스토리지 이벤트
<b>이벤트 동작</b>	비디오 녹화: SD 카드 및 네트워크 공유 이미지 또는 비디오 클립 업로드: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, 네 트워크 공유 및 이메일 녹화 또는 업로드용 사전/사후 알람 비디오 또는 이미지 버퍼링 알람: 이메일, HTTP, HTTPS, TCP 및 SNMP 트랩 오버레이 텍스트	<b>이벤트 동작</b>	비디오 녹화: SD 카드 및 네트워크 공유 이미지 또는 비디오 클립 업로드: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, 네 트워크 공유 및 이메일 녹화 또는 업로드용 사전/사후 알람 비디오 또는 이미지 버퍼링 알람: 이메일, HTTP, HTTPS, TCP 및 SNMP 트랩 오버레이 텍스트

a. 본 제품에는 OpenSSL Project에서 OpenSSL Toolkit용으로 개발한 소프트웨어([www.openssl.org](http://www.openssl.org)) 및 Eric Young(eay@cryptsoft.com)이 작성한 암호화 소프트웨어가 포함되어 있습니다.

환경적 책임: [axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)