

AXIS T8351 Mk II Microphone da 3,5 mm

Microfono analogico ad alte prestazioni e a bassa rumorosità per qualità audio eccellente

AXIS T8351 Mk II Microphone da 3,5 mm è un microfono discreto ad alte prestazioni, progettato in modo specifico per prestazioni ottimali in ambienti con bassi livelli di rumore. Questo microfono di forma emisferica raccoglie l'audio da ogni direzione e la qualità della registrazione è superiore a quella del microfono interno del dispositivo di rete. AXIS T8351 Mk II è compatibile con tutti i dispositivi di rete e supporta un jack di ingresso microfono da 3,5 mm o un connettore audio a 4 pin. Il microfono è alimentato tramite il dispositivo di rete e non richiede alimentazione esterna. Il microfono è ideale per installazioni in ambienti in cui è necessario un audio di qualità eccellente.

- > **Audio eccellente con livello di rumore basso**
- > **Microfono analogico compatto e discreto**
- > **Di forma emisferica**
- > **Installazione flessibile**



AXIS T8351 Mk II Microphone da 3,5 mm

Audio		Approvazioni	
Prodotti supportati	Dispositivi di rete con supporto per ingresso microfono	EMC	EN 55103-2
Intervallo di frequenza	Tra 20 Hz e 20 kHz (vedere figura) ^a	Sicurezza	IEC/EN/UL 60950-1, CE
Sensibilità	-22 dB \pm 3 dB ^a	Ambiente	IEC/EN 60529 IP65, EN 50581
SPL massimo	126 dB (10% THD) ^a	Dimensioni	Microfono (L x A x L): 27 x 20 x 20 mm Cavo (L x Ø): 5 m x 3,1 mm Connettore da 3,5 mm (Ø): 6,2 mm
SNR	82 dB pesatura A (relativo a 1 kHz a 1 Pa, 94 dB SPL) ^a	Peso	90 g
Direzionalità	Di forma emisferica	Accessori inclusi	Guida all'installazione, maschera di foratura, copertura bianca, staffa di montaggio, nastro biadesivo da 20 x 10 mm, portacavi, guarnizione per cavi M20 da 3 mm, guarnizione per cavi M16 da 3 mm
Generale		Accessori opzionali	AXIS Audio Extension Cable B, da 5 m Morsettiera da amplificatore audio da 3,5 mm Per ulteriori accessori, vedere axis.com
Alloggiamento	Classe IP65 Alloggiamento in plastica Colore: NCS S 9002-B	Lingue	Inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, russo, cinese semplificato, giapponese, coreano, portoghese, cinese tradizionale
Sostenibilità	Senza PVC	Garanzia	garanzia di 3 anni, visitare axis.com/warranty
Alimentazione	Da 2 a 10 V CC ^b Consumo massimo: 0,006 W	a. <i>Le specifiche di audio sono state create con il microfono montato su una superficie dura</i> b. <i>L'alimentazione è fornita dal dispositivo con tecnologia di rete Axis</i>	
Connettori	Connettore stereo da 3,5 mm o morsettiera con amplificatore opzionale	Responsabilità ambientale: axis.com/environmental-responsibility	
Condizioni di funzionamento	Da -20 °C a 60 °C Umidità relativa compresa tra 0% e 75% (senza condensa)		
Condizioni di immagazzinaggio	Da -40 °C a 70 °C		

