

AXIS Camera Station S1264 Rack Recording Server

柔軟で拡張性の高い録画サーバー

強力なコンポーネントを搭載し、高いパフォーマンスと強力なアプリケーションや機能をサポートする、安全で拡張性の高い録画サーバーです。これは、AXIS Camera Stationのライセンスと、柔軟なストレージおよび複数の冗長設定が可能なRAID設定を含んでいます。また、Trusted Platform Module (FIPS 140-2 level 2認定)により、すべての暗号化キーと証明書を安全に保存できます。ストレージの選択が可能な3つのバリエーションがあります。設定済みのソフトウェアがあらかじめインストールされています。さらに、すべての対応製品をワンプライスリストで提供し、ワンストップショップが可能です。加えて、「ハードドライブ返却不要サービス」、「翌営業日オンサイトサポート」、「5年保証」などのサービスも提供しています。

> 拡張性の高い、優れたソリューション

> RAIDを含む柔軟なストレージオプション

> 3つのバリエーション: 24 TB、64 TB、144 TB

> 64個のAXIS Camera Stationライセンスが付属

> 充実したサポートと5年保証



AXIS Camera Station S1264 Rack Recording Server

モデル	S1264 Rack 24 TB S1264 Rack 64 TB S1264 Rack 144 TB	ビデオ	ビデオストリーミング ビデオをローカルで表示するためのものではありません。Axisワークステーションの使用を推奨します。
ライセンス	64個のAXIS Camera Stationコアライセンスが付属し、ハードウェアに関連付けられています。追加のライセンス(別売)を使用してアップグレードできます。	一般	オペレーティングシステム Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 内蔵オペレーティングシステムのリカバリ: あり オペレーティングシステムドライブ: 240 GB SSD
システムの拡張性	小売業シナリオで192個のドア、録画ビットレート最大625メガビット/秒、80ビデオチャンネル、4メガピクセル、30フレーム/秒の要件を満たしています。ストレージの概算については、AXIS Site Designerを確認してください。 試験済み: 15台のライブビュークライアント 3台のクライアントが重負荷の再生またはスクラビング操作を実行	リモートサーバー管理	iDRAC 9ベーシックライセンス
ハードウェア		セキュリティ	暗号化されたオペレーティングシステムドライブと録画ドライブに対応 FIPS 140-2 level 2認定Trusted Platform Module (TPM 2.0)
プロセッサ	Intel® Xeon® Silver	動作条件	10° C~35° C 湿度20~80% RH (結露不可)
メモリー	S1264 Rack 24 TB 8 GB x 2 S1264 Rack 64 TB 8 GB x 2 S1264 Rack 144 TB 16 GB x 2	保管条件	-40° C~65° C
ストレージ	S1264 Rack 24 TB ホットスワップ可能なエンタープライズクラスHDD HDDスロット総数: 12 空きHDDスロット: 6 すぐに利用可能なストレージ: RAID 5以降の20 TB RAIDがない状態ですぐに使用可能な容量: 24 TB (4 TB x 6) S1264 Rack 64 TB ホットスワップ可能なエンタープライズクラスHDD HDDスロット総数: 12 空きHDDスロット: 4 すぐに利用可能なストレージ: RAID 5以降の56 TB RAIDがない状態ですぐに使用可能な容量: 64 TB (8 TB x 8) S1264 Rack 144 TB ホットスワップ可能なエンタープライズクラスHDD HDDスロット総数: 12 空きHDDスロット: 0 すぐに利用可能なストレージ: RAID 6以降の120 TB RAIDがない状態ですぐに使用可能な容量: 144 TB (12 TB x 12)	認証規格	EMC EN 55032 Class A、EN 55024、EN 55035、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、FCC Part 2 and 15 Class A、ISED ICES-003 Class A、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、KS C 9832 Class A、KS C 9835、VCCI 32-1 Class A、BSMI 安全 IEC/EN/UL 60950-1、IEC/EN/UL 62368-1、EN 62311、NOM-019-SCFI-1998
RAID	S1264 Rack 24 TB 工場出荷時のRAIDレベル: 5 対応RAIDレベル: 0, 1, 5, 6, 10 S1264 Rack 64 TB 工場出荷時のRAIDレベル: 5 対応RAIDレベル: 0, 1, 5, 6, 10 S1264 Rack 144 TB 工場出荷時のRAIDレベル: 6 対応RAIDレベル: 0, 1, 5, 6, 10	コンプライアンス	NDAA (National Defense Authorization Act: 米国防権限法) TAA (Trade Agreements Act: 通商協定法)
電力	800 Wのホットプラグ冗長電源×2 (付属) (100~240 V AC、9.2~4.7 A、50/60 Hz)	外形寸法	721.62 x 482 x 87 mm、2Uシャーシ レールサイズ: タイプ: スライド レールの最小取り付け深さ: 719 mm 正方形穴ラック調整範囲: 631~868 mm 詳細については、『Dell EMC Enterprise Systems Rail Sizing and Rack Compatibility Matrix』を参照
コネクター	前面: USB 2.0 x 1 VGA x 1 iDRACダイレクトポート x 1 背面: USB 2.0 x 1 USB 3.0 x 1 VGA x 1 iDRAC専用イーサネットポート x 1 RJ45 1 Gbps x 2	重量	S1264 Rack 24 TB 20.8 kg S1264 Rack 64 TB 22.9 kg S1264 Rack 144 TB 25.6 kg
		付属アクセサリ	デルReadyRails 2Uスライド式レール、ラックPDU用C13 x 2、C14電源コード (壁面プラグ電源コードは付属していません)
		オプションアクセサリ	Axisワークステーション エンタープライズハードドライブ その他のアクセサリについては、 axis.com を参照
		サービス	翌営業日オンサイトサポート ハードドライブ返却不要サービス
		保証	5年保証については、 axis.com/warranty を参照

AXIS Camera Station

AXIS Camera Stationの特長と機能については、axis.comでAXIS Camera Stationデータシートを参照してください。

環境責任:
axis.com/environmental-responsibility