

Ex d Cable Gland M20 Non-armored

위험 지역 비피복 케이블용 케이블 글랜드

비피복 케이블이 카메라 또는 정션 박스에 연결되는 경우 안전한 연결을 유지하기 위한 위험 지역 규정 준수. Ex d 케이블 글랜드는 내화성 인클로저에 대한 인증을 받았습니다. 케이블 글랜드는 M20x1.5 나사산이 있는 케이블 인입구에 적합합니다.

> [ATEX, IECEx 인증](#)



Ex d Cable Gland M20 Non-armored

일반 사항	
지원되는 제품	비피복 케이블 ExCam, 10, 25, 95m(33, 82, 312ft)
케이블 라우팅	케이블 지름: 6.5 ~ 14.0mm(0.26 ~ 0.55인치) 스레드 길이: 15mm(0.6인치)
환경	IEC/EN 60529 IP66, IP67, IP68 NEMA Type 4X
폭발	EN/IEC 60079-0, EN/IEC 60079-1, EN/IEC 60079-7, EN/IEC 60079-15, EN/IEC 60079-31 CAN/CSA-C22.2 No 0,18,25,30,174,94 CAN/CSA-60079-0,1,7,15,31 CAN/CSA-E61241-1-1 ANSI/UL 514B, ANSI/UL 50, ANSI/UL 2225 UL60079-0, UL60079-1, UL60079-7, UL60079-15
인증	모델 키: 케이블 글랜드 유형 PXSS2K ATEX: II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da II 3G, Ex nR IIC Gc, I M2 Ex db I Mb, Ex eb I Mb 인증서: CML18ATEX1325X, CML18ATEX4317X IECEX: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex nR IIC Gc, Ex ta IIIC Da, Ex db I Mb, Ex eb I Mb 인증서: IECEX CML 18.0182X cCSAUs: Class I, Div 1 및 2, Group A,B,C 및 D Class II, Div 1 및 2, Group E, F 및 G Class III, Div 1 및 2 Type 4X; Oil Resistance II Class I, Zone 1, AEx d IIC Gb, AEx e IIC Gb Class I, Zone 2, AEx nR IIC Gc; Class I, Zone 20, AEx ta IIIC Da cCSA: Class I, Div 1 및 2, Group A,B,C 및 D Class II, Div 1 및 2, Group E, F 및 G Class III Div 1 및 2 Type 4X; Oil Resistance II Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex nR IIC Gc, Ex ta IIIC Da 인증서: 2288626 cULus: Class I, Div 1 및 2, Group A,B,C 및 D Class II, Div 1 및 2, Group F 및 G 인증서: 0) E201187, E161256 UL: Class I, Zone 1, AEx d IIC, AEx e II 인증서: E253914 PESO: 인증서: P444949 INMETRO: 인증서: TÜV 12.2073X KCs: 인증서: 14-GA4BO-0252X CCC: 인증서: 2020322313003190 IA: 인증서: MS-XPL21962 21.0305X -60°C < Tamb < +85°C
케이스	니켈 도금 황동 색상: 메탈 / 실버 / 레드
포함된 액세서리	문서
환경적 책임	axis.com/environmental-responsibility Axis Communications는 UN Global Compact의 서명자입니다. unglobalcompact.org 에서 자세한 내용을 참고하십시오.