

## AXIS T8504-E Outdoor PoE Switch

Switch gerenciado plug-and-play para ambientes externos

O AXIS T8504-E Outdoor PoE Switch é um switch compacto e fácil de instalar para uso em ambientes externos que permite a conexão de 4 dispositivos alimentados via PoE. A porta SFP possibilita a conectividade por fibra em distâncias longas, e o gerenciamento remoto garante fácil manutenção, reduzindo os custos com suporte e o tempo de inatividade do cliente. O AXIS T8504-E é um componente de sistema robusto com ampla faixa de temperatura operacional, proteção contra surtos e gabinete resistente a poeira e água que permanece montado durante a instalação. Com saída de potência de até 60 W por porta e capacidade total de 150 W, o switch é compatível com todos os dispositivos de rede Axis.

> 60 W por porta, total de 150 W

> Porta SFP

> Instalação plug-and-play

> Gabinete robusto

> Suporte a VAPIX<sup>®</sup>



## AXIS T8504-E Outdoor PoE Switch

Rede		Proteção contra surtos
<b>Segurança</b>	Proteção por senha Criptografia de HTTPS VLAN	6 kV em todas as portas de rede e linhas CA
<b>Protocolos de rede</b>	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, Bonjour, SNMP v1/v2c/v3, DNS, TCP, UDP, IGMP, ICMP, ARP, SSH, RADIUS, TACACS, TELNET, Syslog, 802.1Q (VLAN)	<b>Condições operacionais</b>
<b>Vazão</b>	7,44 Mbps	-40 °C a 50 °C (-40 °F a 122 °F) A 90 W: -40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F) Umidade relativa de 10 – 100% (com condensação)
<b>Capacidade de chaveamento</b>	10 Gbps	<b>Condições de armazenamento</b>
<b>Tabela de MAC</b>	8 K	-40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
<b>Quadros Jumbo</b>	10 Kb	<b>Aprovações</b>
<b>Geral</b>		EMC
<b>Caixa</b>	Alumínio Cor: branco	EN 55032 Classe B EN 55024 FCC Parte 15 Subparte B Classe B ICES-003 Classe B VCCI Classe B RCM AS/NZS CISPR 32 Classe B EN 61000-4-5 Classe 5 EN 50121-4 IEC 62236-4 EAC
<b>Sustentabilidade</b>	Sem PVC	<b>Segurança</b>
<b>Ambiente</b>	Áreas externas	IEC/EN/UL 60950-1 EN 62368-1 IEC/EN/UL 60950-22
<b>Dimensões</b>	240 × 166 × 72 mm 8,42 × 5,90 × 2,75 pol.	<b>Ambiente</b>
<b>Peso</b>	2,9 kg (6,39 lbs)	IEC 60529 IP66/IP67 NEMA 250 Tipo 4X
<b>Tensão de entrada</b>	100 – 240 VCA, 50/60 Hz	<b>Proteção contra surtos</b>
<b>Classe de PoE</b>	Power over Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3at Tipo 2 Classe 4	GR-1089-CORE Edição 4 ITU-T K.20
<b>Saída PoE</b>	Portas 1 e 2: até 60 W Portas 3 e 4: até 30 W Capacidade de potência: 150 W	<b>Software de gerenciamento</b>
<b>Atribuição de pinos</b>	Alimentação nos pares: Portas 1 e 2: 1/2, 3/6, 4/5 e 7/8 Portas 3 e 4: 1/2 e 3/6	AXIS Device Manager
<b>Conectores</b>	Portas PoE RJ45 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Mbps (4x) Uplink Porta SFP (1x) Alimentação Porta do conector de alimentação	<b>Acessórios incluídos</b>
		Guia de Instalação Conector de alimentação
		<b>Acessórios opcionais</b>
		AXIS T91M47 Pole Mount AXIS T8611 SFP Module LC.LX AXIS T8612 SFP Module LC.SX
		<b>Garantia</b>
		Garantia de 5 anos, consulte <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>