

AXIS T91G61 Wall Mount

빠른 연결 및 추가 요소를 위한 공간

PTZ 및 다중 센서 카메라용으로 설계된 AXIS T91G61 Wall Mount는 마운트 내부에 액세서리를 수용하며 안전하게 보호합니다. 사전 장착 이더넷 케이블을 통해 전원 및 데이터를 IP66 RJ45 커넥터와 빠르고 쉽게 연결합니다. 충격에 강하고 실외용으로 검증된 자재로 인해 이 마운트는 실내외 모든 환경에 적합합니다. AXIS T91G61은 표준 Axis PTZ 월 마운트와 동일한 구멍 패턴이 있으며, 신규 장착을 위해 Pelco의 PTZ 카메라 마운트와 일치하는 패턴으로 되어 있어 쉽게 전환할 수 있으며 추가적인 드릴링이 필요하지 않습니다. 옵션 액세서리를 사용하여 기둥과 코너에도 장착할 수 있습니다. 이 마운트는 반전하여 설치하기 위한 것이 아닙니다.

- > 연결 장치, 미드스팬(미포함) 및 서비스 루프를 위한 공간
- > 충격, 물, 먼지 및 부식으로부터 보호
- > 사전 장착 IP66 RJ45 커넥터
- > 기존 구멍 재사용



AXIS T91G61 Wall Mount

일반		포함 액세서리
지원 제품	AXIS Q3709-PVE AXIS Q6000-E Series AXIS P56 Series AXIS Q60 Series AXIS Q61 Series	설치 가이드 IP66 RJ45 커넥터 포함 이더넷 케이블(개스킷 포함) 폼 개스킷 및 실리콘 스트랩(사전 장착) 커넥터 플러그 앵글 C13
케이스	분체 도장 알루미늄 케이스 컬러: white NCS S 1002-B	액세서리 옵션 AXIS T81B22 DC 30 W Midspan 1-port ^a AXIS T8133 30 W Midspan ^a AXIS T8134 60 W Midspan ^a AXIS T8154 60 W SFP Midspan ^a AXIS T8642 PoE+ over Coax Device AXIS T91A57 Pole Mount AXIS T91A64 Corner Mount AXIS ACI Conduit Adapters 실내용 슬림 네트워크 케이블 커플러 Network cable coupler indoor slim 그 밖의 액세서리에 대해서는 www.axis.com 참조
치수	185 x 214 x 404mm(7.28 x 8.43 x 15.9인치)	
무게	3.5kg(7.7lb)	
최대 하중	30kg(66lb)	
케이블 포설	후면: 케이블 구멍 하단: 3/4" 전선관 인입구 2개	보증 3년 보증에 대해서는 axis.com/warranty 참조
설치환경	실내용 실외용	a. <i>미드스팬 미포함</i>
승인	안전 IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22 환경 IEC/EN 60529 IP66, IEC 62262 IK10, IEC 60068-2-6(Sinus), IEC 60068-2-27(Shock), NEMA 250 Type 4X, UL 50E, MIL-STD 810G 509.5, RoHS	환경적 책임: axis.com/environmental-responsibility