

AXIS A4610 Network Reader

간편하고 안전한 액세스를 위한 소형이며 확장성이 우수한 리더

AXIS A4610은 도어록과 도어 위치 센서를 포함하여 전체 도어를 관리할 수 있습니다. 실내와 실외 모두에 이상적이며, 멀리엔 장착형으로 설계되어 좁은 공간에도 쉽게 설치할 수 있습니다. PoE를 지원하여 설치가 간편합니다. 또한 언제 어디서나 새로운 기능, 구성 옵션, 보안 업데이트에 액세스하는 등 원격 시스템 관리 및 유지 관리 기능을 제공합니다. 이 리더는 안전하고 간편한 초기 설정 및 통합을 위한 사이버 보안 기능이 내장되어 있습니다. 대부분의 RFID 자격 증명과 호환됩니다. Axis 엔드 투 엔드 솔루션의 일부이며 Axis 네트워크 도어 컨트롤러 및 Axis 전체 제품 포트폴리오와 완벽하게 호환됩니다.

- > IP로 구동되는 하나의 도어를 위한 완벽한 인터페이스
- > 쉬운 설치를 위한 멀리엔 마운트 설계
- > RFID 카드 및 태그를 지원합니다
- > Axis 엔드 투 엔드 솔루션에 완전히 통합됨
- > 간편한 설치 및 확장



AXIS A4610 Network Reader

접근 제어

소통
IP 기반

출입 인증
카드, 태그

credential-compatibility

RFID
13.56MHz ISO14443A 및 ISO14443B
(MIFARE^{Classic}®, 일반 13.56MHz (MIFARE
Classic®, MIFARE Plus® (Level 1), MIFARE
DESFire® EV1, EV2 및 EV3, HID® iCLASS®).

탐퍼링

디텍션 유형
벽이나 백 플레이트에서 제거하는 것을 감지하는
탐퍼 스위치가 내장되어 있습니다.

일반사항

RF 전송 출력
13.56MHz: 최대 -36.1dBm(ERP)

사용자 피드백
청각적: 버저
시각적: RGB LED 스트립

케이스
IP54 등급
플라스틱 케이스
색상: 검은색

장착
적용 가능한 액세서리를 사용하여 모든 평평한 표
면에 설치 가능

전원
전원 입력: 12V DC, 최대 12.0W 또는 Power over
Ethernet(PoE) IEEE 802.3af Type 1 Class 3

작동 조건
온도: -40°C ~ 60°C(-40°F ~ 140°F)
습도: 5 ~ 95% RH(비응축)

스토리지 조건
온도: -40°C ~ 65°C(40°F ~ 149°F)
습도: 5~95% RH (비응축)

치수
전체 제품 치수는 이 데이터시트의 치수 도면을 참
조하십시오.
EPA(유효 투영 면적): 0.007m²(0.02ft²)

중량
265g(0.58lb)

박스 내용물
리더, 설치 가이드, TORX® T10 L-키

시스템 도구
Axis IP Utility, 제품 선택기, 액세서리 선택기
axis.com에서 이용 가능

언어
영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아어, 일
본어, 네덜란드어, 체코어

보증
5년 보증에 대해서는 axis.com/warranty를 참조하
십시오.

부품 번호
axis.com/products/axis-a4610#part-numbers
에서 이용 가능

I/O 인터페이스

출력
활성 출력: 8~12V DC, 최대 600mA
릴레이(건식): 1x 릴레이 NO/NC, 최대 1A 30V DC
케이블 길이: 35cm

입력
2x 디지털 입력
케이블 길이: 35cm

네트워크 케이블
케이블 길이: 2.9m 피그테일

네트워크

네트워크 프로토콜

HTTP, HTTPS¹, SMTP, TFTP DHCP opt. 66, Syslog

승인

제품 표시

CE, FCC, ICES

공급망

TAA 준수

EMC

EN 55032 Class B

캐나다: ICES(A)/NMB(A)

미국: FCC Part 15 Subpart B Class B

안전

IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3, EN 62311

환경

IEC/EN 60529 IP54

무선

EN 300330, EN 301489-1, EN 301489-3,
EN 62479

옵션 액세서리

설치

2N Security Relay

장착

AXIS TA4601 Surface Mount,

AXIS TA4602 Installation Back Box

그 밖의 액세서리는 axis.com/products/axis-a4610#compatible-products 참조

지속 가능성

물질 관리

JEDEC/ECA Standard JS709에 따른 PVC 불포함,

BFR/CFR 불포함

EU RoHS 지침 2011/65/EU, 2015/863 및 표준 EN

IEC 63000:2018에 따른 RoHS

(EC) No 1907/2006에 따른 REACH. SCIP UUID에

대해서는 echa.europa.eu를 참조하십시오.

소재

OECD 가이드라인에 따른 분쟁 광물 선별

Axis의 지속 가능성에 대해 자세히 알아보려면

axis.com/about-axis/sustainability 참조

환경에 대한 책임

axis.com/environmental-responsibility

Axis Communications는 UN Global Compact의

서명 기업입니다. unglobalcompact.org에서 자세

한 내용을 참조하십시오.

1. 본 제품에는 [OpenSSL Project](https://openssl.org)에서 [OpenSSL Toolkit](https://openssl.org)용으로 개발한 소프트웨어(openssl.org) 및 [Eric Young\(eay@cryptsoft.com\)](mailto:Eric.Young@cryptsoft.com)이 작성한 암호화 소프트웨어가 포함되어 있습니다.

